

SIMPLY BETTER.

BESSEY

Lista per prezzi



25

26

Indice in ordine alfabetico

A		G	
Accessorio di pressione GRD (confezione: 2 pezzi).....	14	Gancio per banchi multifunzione BH-MFT.....	27
Adattatore inclinabile TW28AV.....	18	Guide di dimensioni GSV.....	15
Adattatore per banchi da lavoro TW16AW.....	26	Guide di dimensioni GSV.....	15
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20.....	20	Guide di dimensioni SLV.....	15
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20.....	28	K	
Adattatore per strettoio rapido TWA-STC.....	18	Kit di installazione per pannelli per decking EZ-TD.....	22
Adattatore strettoio manuale KR-AS inclinabile (2 pz./sacchetto).....	21	Kit STC per banchi multifunzione.....	19
Aggraffatore PS 55.....	28	Kit STC per banchi multifunzione.....	28
Aggraffatore PS 130, alto e forte.....	28	Klemmy legno HKL.....	23
Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV.....	15	KombiKlump SG-VAD.....	14
Atrezzo multiuso con grossa forbice DBST.....	38	M	
B		Mini-strettoio in alluminio AM.....	23
Borsa combinata per supporti a soffitto STE-BAG.....	31	Morsa per serraggio in squadra WS.....	25
C		Morsa per serraggio in squadra WS.....	25
Carrello espositore per strettoio ZW 1.....	31	Morsa per serraggio in squadra WSM.....	16
Carrello espositore per strettoio ZW 2.....	31	Morsetto da banco in acciaio puro GTR.....	24
Cesoia Modello Americano D146.....	37	Morsetto da banco utilizzabile con una sola mano EZR (2 pz./sacchetto).....	24
Cesoia Modello Berlese D202/D102.....	36	Morsetto da tavolo.....	21
Cesoia Modello Combi diritta D47-2/D48-2.....	37	Morsetto da tavolo.....	24
Cesoia Modello Combi diritta D47/D48.....	38	Morsetto in acciaio puro GTRH con impugnatura a leva.....	24
Cesoia Modello Combi diritta, robusta D52-2.....	37	MULTISNIP Longstyle D22A.....	33
Cesoia Modello Combi piegata D48A.....	38	MULTISNIP Master D51A.....	37
Cesoia Modello Combi piegata D48A-2.....	37	P	
Cesoia Modello Ideal / Cesoia Modello Pellicano Set in borsa avvolgibile DSET-SF3.....	35	Piastra di pressione speciale.....	15
Cesoia Modello Ideal D27A.....	32	Piastra di pressione speciale per SPZ.....	23
Cesoia Modello Ideal D29ASS-2.....	32	Piastra di pressione speciale per TWM.....	17
Cesoia Modello Ideal D39ASS.....	32	Piastra di supporto STE-SP35.....	30
Cesoia Modello Ideal D216/D116.....	35	Pinza grip a C GRZC.....	16
Cesoia Modello Ideal D216...SBSK.....	35	Pinza grip per serraggio in parallelo GRZ.....	16
Cesoia Modello Ideal in HSS D27AH.....	34	Pinza grip per tubi GRZRO.....	16
Cesoia Modello Ideal in HSS D416.....	35	Pinza per piegare lamiera D33/D34/D35.....	40
Cesoia Modello Ideal in HSS-TiN D27AH-TiN.....	34	Pinza per piegare lamiera D33-P/D34-P/D35-P.....	40
Cesoia Modello Ideal, maneggevole D08.....	33	Pinza per piegare lamiera D301.....	41
Cesoia Modello Ideal, piccola e maneggevole D15A.....	34	Pinza per piegare lamiera D311.....	41
Cesoia Modello Ideal, robusta D17ASS/D17A.....	33	Pinza per piegare lamiera D335.....	41
Cesoia Modello Ideal Set in borsa avvolgibile DSET15.....	34	Pinza per piegare lamiera D336.....	41
Cesoia Modello Ideal Set in borsa avvolgibile DSET29-15.....	32	Pinza per piegare lamiera D355.....	41
Cesoia Modello Pellicano D218/D118.....	35	Pinza per piegare lamiera Piccolo D331-22/D341-22.....	41
Cesoia Modello Pellicano in HSS D418.....	35	Pinza per ridurre tubi di lamiera D36.....	41
Cesoia Modello Universal a lama larga D106A.....	36	Pinze piegatubi per grondaie a forma aperta D396.....	41
Cesoia Modello Universal D106.....	36	Portapiastre KFP.....	26
Cesoia per cavi elettrici D49.....	38	Posizionatori angolari Vario BVE (confezione: 6 pezzi).....	25
Cesoia per cavi elettrici D49-2.....	37	Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte TUX.....	28
Cesoia per reggetta - antinfortunista a doppia leva D123S.....	40	Prolunga per strettoio manuale REVO KBX.....	21
Cesoia per reggetta D122A.....	40	Prolunga TWX.....	18
Cesoia per reggetta D122N.....	40	Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi).....	7
Cesoia per taglio passante D27B.....	33	Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi).....	11
Cesoia per taglio passante D29BSS-2.....	32	Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi).....	12
Cesoia per taglio sagomato D16.....	33	Puntello per il montaggio di telai porte TMS.....	29
Cesoia per taglio sagomato D16L.....	33	Puntello per telai porte TU.....	28
Cesoia per taglio sagomato D16S.....	34	R	
Cesoia per taglio sagomato D27.....	33	Ricambi DBK.....	38
Cesoia per taglio sagomato D29SS-2.....	32	S	
Cesoia per taglio sagomato Set in borsa avvolgibile DSET16.....	34	Set coltello DBKPH-SET.....	38
Cesoia piegata D207/D107.....	36	Set di strettoio ad alte prestazioni completo GSV.....	15
Cesoia piegata in HSS D407.....	34	Set di strettoio ad alte prestazioni completo SLV.....	14
Cesoia piegata per tagli circolari D208.....	36	Set per serraggio telai KP.....	21
Cesoia piegata per taglio sagomato D214/D114.....	36	Set strettoio per saldatura SM 10.....	17
Cesoie per orafi D70/D71.....	39	Set strettoio TU-TRAGE.....	28
Cesoie per orafi D72.....	39	Sistema di serraggio ad asta di spinta con piastra di base orizzontale STC-IHH.....	19
Cesoie per orafi D74/D75.....	39	Sistema di serraggio orizzontale con piastra di base orizzontale STC-HH.....	19
Cesoie per orafi D76.....	39	Sistema di serraggio per smussi MCX.....	26
Coltello con lama ripieghevole nel manico DBK-EU.....	38	Sistema di serraggio verticale con piastra di base orizzontale STC-VH.....	19
Combinox D50.....	37	Staffaggi rapidi per macchine utensili BS.....	19
D		Staffaggi rapidi per macchine utensili BSG.....	19
Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK.....	37	Strettoio a braccio serrante GRA.....	14
Dispositivi per la posa di pavimenti SVH/SVG.....	29	Strettoio a braccio serrante GRS.....	19
Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto).....	29	Strettoio a cricco XCR.....	25
Distanziatore PVA.....	29	Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM.....	14
E		Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U SGU.....	14
Elemento di serraggio con braccio a serrante TW28GRS.....	17	Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U STBU.....	14
Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28.....	17	Strettoio ad elevate prestazioni SGM.....	13
NUOVO Elemento di serraggio con scartamento fisso TW.....	17	Strettoio ad elevate prestazioni SGTM, grande scartamento.....	13
NUOVO Elemento di serraggio con scartamento fisso TW.....	27	Strettoio ad elevate prestazioni STBM.....	13
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV.....	17	Strettoio ad elevate prestazioni STBS.....	13
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV.....	26	Strettoio ad elevate prestazioni STBVC.....	13
Elemento di serraggio per banchi multifunzione TW-KLI (2 pz./sacchetto).....	27	Strettoio ad ingranaggio GearKlump GK.....	21
Espositore di vendita D16S-D.....	34	Strettoio a leva a forma di U GUH.....	14
F		Strettoio a leva classiX GSH.....	13
Forbici D860.....	39	Strettoio a leva GH.....	12
Forbici per lavori vari D840.....	39	Strettoio a leva HighTech KliKlump espositore da banco KLI-D.....	23
Forbici per tappezzeri e ufficio D853.....	39	Strettoio a leva HighTech KliKlump KLI.....	23
Forbici per telefonisti ed elettricisti D53.....	39	Strettoio a leva HighTech KliKlump Systainer KLI-S.....	23
Forbici per usi molteplici D820.....	39	Strettoio a leva SGHS, per lavorazioni pesanti.....	12
Forbici per usi molteplici D821.....	39	Strettoio a molla Clippix XC.....	25

Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito	25
Strettoio a molla VarioClippix XV	24
Strettoio a molla VarioClippix XV	25
Strettoio a molla XM	25
Strettoio a nastro BAN 400	25
Strettoio a nastro BAN 700	25
Strettoio angolare per telai porte WTR	29
Strettoio a vite con forma a C CDF-C	15
Strettoio a vite con forma a C SC	15
Strettoio a vite con forma a C VC	15
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile originale BESSEY TG con impugnatura a 2 componenti	6
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura a 2 componenti	6
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura in legno ad alta resistenza	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con traversino	8
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura in legno ad alta resistenza	9
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con impugnatura in legno ..	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con traversino	7
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con impugnatura in legno ad alta resistenza	9
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKPN con impugnatura in legno ad alta resistenza	9
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura a 2 componenti	8
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura in legno ad alta resistenza	8
Strettoio a vite in acciaio classIX GS con impugnatura a traversino	12
Strettoio a vite in acciaio classIX GS con impugnatura in legno	11
Strettoio a vite in acciaio con forma a U GUZ	14
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a 2 componenti	10
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a traversino	11
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura in legno	11
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura ribaltabile	11
Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM	23
Strettoio a vite OMEGA GMZ con impugnatura a 2 componenti	12
Strettoio a vite OMEGA GMZ con traversino	12
Strettoio a vite parallelo PA	24
Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con impugnatura in legno ad alta resistenza	10
Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con traversino	10
Strettoio a vite per metalli leggeri LMU	23
Strettoio a vite per tubi BPC	29
Strettoio a vite S 10	24
Strettoio compatto BAS-CB, foro di fissaggio chiuso	18
Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto	18
Strettoio con ganasce piane FK	21
Strettoio manuale KS	21
Strettoio manuale leggeri UniKlamp UK	21
Strettoio manuale REVO KRE	20
NUOVO Strettoio manuale REVO KRE-SET-A	20
Strettoio manuale REVO Vario KREV	20
Strettoio manuale vari parte superiore KRE-VO	20
Strettoio per allineamento dei telai porte TFM	28
Strettoio per bordi con forma a C KT	26
Strettoio per bordi Kantenfix KF	26
Strettoio per bordi KT	16
Strettoio per bordi KT	26
Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT	26
Strettoio per fabbro classIX GSL	14
Strettoio per fabbro SLM	13
Strettoio per finestre FRK	29
Strettoio per saldatura CP	16
Strettoio per saldatura LP / TP con impugnatura in legno	16
Strettoio per saldatura LP / TP con vite ad alette	16
Strettoio per saldatura TP con traversino	16
Strettoio per tetti SPZ	22
Strettoio utilizzabile con una sola mano con impugnatura rotante EZ360	22
Strettoio utilizzabile con una sola mano DuoKlamp DUO	22
Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ con impugnatura a 2 componenti	21
NUOVO Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ	22
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZS	22
Superficie di contatto di ricambio	30
Supporto da soffitto STE-DS	31
Supporto multifunzione/laser STE-LH	30
Supporto per utensile di serraggio BASO	18
Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT	27
T	30
Telescopica di supporto ST	30
Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa	30
Tenditore discendente orizzontale per banchi multifunzione WNS-SET-MFT	27
Tenditore per porte TB con profilo a T 40 x 40 x 5 mm	29
Tenditore per porte TL, leggero con profilo a I 37 x 11 x 4,5 mm	29
Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)	18
Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)	16
Treppiede professionale STE-BS	31

I prezzi indicati sono prezzi al dettaglio consigliati non vincolanti IVA esclusa.

V1-V3 = Gruppi di sconto serraggio

V4-V6 = Gruppi di sconto taglio

Pz. = Imballo

Vi preghiamo di effettuare gli ordini nelle quantità d'imballaggio.

L = lavorazione tagliata a sinistra

SB = imballaggio per la vendita

Dietro pagamento di un sovrapprezzo, sono disponibili su richiesta cesoie per lamiera normali con linguetta ribaltabile.

La progettazione di prodotto BESSEY si riserva di apportare modifiche tecniche.

Per errori di stampa non assumiamo nessuna responsabilità.

Si prega di notare che nei confronti della nostra azienda non si ha nessun diritto, per contratto o atto illecito, in particolare nessun diritto di responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'utilizzo del prodotto, se non vengono osservate le nostre **avvertenze di pericolo e utilizzo!**

Indice in ordine alfabetico

3100736.....	15	D29SS-2.....	32	D218-300L.....	35	GH20-8.....	12	GZ20K.....	11	LM15/5R8.....	21
3100736.....	17	D29SSL-2.....	32	D218-350.....	35	GH25.....	12	GZ25.....	11	LM15/5R8.....	24
3100736.....	23	D33-60.....	40	D301.....	41	GH30.....	12	GZ25-2K.....	10	LM15/8.....	23
3100737.....	15	D33-60-P.....	40	D311.....	41	GH30-12.....	12	GZ25K.....	11	LM20/5.....	23
3101192.....	15	D34-60.....	40	D331-22.....	41	GH40.....	12	GZ25KG.....	11	LM20/8.....	23
3101192.....	17	D34-60-P.....	40	D331-40.....	40	GH40-12.....	12	GZ30.....	11	LM20/10.....	23
3101192.....	23	D35-60.....	40	D331-60.....	40	GH50.....	12	GZ30-2K.....	10	LM25/5.....	23
3101193.....	15	D35-60-P.....	40	D331-60-P.....	40	GH60.....	12	GZ30-6.....	11	LM25/8.....	23
3101193.....	17	D36.....	41	D331-80.....	40	GH80.....	12	GZ30-10.....	11	LM25/10.....	23
3101193.....	23	D39ASS.....	32	D335.....	41	GH100.....	12	GZ30-12.....	11	LM30/5.....	23
3101329.....	15	D39ASSL.....	32	D336.....	41	GK15.....	21	GZ30-12-2K.....	10	LM30/8.....	23
3101330.....	15	D39ASSL-SB.....	32	D341-22.....	41	GK30.....	21	GZ30-12KG.....	11	LM30/10.....	23
3101331.....	15	D39ASS-SB.....	32	D341-40.....	40	GK45.....	21	GZ30K.....	11	LM40/10.....	23
3101337.....	15	D47.....	38	D341-60.....	40	GK60.....	21	GZ40.....	11	LM50/10.....	23
3101338.....	15	D47-2.....	37	D341-60-P.....	40	GM16Z-2K.....	12	GZ40-2K.....	10	LM60/10.....	23
3101426.....	15	D48.....	38	D341-80.....	40	GM20Z-2K.....	12	GZ40-8-2K.....	10	LM80/10.....	23
3101612.....	15	D48-2.....	37	D351-60.....	40	GM20ZK.....	12	GZ40-12.....	11	LMU10/5.....	23
3101731.....	15	D48A.....	38	D351-60-P.....	40	GM25Z-2K.....	12	GZ40-12-2K.....	10	LMU15/5.....	23
3101732.....	15	D48A-2.....	37	D355.....	41	GM25ZK.....	12	GZ40-12KG.....	11	LMU20/5.....	23
3101733.....	15	D49.....	38	D396.....	41	GM30Z-2K.....	12	GZ40K.....	11	LP-1.....	16
3101952.....	30	D49-2.....	37	D407-275.....	34	GM30ZK.....	12	GZ50.....	11	LP-1F.....	16
AM4.....	23	D50.....	37	D407-275L.....	34	GM40Z-2K.....	12	GZ50-2K.....	10	MCX.....	26
AV2.....	29	D51A.....	37	D407-300.....	34	GM50Z-2K.....	12	GZ50-12-2K.....	10	PA28.....	24
BAN400.....	25	D52-2.....	37	D407-300L.....	34	GM50ZK.....	12	GZ50-12KG.....	11	PA40.....	24
BAN700.....	25	D53.....	39	D416-280.....	35	GM60Z-2K.....	12	GZ50K.....	11	PA55.....	24
BAS-C9-4.....	18	D70-1.....	39	D416-280L.....	35	GM60ZK.....	12	GZ60.....	11	PA70.....	24
BAS-C10-6.....	18	D71-1.....	39	D418-300.....	35	GRA30-12.....	14	GZ60-2K.....	10	PA105.....	24
BAS-CB9-4.....	18	D72-1.....	39	D418-350.....	35	GRA60-12.....	14	GZ60-12-2K.....	10	PS55.....	28
BAS-CB10-6.....	18	D74-1.....	39	D820-200.....	39	GRA100-12.....	14	GZ60-12KG.....	11	PS130.....	28
BASO.....	18	D75-1.....	39	D820-250.....	39	GRD.....	14	GZ60K.....	11	PVA.....	29
BH-MFT.....	27	D76-1.....	39	D821-160.....	39	GRS20-12.....	19	GZ80.....	11	RB269.....	21
BPC-H12.....	29	D102-250.....	36	D821-180.....	39	GRZ10.....	16	GZ80-2K.....	10	RB269.....	24
BPC-H34.....	29	D102-250-SB.....	36	D840-150.....	39	GRZ20.....	16	GZ80-12-2K.....	10	S10-ST.....	24
BS2N.....	19	D102-300.....	36	D840-180.....	39	GRZC.....	16	GZ80K.....	11	SC40.....	15
BS3N.....	19	D106-250-SB.....	36	D853-200.....	39	GRZRO.....	16	GZ100.....	11	SC60.....	15
BS4N.....	19	D106A-250-SB.....	36	D860-200.....	39	GS10.....	11	GZ100-2K.....	10	SC80.....	15
BS5N.....	19	D107-250.....	36	D860-225.....	39	GS12.....	11	GZ100-12-2K.....	10	SC100.....	15
BS6N.....	19	D107-250L.....	36	D860-250.....	39	GS16.....	11	GZ100K.....	11	SC120.....	15
BSG21-14.....	19	D107-250L-SB.....	36	DBKAH-EU.....	38	GS16K.....	12	GZ125.....	11	SC150.....	15
BSP-C10-6.....	18	D107-250-SB.....	36	DBK-H.....	38	GS20.....	11	GZ125-2K.....	10	SC200.....	15
BSP-CB10-6.....	18	D107-275.....	36	DBK-L.....	38	GS20K.....	12	GZ125K.....	11	SG-25HS.....	12
BVE.....	25	D107-275L.....	36	DBKPH-EU.....	38	GS25.....	11	HKL20.....	23	SG25M.....	13
CD403C.....	15	D107-300.....	36	DBKPH-SET.....	38	GS25K.....	12	HKL30.....	23	SG30M.....	13
CD404C.....	15	D107-300L.....	36	DBK-T.....	38	GS30.....	11	HKL40.....	23	SG30T20M.....	13
CD406C.....	15	D114-250.....	36	DBKWH-EU.....	38	GS30K.....	12	HKL60.....	23	SG30VAD.....	14
CD408C.....	15	D114-250L.....	36	DBST.....	38	GS40.....	11	HKL80.....	23	SG40M.....	13
CD410C.....	15	D116-260.....	35	DSET15.....	34	GS40K.....	12	HKL100.....	23	SG-50HS.....	12
CP-F.....	16	D116-260L.....	35	DSET16.....	34	GS50.....	11	KBX20.....	21	SG50M.....	13
D08.....	33	D116-260L-SB.....	35	DSET29-15.....	32	GS50K.....	12	KF2.....	26	SG60M.....	13
D08L.....	33	D116-260-SB.....	35	DSET-SF3.....	35	GS60.....	11	KF4.....	26	SG60T20M.....	13
D08L-SB.....	33	D116-280.....	35	DUO16-8.....	22	GS60K.....	12	KFP.....	26	SG80M.....	13
D08-SB.....	33	D116-280L.....	35	DUO30-8.....	22	GS80.....	11	KLI12.....	23	SG100M.....	13
D15A.....	34	D116-280L-SB.....	35	DUO45-8.....	22	GS80K.....	12	KLI16.....	23	SG125M.....	13
D15AL.....	34	D116-280-SB.....	35	DUO65-8.....	22	GS100.....	11	KLI20.....	23	SG150M.....	13
D15AL-SB.....	34	D118-300.....	35	DVK.....	37	GS100K.....	12	KLI25.....	23	SGU30-14-10.....	14
D15A-SB.....	34	D118-300L.....	35	EHZ30-2K.....	21	GSH12.....	13	KLI30.....	23	SKS10/20.....	7
D16.....	33	D118-300L-SB.....	35	EHZ60-2K.....	21	GSH16.....	13	KLI40.....	23	SKS10/20.....	11
D16L.....	33	D118-300-SB.....	35	EKT55.....	26	GSH20.....	13	KLI-D.....	23	SKS10/20.....	12
D16L-SB.....	33	D118-350.....	35	EZ360-15.....	22	GSH25.....	13	KLI-S.....	23	SKS20/40.....	7
D16S.....	34	D122A.....	40	EZ360-30.....	22	GSH30.....	13	KP.....	21	SKS20/40.....	11
D16-SB.....	33	D122A-SB.....	40	EZ360-45.....	22	GSH40.....	13	KR-AS.....	21	SKS20/40.....	12
D16S-D.....	34	D122N.....	40	EZ360-60.....	22	GSH50.....	13	KRE30-2K.....	20	SL20M.....	13
D16S-SB.....	34	D123S.....	40	EZL15-8.....	22	GSH60.....	13	KRE60-2K.....	20	SL25M.....	13
D17A.....	33	D123S-SB.....	40	EZL30-8.....	22	GSL30.....	14	KRE80-2K.....	20	SL30M.....	13
D17AL.....	33	D146-200.....	37	EZL45-8.....	22	GSL60.....	14	KRE100-2K.....	20	SL40M.....	13
D17ASS.....	33	D146-250.....	37	EZL60-8.....	22	GSM25.....	14	KRE125-2K.....	20	SL50M.....	13
D17ASSL.....	33	D146-300.....	37	EZM15-6.....	22	GSM30.....	14	KRE150-2K.....	20	SL60M.....	13
D22A.....	33	D146-350.....	37	EZM30-6.....	22	GSM40.....	14	KRE200-2K.....	20	SLV100M.....	14
D22A-SB.....	33	D202-250.....	36	NUOVO EZM-EZL-SET.....	22	GSM50.....	14	KRE250-2K.....	20	SLV150M.....	14
D27.....	33	D202-300.....	36	EZR15SET.....	24	GSM60.....	14	NUOVO KRE-SET-A.....	20	SLV200M.....	14
D27A.....	32	D207-250.....	36	EZS11-4SET.....	22	GSV300M.....	15	KREV100-2K.....	20	SM10-SET.....	17
D27AH.....	34	D207-250L.....	36	EZS15-8.....	22	GTR12.....	24	KREV150-2K.....	20	SPZ60K.....	22
D27AHL.....	34	D207-275.....	36	EZS30-8.....	22	GTR12SET.....	24	KREV200-2K.....	20	SPZ80K.....	22
D27AHL-TIN.....	34	D207-275L.....	36	EZS45-8.....	22	GTR16B6.....	24	KREV250-2K.....	20	ST125.....	30
D27AH-TIN.....	34	D207-300.....	36	EZS60-8.....	22	GTR16S6H.....	24	KRE-VO.....	20	ST250.....	30
D27AL.....	32	D207-300L.....	36	EZS90-8.....	22	GTR30B6.....	24	KS100.....	21	ST290.....	30
D27AL-SB.....	32	D208-275.....	36	EZ-TD.....	22	GU25-12-6H.....	14	KS150.....	21	STB30M.....	13
D27A-SB.....	32	D208-275L.....	36	EZXL30-9.....	22	GU25-12-6ZK.....	14	KSV.....	21	STB40M.....	13
D27B.....	33	D214-250.....	36	EZXL60-9.....	22	GZ10.....	11	KT5-1CP.....	16	STB50M.....	13
D27BL.....	33	D214-250L.....	36	EZXL90-9.....	22	GZ10-2K.....	10	KT5-1CP.....	26	STB60M.....	13
D27L.....	33	D216-260.....	35	FK16-8.....	21	GZ12.....	11	KT5-2.....	16	STB80M.....	13
D29ASS-2.....	32	D216-260L.....	35	FK20-10.....	21	GZ12-2K.....	10	KT5-2.....	26	STB100M.....	13
D29ASS-2-SB.....	32	D216-280.....	35	FK40-10.....	21	GZ16.....	11	KT8-3.....	26	STB125M.....	13
D29ASSL-2.....	32	D216-280-B-SBSK.....	35	FRK85.....	29	GZ16-2K.....	10	LM10/5.....	23	STB150M.....	13
D29ASSL-2-SB.....	32	D216-280L.....	35	GH12.....	12	GZ16K.....	11	LM10/5R8.....	21	STBS30.....	13
D29BSS-2.....	32	D216-280L-B-SBSK.....	35	GH16.....	12	GZ20.....	11	LM10/5R8.....	24	STBS50.....	13
D29BSSL-2.....	32	D218-300.....	35	GH20.....	12	GZ20-2K.....	10	LM15/5.....	23	STBS100.....	13

STBU40-17-15	14	TG50S10	7	TGN80T50	10	TPN30BE	8	XCL5	25
STBVC15	13	TG50S10-2K	6	TGN80T50K	10	TPN30BE-2K	8	XCR2	25
STBVC25	13	TG50S12	7	TGN100T20	10	TPN30S10BE	8	XCR4	25
STBVC35	13	TG50S12-2K	6	TGN100T25	10	TPN30S12BE	8	XM3EU	25
STC-HH20	19	TG50S14	7	TGN100T30	10	TPN40BE	8	XM5EU	25
STC-HH20SB	19	TG50S14-2K	6	TGN100T40	10	TPN40BE-2K	8	XM7EU	25
STC-HH50	19	TG50S17	7	TGN150T30	10	TPN40S10BE	8	XV3-50	24
STC-HH50SB	19	TG50S17-2K	6	TGN200T30	10	TPN40S12BE	8	XV5-100	24
STC-HH50-T20	19	TG60S12	7	TGN250T30	10	TPN40S12BE-2K	8	XV5-170	25
STC-HH50-T20	28	TG60S12-2K	6	TGRC10	9	TPN40S14BE	8	ZW1	31
STC-HH70	19	TG60S14	7	TGRC12	9	TPN50S12BE	8	ZW1-A01	31
STC-HH70SB	19	TG60S14-2K	6	TGRC15B5	9	TPN50S12BE-2K	8	ZW1-A01-2K	31
STC-HH70-T20	19	TG60S17	7	TGRC16	9	TPN50S14BE	8	ZW1-A99-2K	31
STC-HH70-T20	28	TG60S17-2K	6	TGRC20	9	TPN60S12BE	8	ZW2	31
STC-IHH15	19	TG80S12	7	TGRC20B5	9	TPN60S12BE-2K	8	ZW2-A99	31
STC-IHH25	19	TG80S12-2K	6	TGRC20B6	9	TPN60S14BE	8	ZW2-A99-2K	31
STC-IHH25SB	19	TG80S14	7	TGRC20B8	9	TPN60S17BE	8		
STC-IHH25-T20	19	TG80S14-2K	6	TGRC25	9	TPN80S12BE	8		
STC-IHH25-T20	28	TG80S17	7	TGRC25B8	9	TPN80S12BE-2K	8		
STC-SET-T20	20	TG80S17-2K	6	TGRC25S10	9	TPN80S14BE	8		
STC-SET-T20	28	TG100S12	7	TGRC30	9	TPN80S17BE	8		
STC-S-MFT	27	TG100S12-2K	6	TGRC30B6	9	TU	28		
STC-VH20	19	TG100S14	7	TGRC30B8	9	TU-TRAGE	28		
STC-VH50	19	TG100S14-2K	6	TGRC30S10	9	TUX	28		
STC-VH50-T20	19	TG100S17	7	TGRC30S12	9	TW16-20-10-2K	17		
STC-VH50-T20	28	TG100S17-2K	6	TGRC40	9	TW16-20-10-2K	27		
STE90	30	TGK40	7	TGRC40S10	9	TW16-20-10H	17		
STE250	30	TGK40-2K	6	TGRC40S12	9	TW16-20-10H	27		
STE300	30	TGK50	7	TGRC40S14	9	TW16-20-10K	17		
STE370	30	TGK50-2K	6	TGRC50S12	9	TW16-20-10K	27		
STE-BAG	31	TGK50K	8	TGRC50S14	9	TW16A-STC	18		
STE-BS	31	TGK60	7	TGRC50S17	9	TW16AW19	26		
STE-DS	31	TGK60-2K	6	TGRC60S12	9	TW16AW20	26		
STE-LH	30	TGK80	7	TGRC60S14	9	TW16AW30	26		
STE-SP35	30	TGK80-2K	6	TGRC60S17	9	TW16VAD	18		
SVG	29	TGK100	7	TGRC80S12	9	TW16X	18		
SVH400	29	TGK100-2K	6	TGRC80S14	9	TW20-15-8KLISET	27		
SVH760	29	TGK100K	8	TGRC80S17	9	NUOVO TW22-20-10-2K	17		
TB100	29	TGK125	7	TGRC100S12	9	NUOVO TW22-20-10-2K	27		
TB120	29	TGK125-2K	6	TGRC100S14	9	TW28-30-12-2K	17		
TB150	29	TGK150	7	TGRC100S17	9	TW28-30-12H	17		
TB210	29	TGK150-2K	6	TGRC150S14	9	TW28-30-12K	17		
TB250	29	TGK150K	8	TK6	21	TW28-30-14-2K	17		
TFM-2K	28	TGK200	7	TK6	24	TW28-30-14H	17		
TG10	7	TGK200-2K	6	TKPN50BE	9	TW28-30-14K	17		
TG10-2K	6	TGK200K	8	TKPN60BE	9	TW28A-STC	18		
TG12	7	TGK250	7	TKPN80BE	9	TW28AV	18		
TG12-2K	6	TGK250-2K	6	TKPN100BE	9	TW28GRS30-12	17		
TG15B5	7	TGK250K	8	TKPN125BE	9	TW28VAD	18		
TG16	7	TGK300	7	TKPN150BE	9	TW28X	18		
TG16-2K	6	TGK300-2K	6	TKPN200BE	9	TWM28-30-12	17		
TG20	7	TGK300K	8	TKPN250BE	9	TWV16-20-15-2K	17		
TG20-2K	6	TGKR50	9	TKPN300BE	9	TWV16-20-15-2K	26		
TG20B5	7	TGKR60	9	TL60	29	TWV16-20-15H	17		
TG20B6	7	TGKR80	9	TL90	29	TWV16-20-15H	26		
TG20B8	7	TGKR100	9	TL120	29	TWV16-20-15K	17		
TG20B8-2K	6	TGKR125	9	TL180	29	TWV16-20-15K	26		
TG20K	7	TGKR150	9	TMS	29	TWV28-30-17-2K	17		
TG25	7	TGKR200	9	TP-1	16	TWV28-30-17H	17		
TG25-2K	6	TGN30T20	10	TP-1F	16	TWV28-30-17K	17		
TG25B8	7	TGN30T20K	10	TP-1F-RK	16	TWVAD	18		
TG25B8-2K	6	TGN30T50	10	TP-1K	16	UK16	21		
TG25K	7	TGN30T50K	10	TP-2F	16	UK30	21		
TG25S10	7	TGN40T20	10	TP-2F-RK	16	UK60	21		
TG25S10-2K	6	TGN40T20K	10	TP100S12BE	8	UK80	21		
TG30	7	TGN40T25	10	TP100S12BE-2K	8	UK100	21		
TG30-2K	6	TGN40T25K	10	TP100S14BE	8	VAD	16		
TG30B6	7	TGN40T30	10	TP100S17BE	8	VC3	15		
TG30B8	7	TGN40T30K	10	TP125S12BE	8	VC4	15		
TG30B8-2K	6	TGN40T40	10	TP150S12BE	8	VC6	15		
TG30K	7	TGN40T40K	10	TP150S14BE	8	VC8	15		
TG30S10	7	TGN60T20	10	TP200S14BE	8	VC10	15		
TG30S10-2K	6	TGN60T25	10	TPN10BE	8	WNS-SET-MFT	27		
TG30S12	7	TGN60T25K	10	TPN12BE	8	WS1	25		
TG30S12-2K	6	TGN60T30	10	TPN15B5BE	8	WS3	25		
TG40	7	TGN60T30K	10	TPN16BE	8	WS6	25		
TG40-2K	6	TGN60T40	10	TPN16BE-2K	8	WSM9	16		
TG40B8	7	TGN60T40K	10	TPN20B5BE	8	WSM12	16		
TG40B8-2K	6	TGN60T50	10	TPN20B6BE	8	WTR	29		
TG40K	7	TGN60T50K	10	TPN20B8BE	8	XC1	25		
TG40S10	7	TGN80T20	10	TPN20BE	8	XC1-SET	25		
TG40S10-2K	6	TGN80T25	10	TPN20BE-2K	8	XC2	25		
TG40S12	7	TGN80T25K	10	TPN25B8BE	8	XC3	25		
TG40S12-2K	6	TGN80T30	10	TPN25BE	8	XC5	25		
TG40S12K	7	TGN80T30K	10	TPN25BE-2K	8	XC7	25		
TG40S14	7	TGN80T40	10	TPN25S10BE	8	XCL2	25		
TG40S14-2K	6	TGN80T40K	10	TPN30B8BE	8	XCL2-SET	25		

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile originale BESSEY TG con impugnatura a 2 componenti								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antiscivolo BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	TG10-2K	100	50	15 x 5	4008158031620	10	V1	18,51
	TG12-2K	120	60	20 x 5	4008158031637	10	V1	24,66
	TG16-2K	160	80	25 x 6	4008158029979	10	V1	29,57
	TG20B8-2K	200	80	25 x 6	4008158029986	10	V1	29,92
	TG25B8-2K	250	80	25 x 6	4008158029993	10	V1	30,71
	TG30B8-2K	300	80	25 x 6	4008158030005	10	V1	32,32
	TG40B8-2K	400	80	25 x 6	4008158030012	10	V1	35,06
	TG20-2K	200	100	27 x 7	4008158030029	10	V1	40,65
	TG25S10-2K	250	100	27 x 7	4008158030036	10	V1	44,64
	TG30S10-2K	300	100	27 x 7	4008158030043	10	V1	47,16
	TG40S10-2K	400	100	27 x 7	4008158030050	10	V1	51,39
	TG50S10-2K	500	100	27 x 7	4008158030067	10	V1	53,78
	TG25-2K	250	120	29 x 9	4008158030074	10	V1	49,22
	TG30S12-2K	300	120	29 x 9	4008158030081	10	V1	53,09
	TG40S12-2K	400	120	29 x 9	4008158030098	10	V1	57,43
	TG50S12-2K	500	120	29 x 9	4008158030104	10	V1	61,66
	TG60S12-2K	600	120	29 x 9	4008158030111	5	V1	65,54
	TG80S12-2K	800	120	29 x 9	4008158030128	5	V1	73,30
	TG100S12-2K	1000	120	29 x 9	4008158030135	5	V1	82,10
	TG30-2K	300	140	32 x 10	4008158030142	10	V1	61,32
	TG40S14-2K	400	140	32 x 10	4008158030159	5	V1	69,07
	TG50S14-2K	500	140	32 x 10	4008158030166	5	V1	74,78
	TG60S14-2K	600	140	32 x 10	4008158030173	5	V1	80,04
	TG80S14-2K	800	140	32 x 10	4008158030180	5	V1	91,22
	TG100S14-2K	1000	140	32 x 10	4008158030197	5	V1	104,13
	TG40-2K	400	175	32 x 10	4008158030203	5	V1	74,33
TG50S17-2K	500	175	32 x 10	4008158030210	1	V1	82,32	
TG60S17-2K	600	175	32 x 10	4008158030227	1	V1	87,34	
TG80S17-2K	800	175	32 x 10	4008158030234	1	V1	98,42	
TG100S17-2K	1000	175	32 x 10	4008158030241	1	V1	109,84	
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura a 2 componenti								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antiscivolo BESSEY 	TGK40-2K	400	120	35 x 11	4008158030258	5	V1	68,96
	TGK50-2K	500	120	35 x 11	4008158030265	5	V1	75,59
	TGK60-2K	600	120	35 x 11	4008158030272	5	V1	79,58
	TGK80-2K	800	120	35 x 11	4008158030289	5	V1	89,97
	TGK100-2K	1000	120	35 x 11	4008158030296	5	V1	100,48
	TGK125-2K	1250	120	35 x 11	4008158030302	1	V1	109,38
	TGK150-2K	1500	120	35 x 11	4008158030319	1	V1	121,94
	TGK200-2K	2000	120	35 x 11	4008158030326	1	V1	148,55
	TGK250-2K	2500	120	35 x 11	4008158030333	1	V1	179,82
	TGK300-2K	3000	120	35 x 11	4008158030340	1	V1	212,82

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con impugnatura in legno								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Impugnatura ergonomica in legno • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antiscivolo BESSEY (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	TG10	100	50	15 x 5	4008158008240	10	V1	17,70
	TG15B5	150	50	15 x 5	4008158008646	10	V1	20,09
	TG20B5	200	50	15 x 5	4008158008721	10	V1	20,78
	TG12	120	60	20 x 5	4008158008448	10	V1	23,64
	TG20B6	200	60	20 x 5	4008158008738	10	V1	24,43
	TG30B6	300	60	20 x 5	4008158008899	10	V1	28,78
	TG16	160	80	25 x 6	4008158008677	10	V1	28,32
	TG20B8	200	80	25 x 6	4008158008745	10	V1	28,65
	TG25B8	250	80	25 x 6	4008158008790	10	V1	29,46
	TG30B8	300	80	25 x 6	4008158008905	10	V1	31,05
	TG40B8	400	80	25 x 6	4008158009254	10	V1	33,79
	TG20	200	100	27 x 7	4008158008707	10	V1	39,16
	TG25S10	250	100	27 x 7	4008158008837	10	V1	43,16
	TG30S10	300	100	27 x 7	4008158008943	10	V1	45,67
	TG40S10	400	100	27 x 7	4008158009292	10	V1	49,89
	TG50S10	500	100	27 x 7	4008158010564	10	V1	52,30
	TG25	250	120	29 x 9	4008158008769	10	V1	47,39
	TG30S12	300	120	29 x 9	4008158008967	10	V1	51,26
	TG40S12	400	120	29 x 9	4008158010311	10	V1	55,60
	TG50S12	500	120	29 x 9	4008158010588	10	V1	59,83
	TG60S12	600	120	29 x 9	4008158010779	5	V1	63,71
	TG80S12	800	120	29 x 9	4008158010960	5	V1	71,47
	TG100S12	1000	120	29 x 9	4008158008264	5	V1	80,26
	TG30	300	140	32 x 10	4008158008868	10	V1	59,26
	TG40S14	400	140	32 x 10	4008158010335	5	V1	67,02
	TG50S14	500	140	32 x 10	4008158010601	5	V1	72,74
	TG60S14	600	140	32 x 10	4008158010793	5	V1	77,98
TG80S14	800	140	32 x 10	4008158010984	5	V1	89,16	
TG100S14	1000	140	32 x 10	4008158008288	5	V1	102,07	
TG40	400	175	32 x 10	4008158009223	5	V1	72,27	
TG50S17	500	175	32 x 10	4008158010625	1	V1	80,26	
TG60S17	600	175	32 x 10	4008158010816	1	V1	85,29	
TG80S17	800	175	32 x 10	4008158011004	1	V1	96,36	
TG100S17	1000	175	32 x 10	4008158008301	1	V1	107,77	
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)								
 <ul style="list-style-type: none"> • Compatibili con gli strettoio e le morse a vite • Serraggio delicato • Applicabili su entrambe le ganasce • Se necessario si può tagliare a misura 	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Impugnatura ergonomica in legno • Piastre di pressione sostituibili senza utensili • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antiscivolo BESSEY 	TGK40	400	120	35 x 11	4008158011400	5	V1	66,91
	TGK50	500	120	35 x 11	4008158011448	5	V1	73,52
	TGK60	600	120	35 x 11	4008158011479	5	V1	77,52
	TGK80	800	120	35 x 11	4008158011509	5	V1	87,92
	TGK100	1000	120	35 x 11	4008158011134	5	V1	98,42
	TGK125	1250	120	35 x 11	4008158011165	1	V1	107,32
	TGK150	1500	120	35 x 11	4008158011196	1	V1	119,89
	TGK200	2000	120	35 x 11	4008158011257	1	V1	146,49
	TGK250	2500	120	35 x 11	4008158011318	1	V1	177,77
	TGK300	3000	120	35 x 11	4008158011349	1	V1	210,77
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TG originale BESSEY con traversino								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio • Piastre di pressione sostituibili senza utensili • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antiscivolo BESSEY 	TG20K	200	100	27 x 7	4008158008752	10	V1	40,65
	TG25K	250	120	29 x 9	4008158008813	10	V1	49,22
	TG40S12K	400	120	29 x 9	4008158025049	10	V1	57,77
	TG30K	300	140	32 x 10	4008158008929	10	V1	61,32
	TG40K	400	175	32 x 10	4008158009278	5	V1	74,33

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGK con traversino								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio • Piastre di pressione sostituibili senza utensili • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura • Dispositivo antislittamento BESSEY 	TGK50K	500	120	35 x 11	4008158011462	5	V1	75,59
	TGK100K	1000	120	35 x 11	4008158011158	5	V1	100,48
	TGK150K	1500	120	35 x 11	4008158011219	1	V1	121,94
	TGK200K	2000	120	35 x 11	4008158011271	1	V1	148,55
	TGK250K	2500	120	35 x 11	4008158011332	1	V1	179,82
	TGK300K	3000	120	35 x 11	4008158011363	1	V1	212,82
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura a 2 componenti								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.500 N • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura 	TPN16BE-2K	160	80	25 x 6	4008158031088	10	V1	22,50
	TPN20BE-2K	200	100	27 x 7	4008158031095	10	V1	30,83
	TPN25BE-2K	250	120	29 x 9	4008158030456	10	V1	37,33
	TPN40S12BE-2K	400	120	29 x 9	4008158031118	10	V1	43,50
	TPN50S12BE-2K	500	120	29 x 9	4008158031125	10	V1	46,70
	TPN60S12BE-2K	600	120	29 x 9	4008158031132	5	V1	49,66
	TPN80S12BE-2K	800	120	29 x 9	4008158031149	5	V1	55,50
	TP100S12BE-2K	1000	120	29 x 9	4008158031156	5	V1	62,00
	TPN30BE-2K	300	140	32 x 10	4008158030524	10	V1	46,47
TPN40BE-2K	400	175	32 x 10	4008158030579	5	V1	56,29	
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TPN con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.500 N • Impugnatura ergonomica in legno • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura 	TPN10BE	100	50	15 x 5	4008158015484	10	V1	13,25
	TPN15B5BE	150	50	15 x 5	4008158015545	10	V1	15,07
	TPN20B5BE	200	50	15 x 5	4008158015606	10	V1	15,64
	TPN12BE	120	60	20 x 5	4008158015521	10	V1	17,70
	TPN20B6BE	200	60	20 x 5	4008158015637	10	V1	18,38
	TPN16BE	160	80	25 x 6	4008158015576	10	V1	21,24
	TPN20B8BE	200	80	25 x 6	4008158015651	10	V1	21,46
	TPN25B8BE	250	80	25 x 6	4008158015736	10	V1	22,15
	TPN30B8BE	300	80	25 x 6	4008158015866	10	V1	23,29
	TPN20BE	200	100	27 x 7	4008158015682	10	V1	29,34
	TPN25S10BE	250	100	27 x 7	4008158015781	10	V1	32,42
	TPN30S10BE	300	100	27 x 7	4008158015910	10	V1	34,25
	TPN40S10BE	400	100	27 x 7	4008158016054	10	V1	37,45
	TPN25BE	250	120	29 x 9	4008158015767	10	V1	35,51
	TPN30S12BE	300	120	29 x 9	4008158015934	10	V1	38,48
	TPN40S12BE	400	120	29 x 9	4008158016078	10	V1	41,68
	TPN50S12BE	500	120	29 x 9	4008158016160	10	V1	44,87
	TPN60S12BE	600	120	29 x 9	4008158016252	5	V1	47,85
	TPN80S12BE	800	120	29 x 9	4008158016320	5	V1	53,67
	TP100S12BE	1000	120	29 x 9	4008158015453	5	V1	60,17
	TP125S12BE	1250	120	29 x 9	4008158018591	1	V1	67,36
	TP150S12BE	1500	120	29 x 9	4008158023199	1	V1	76,61
	TPN30BE	300	140	32 x 10	4008158015897	10	V1	44,42
	TPN40S14BE	400	140	32 x 10	4008158016108	5	V1	50,24
	TPN50S14BE	500	140	32 x 10	4008158016184	5	V1	54,58
	TPN60S14BE	600	140	32 x 10	4008158016276	5	V1	58,45
	TPN80S14BE	800	140	32 x 10	4008158016344	5	V1	66,91
	TP100S14BE	1000	140	32 x 10	4008158015460	5	V1	76,61
	TP150S14BE	1500	140	32 x 10	4008158023168	1	V1	101,61
	TP200S14BE	2000	140	32 x 10	4008158023328	1	V1	124,91
	TPN40BE	400	175	32 x 10	4008158016030	5	V1	54,23
	TPN60S17BE	600	175	32 x 10	4008158016306	1	V1	63,94
TPN80S17BE	800	175	32 x 10	4008158016368	1	V1	72,27	
TP100S17BE	1000	175	32 x 10	4008158015477	1	V1	80,83	

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TKPN con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.500 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Impugnatura ergonomica in legno • Stabile guida a profilato cavo stabile con scanalatura 	TKPN50BE	500	120	35 x 11	4008158015361	5	V1	55,15
	TKPN60BE	600	120	35 x 11	4008158015378	5	V1	58,12
	TKPN80BE	800	120	35 x 11	4008158015385	5	V1	65,99
	TKPN100BE	1000	120	35 x 11	4008158015262	5	V1	73,87
	TKPN125BE	1250	120	35 x 11	4008158015279	1	V1	80,49
	TKPN150BE	1500	120	35 x 11	4008158015286	1	V1	89,97
	TKPN200BE	2000	120	35 x 11	4008158015309	1	V1	109,84
	TKPN250BE	2500	120	35 x 11	4008158015323	1	V1	133,36
TKPN300BE	3000	120	35 x 11	4008158015330	1	V1	158,14	
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGRC con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.500 N • Impugnatura ergonomica in legno • Con cappucci protettivi sulle superfici di serraggio • Guida in profilato pieno stabile con scanalatura 	TGRC10	100	50	15 x 5	4008158012902	10	V1	12,79
	TGRC15B5	150	50	15 x 5	4008158013046	10	V1	14,50
	TGRC20B5	200	50	15 x 5	4008158013176	10	V1	14,96
	TGRC12	120	60	20 x 5	4008158012995	10	V1	17,01
	TGRC20B6	200	60	20 x 5	4008158013206	10	V1	17,59
	TGRC30B6	300	60	20 x 5	4008158013541	10	V1	20,66
	TGRC16	160	80	25 x 6	4008158013084	10	V1	20,44
	TGRC20B8	200	80	25 x 6	4008158013244	10	V1	20,66
	TGRC25B8	250	80	25 x 6	4008158013398	10	V1	21,24
	TGRC30B8	300	80	25 x 6	4008158013572	10	V1	22,37
	TGRC20	200	100	27 x 7	4008158013152	10	V1	28,19
	TGRC25S10	250	100	27 x 7	4008158013442	10	V1	31,05
	TGRC30S10	300	100	27 x 7	4008158013626	10	V1	32,88
	TGRC40S10	400	100	27 x 7	4008158013848	10	V1	35,97
	TGRC25	250	120	29 x 9	4008158013350	10	V1	34,14
	TGRC30S12	300	120	29 x 9	4008158013657	10	V1	36,88
	TGRC40S12	400	120	29 x 9	4008158013886	10	V1	40,07
	TGRC50S12	500	120	29 x 9	4008158014050	10	V1	43,05
	TGRC60S12	600	120	29 x 9	4008158014197	5	V1	45,89
	TGRC80S12	800	120	29 x 9	4008158014333	5	V1	51,49
	TGRC100S12	1000	120	29 x 9	4008158012926	5	V1	57,77
	TGRC30	300	140	32 x 10	4008158013497	10	V1	42,71
	TGRC40S14	400	140	32 x 10	4008158013916	5	V1	48,30
	TGRC50S14	500	140	32 x 10	4008158014098	5	V1	52,41
	TGRC60S14	600	140	32 x 10	4008158014234	5	V1	56,18
	TGRC80S14	800	140	32 x 10	4008158014371	5	V1	64,17
	TGRC100S14	1000	140	32 x 10	4008158012933	5	V1	73,52
TGRC150S14	1500	140	32 x 10	4008158025131	1	V1	97,16	
TGRC40	400	175	32 x 10	4008158013763	5	V1	52,07	
TGRC50S17	500	175	32 x 10	4008158014128	1	V1	57,77	
TGRC60S17	600	175	32 x 10	4008158014265	1	V1	61,42	
TGRC80S17	800	175	32 x 10	4008158014401	1	V1	69,41	
TGRC100S17	1000	175	32 x 10	4008158012940	1	V1	77,65	
Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile TGKR con impugnatura in legno ad alta resistenza								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 6.500 N • Struttura rinforzata per una maggiore forza di serraggio e apertura • Impugnatura ergonomica in legno • Guida in profilato pieno stabile con scanalatura 	TGKR50	500	120	35 x 11	4008158011752	5	V1	52,98
	TGKR60	600	120	35 x 11	4008158011790	5	V1	55,84
	TGKR80	800	120	35 x 11	4008158011820	5	V1	63,25
	TGKR100	1000	120	35 x 11	4008158011530	5	V1	70,90
	TGKR125	1250	120	35 x 11	4008158011578	1	V1	77,30
	TGKR150	1500	120	35 x 11	4008158011608	1	V1	86,32
	TGKR200	2000	120	35 x 11	4008158011660	1	V1	105,50

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Versione robusta • Impugnatura ergonomica in legno • Guida in profilato pieno grande e stabile con scanalatura • Guida a partire da 40 x 11 mm zincata 	Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con impugnatura in legno ad alta resistenza							
	TGN30T20	300	200	35 x 11	4008158012322	1	V1	81,86
	TGN40T20	400	200	35 x 11	4008158012391	1	V1	87,92
	TGN60T20	600	200	35 x 11	4008158012636	1	V1	99,79
	TGN80T20	800	200	35 x 11	4008158012766	1	V1	111,44
	TGN100T20	1000	200	35 x 11	4008158012216	1	V1	123,42
	TGN40T25	400	250	40 x 11	4008158012421	1	V1	111,90
	TGN60T25	600	250	40 x 11	4008158012667	1	V1	125,47
	TGN80T25	800	250	40 x 11	4008158012797	1	V1	138,26
	TGN100T25	1000	250	40 x 11	4008158012247	1	V1	151,73
	TGN40T30	400	300	45 x 12	4008158012469	1	V1	130,95
	TGN60T30	600	300	45 x 12	4008158012698	1	V1	146,94
	TGN80T30	800	300	45 x 12	4008158012827	1	V1	158,70
	TGN100T30	1000	300	45 x 12	4008158012278	1	V1	174,80
	TGN150T30	1500	300	45 x 12	4008158028781	1	V1	217,50
	TGN200T30	2000	300	45 x 12	4008158028798	1	V1	256,78
	TGN250T30	2500	300	45 x 12	4008158028804	1	V1	296,39
	TGN40T40	400	400	45 x 12	4008158012490	1	V1	193,07
	TGN60T40	600	400	45 x 12	4008158012728	1	V1	209,40
	TGN80T40	800	400	45 x 12	4008158012858	1	V1	225,49
TGN100T40	1000	400	45 x 12	4008158012308	1	V1	241,70	
TGN30T50	300	500	45 x 12	4008158012377	1	V1	217,74	
TGN60T50	600	500	45 x 12	4008158012742	1	V1	241,70	
TGN80T50	800	500	45 x 12	4008158012872	1	V1	258,15	
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 7.000 N • Versione robusta • Impugnatura a traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio • Guida in profilato pieno grande e stabile con scanalatura • Guida a partire da 40 x 11 mm zincata 	Strettoio a vite per grandi profondità TGNT con traversino							
	TGN30T20K	300	200	35 x 11	4008158012346	1	V1	83,92
	TGN40T20K	400	200	35 x 11	4008158012414	1	V1	89,97
	TGN40T25K	400	250	40 x 11	4008158012445	1	V1	113,95
	TGN60T25K	600	250	40 x 11	4008158012681	1	V1	127,53
	TGN80T25K	800	250	40 x 11	4008158012810	1	V1	140,31
	TGN40T30K	400	300	45 x 12	4008158012483	1	V1	133,02
	TGN60T30K	600	300	45 x 12	4008158012711	1	V1	149,00
	TGN80T30K	800	300	45 x 12	4008158012841	1	V1	160,75
	TGN40T40K	400	400	45 x 12	4008158012506	1	V1	195,13
	TGN60T40K	600	400	45 x 12	4008158012735	1	V1	211,45
	TGN80T40K	800	400	45 x 12	4008158012865	1	V1	227,55
	TGN30T50K	300	500	45 x 12	4008158012384	1	V1	219,79
	TGN60T50K	600	500	45 x 12	4008158012759	1	V1	243,76
	TGN80T50K	800	500	45 x 12	4008158012889	1	V1	260,21
 <ul style="list-style-type: none"> • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a 2 componenti							
	GZ10-2K	100	60	15 x 6	4008158033785	10	V2	20,09
	GZ12-2K	120	60	15 x 6	4008158033808	10	V2	25,01
	GZ16-2K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033860	10	V2	30,15
	GZ40-8-2K	400	80	17,5 x 6,8	4008158033907	10	V2	37,33
	GZ20-2K	200	100	22 x 8,5	4008158033921	10	V2	40,65
	GZ25-2K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034003	10	V2	48,98
	GZ30-12-2K	300	120	24,5 x 9,5	4008158034034	10	V2	53,09
	GZ40-12-2K	400	120	24,5 x 9,5	4008158034065	10	V2	57,43
	GZ50-12-2K	500	120	24,5 x 9,5	4008158034072	10	V2	62,00
	GZ60-12-2K	600	120	24,5 x 9,5	4008158034089	5	V2	66,11
	GZ80-12-2K	800	120	24,5 x 9,5	4008158034096	5	V2	74,11
	GZ100-12-2K	1000	120	24,5 x 9,5	4008158034102	5	V2	82,32
	GZ30-2K	300	140	28 x 11	4008158034126	10	V2	61,08
	GZ40-2K	400	120	28 x 11	4008158034157	10	V2	70,33
	GZ50-2K	500	120	28 x 11	4008158034188	5	V2	75,35
	GZ60-2K	600	120	28 x 11	4008158034218	5	V2	79,35
	GZ80-2K	800	120	28 x 11	4008158034249	5	V2	95,57
	GZ100-2K	1000	120	28 x 11	4008158034270	5	V2	107,09
	GZ125-2K	1250	120	28 x 11	4008158034300	1	V2	144,31

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura in legno								
 <ul style="list-style-type: none"> • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Impugnatura ergonomica • Piastre di pressione sostituibili senza utensili (a partire da uno scartamento di 80 mm) 	GZ10	100	60	15 x 6	4008158033778	10	V2	19,29
	GZ12	120	60	15 x 6	4008158033792	10	V2	23,98
	GZ30-6	300	60	15 x 6	4008158033839	10	V2	29,92
	GZ16	160	80	17,5 x 6,8	4008158033853	10	V2	28,89
	GZ20	200	100	22 x 8,5	4008158033914	10	V2	39,16
	GZ30-10	300	100	22 x 8,5	4008158033952	10	V2	45,67
	GZ25	250	120	24,5 x 9,5	4008158033990	10	V2	47,16
	GZ30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034027	10	V2	51,26
	GZ40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034058	10	V2	55,60
	GZ30	300	140	28 x 11	4008158034119	10	V2	59,26
	GZ40	400	120	28 x 11	4008158034140	10	V2	68,50
	GZ50	500	120	28 x 11	4008158034171	5	V2	73,52
	GZ60	600	120	28 x 11	4008158034201	5	V2	77,52
	GZ80	800	120	28 x 11	4008158034232	5	V2	93,74
GZ100	1000	120	28 x 11	4008158034263	5	V2	105,28	
GZ125	1250	120	28 x 11	4008158034294	1	V2	142,49	
Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura a traversino								
 <ul style="list-style-type: none"> • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento • Forza di serraggio fino a 6.000 N • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio • Piastre di pressione sostituibili senza utensili 	GZ16K	160	80	17,5 x 6,8	4008158033877	10	V2	30,15
	GZ20K	200	100	22 x 8,5	4008158033938	10	V2	40,65
	GZ25K	250	120	24,5 x 9,5	4008158034010	10	V2	48,98
	GZ30K	300	140	28 x 11	4008158034133	10	V2	61,08
	GZ40K	400	120	28 x 11	4008158034164	10	V2	70,33
	GZ50K	500	120	28 x 11	4008158034195	5	V2	75,35
	GZ60K	600	120	28 x 11	4008158034225	5	V2	79,35
	GZ80K	800	120	28 x 11	4008158034256	5	V2	95,57
	GZ100K	1000	120	28 x 11	4008158034287	5	V2	107,09
	GZ125K	1250	120	28 x 11	4008158034317	1	V2	144,31
	Strettoio a vite in acciaio GZ originale BESSEY con impugnatura ribaltabile							
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.000 N • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Maniglia in plastica a 2 componenti di alta qualità con funzione ribaltabile per un effetto leva maggiore durante il serraggio • È possibile reclinare la maniglia ribaltabile di 90° e girarla di 360° senza colpire la guida, per lavorare in modo rapido e comodo - anche in punti difficilmente accessibili • Piastre di pressione sostituibili senza utensili 	GZ25KG	250	120	24,5 x 9,5	4008158041384	10	V2	53,09
	GZ30-12KG	300	120	24,5 x 9,5	4008158041391	10	V2	57,21
	GZ40-12KG	400	120	24,5 x 9,5	4008158041407	10	V2	61,32
	GZ50-12KG	500	120	24,5 x 9,5	4008158041414	10	V2	65,65
	GZ60-12KG	600	120	24,5 x 9,5	4008158041421	5	V2	69,76
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)								
 <ul style="list-style-type: none"> • Compatibili con gli strettoio e le morse a vite • Serraggio delicato • Applicabili su entrambe le ganasce • Se necessario si può tagliare a misura 	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Strettoio a vite in acciaio classiX GS con impugnatura in legno								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.000 N • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Impugnatura ergonomica in legno 	GS10	100	50	11,5 x 5,6	4008158024585	10	V2	15,87
	GS12	120	60	13,5 x 6,5	4008158024592	10	V2	19,63
	GS16	160	80	16 x 7,5	4008158024608	10	V2	23,64
	GS20	200	100	19,5 x 9,5	4008158024615	10	V2	32,08
	GS25	250	120	22 x 10,5	4008158024622	10	V2	38,70
	GS30	300	140	25 x 12	4008158024639	10	V2	48,63
	GS40	400	120	25 x 12	4008158024646	10	V2	56,18
	GS50	500	120	25 x 12	4008158024653	5	V2	60,29
	GS60	600	120	25 x 12	4008158024660	5	V2	63,59
	GS80	800	120	27 x 13	4008158024677	5	V2	76,84
GS100	1000	120	27 x 13	4008158024684	5	V2	86,32	

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Strettoio a vite in acciaio classIX GS con impugnatura a traversino									
	• Forza di serraggio fino a 5.000 N	GS16K	160	80	16 x 7,5	4008158035284	10	V2	24,89
	• Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio	GS20K	200	100	19,5 x 9,5	4008158035291	10	V2	33,56
		GS25K	250	120	22 x 10,5	4008158035307	10	V2	40,53
		GS30K	300	140	25 x 12	4008158035314	10	V2	50,69
		GS40K	400	120	25 x 12	4008158035321	10	V2	58,23
		GS50K	500	120	25 x 12	4008158035468	5	V2	62,34
		GS60K	600	120	25 x 12	4008158035338	5	V2	65,65
		GS80K	800	120	27 x 13	4008158035345	5	V2	78,89
GS100K	1000	120	27 x 13	4008158035352	5	V2	88,38		
Strettoio a vite OMEGA GMZ con impugnatura a 2 componenti									
	• Forza di serraggio fino a 5.000 N	GM16Z-2K	160	80	16 x 7,5	4008158030838	10	V2	31,63
	• Staffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggio • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti • Piastre di pressione sostituibili senza utensili	GM20Z-2K	200	100	19,5 x 9,5	4008158030852	10	V2	43,05
		GM25Z-2K	250	120	22 x 10,5	4008158030876	10	V2	51,95
		GM30Z-2K	300	140	25 x 12	4008158030890	10	V2	65,08
		GM40Z-2K	400	120	25 x 12	4008158030906	10	V2	74,90
		GM50Z-2K	500	120	25 x 12	4008158030913	5	V2	80,26
		GM60Z-2K	600	120	25 x 12	4008158030920	5	V2	84,71
Strettoio a vite OMEGA GMZ con traversino									
	• Forza di serraggio fino a 5.000 N	GM20ZK	200	100	19,5 x 9,5	4008158029443	10	V2	43,05
	• Staffa di fissaggio con raccordo curvo OMEGA brevettato per una minore perdita di potenza nel serraggio • Asta di fissaggio e di scorrimento bonificate per un serraggio elastico • Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio • Piastre di pressione sostituibili senza utensili	GM25ZK	250	120	22 x 10,5	4008158029467	10	V2	51,95
		GM30ZK	300	140	25 x 12	4008158029481	10	V2	65,08
		GM50ZK	500	120	25 x 12	4008158029504	5	V2	80,26
		GM60ZK	600	120	25 x 12	4008158029511	5	V2	84,71
Protezioni SKS (confezione: 2 pezzi)									
	• Compatibili con gli strettoio e le morse a vite	SKS10/20				4008158025582	1	V3	9,02
	• Serraggio delicato • Applicabili su entrambe le ganasce • Se necessario si può tagliare a misura	SKS20/40				4008158025599	1	V3	9,25
Strettoio a leva GH									
	• Profilo della guida ottimizzato per un accumulo stabile della a forza di serraggio, in particolare in caso di sfruttamento massimo dell'apertura • Leva di sbloccaggio con materiale antiscivolo • Eccentrici in acciaio sinterizzato particolarmente resistenti all'usura, attrito ridotto grazie all'elevata durezza superficiale • Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoio tradizionali • Sicuro – insensibile alle vibrazioni • Potente – forza di serraggio fino a 8.500 N	GH12	120	60	15 x 6	4008158034324	10	V2	61,66
		GH16	160	80	17,5 x 6,8	4008158034331	10	V2	67,48
		GH20-8	200	80	17,5 x 6,8	4008158034348	10	V2	70,10
		GH20	200	100	22 x 8,5	4008158034355	10	V2	77,52
		GH25	250	120	24,5 x 9,5	4008158034409	10	V2	89,29
		GH30-12	300	120	24,5 x 9,5	4008158034416	10	V2	93,28
		GH40-12	400	120	24,5 x 9,5	4008158034423	10	V2	97,96
		GH30	300	140	28 x 11	4008158034430	10	V2	106,06
		GH40	400	120	28 x 11	4008158034447	10	V2	111,44
		GH50	500	120	28 x 11	4008158034454	5	V2	119,54
		GH60	600	120	28 x 11	4008158034461	5	V2	124,11
GH80	800	120	28 x 11	4008158034478	5	V2	138,26		
GH100	1000	120	28 x 11	4008158034485	5	V2	146,94		
Strettoio a leva SGHS, per lavorazioni pesanti									
	• Per lavorazioni pesanti	SG-25HS	300	140	30 x 15	4008158007106	5	V2	146,94
	• Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoio tradizionali • Sicuro – insensibile alle vibrazioni • Potente – forza di serraggio fino a 9.500 N	SG-50HS	500	140	30 x 15	4008158007120	5	V2	196,15

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Strettoio a leva classiX GSH									
	<ul style="list-style-type: none"> • Rapido – fino a 5 volte più rapido degli strettoii tradizionali • Sicuro – insensibile alle vibrazioni • Potente – elevata forza di serraggio • Leva di sbloccaggio con materiale antislittamento • Forza di serraggio fino a 7.500 N 	GSH12	120	60	13,5 x 6,5	4008158036595	10	V2	50,58
	GSH16	160	80	16 x 7,5	4008158036601	10	V2	55,37	
	GSH20	200	100	19,5 x 9,5	4008158036618	10	V2	63,59	
	GSH25	250	120	22 x 10,5	4008158036625	10	V2	73,19	
	GSH30	300	140	25 x 12	4008158036632	10	V2	87,01	
	GSH40	400	120	25 x 12	4008158036649	10	V2	91,34	
	GSH50	500	120	25 x 12	4008158036656	5	V2	98,09	
GSH60	600	120	25 x 12	4008158036663	5	V2	101,73		
Strettoio per fabbro SLM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 8.500 N con un momento torcente di serraggio di 25 Nm • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° 	SL20M	200	120	28 x 11	4008158034508	5	V2	92,83
	SL25M	250	120	28 x 11	4008158034515	5	V2	95,79	
	SL30M	300	120	28 x 11	4008158034522	5	V2	99,22	
	SL40M	400	120	28 x 11	4008158034539	5	V2	104,93	
	SL50M	500	120	28 x 11	4008158034546	5	V2	110,98	
	SL60M	600	120	28 x 11	4008158034553	5	V2	116,80	
Strettoio ad elevate prestazioni SGM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm • 20 % in più di forza di serraggio per ogni giro del mandrino grazie ad un profilo della guida ottimizzato • Massima sicurezza grazie ad una trasmissione della forza in modo rettilineo sull'asta di scorrimento • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° 	SG25M	250	140	34 x 13	4008158007229	5	V2	109,84
	SG30M	300	140	34 x 13	4008158007281	5	V2	112,46	
	SG40M	400	140	34 x 13	4008158027067	5	V2	126,74	
	SG50M	500	140	34 x 13	4008158007328	5	V2	141,00	
	SG60M	600	140	34 x 13	4008158007342	5	V2	148,43	
	SG80M	800	140	34 x 13	4008158007366	5	V2	162,59	
	SG100M	1000	140	34 x 13	4008158007151	5	V2	183,02	
	SG125M	1250	140	34 x 13	4008158007182	1	V2	212,02	
	SG150M	1500	140	34 x 13	4008158007205	1	V2	240,00	
Strettoio ad elevate prestazioni SGTM, grande scartamento									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 8.500 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° • Scartamento sino a 200 mm 	SG30T20M	300	200	30 x 15	4008158031316	1	V2	129,13
	SG60T20M	600	200	30 x 15	4008158031323	1	V2	169,33	
Strettoio ad elevate prestazioni STBM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 70 Nm • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° • Con esagono 19 mm sull'estremità della vite 	STB30M	300	175	40 x 20	4008158007588	1	V2	210,77
	STB40M	400	175	40 x 20	4008158007601	1	V2	221,95	
	STB50M	500	175	40 x 20	4008158007625	1	V2	231,43	
	STB60M	600	175	40 x 20	4008158007649	1	V2	239,55	
	STB80M	800	175	40 x 20	4008158007663	1	V2	255,29	
	STB100M	1000	175	40 x 20	4008158007540	1	V2	276,08	
	STB125M	1250	175	40 x 20	4008158007557	1	V2	337,61	
	STB150M	1500	175	40 x 20	4008158007564	1	V2	379,74	
Strettoio ad elevate prestazioni STBS									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 35.000 N con un momento torcente di serraggio di 100 Nm • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° • Con esagono 36 mm sull'estremità della vite • Con chiavetta di regolazione dello scorrevole 	STBS30	300	200	50 x 25	4008158007700	1	V2	448,48
	STBS50	500	200	50 x 25	4008158007717	1	V2	487,07	
	STBS100	1000	200	50 x 25	4008158007670	1	V2	574,53	
Strettoio ad elevate prestazioni STBVC									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 35.000 N con un momento torcente di serraggio di 105 Nm • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° • Con esagono 19 mm sull'estremità della vite • Con chiavetta di regolazione dello scorrevole 	STBVC15	150	100	40 x 20	4008158021355	1	V2	184,86
	STBVC25	250	100	40 x 20	4008158021362	1	V2	202,43	
	STBVC35	350	100	40 x 20	4008158021379	1	V2	226,07	

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Strettoio per fabbro classiX GSL									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.500 N con un momento di serraggio di 25 Nm Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° 	GSL30	300	120	27 x 13	4008158035369	5	V2	81,41
		GSL60	600	120	27 x 13	4008158035376	5	V2	95,79
Strettoio ad elevate prestazioni classiX GSM									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 11.000 N con un momento di serraggio di 40 Nm Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° 	GSM25	250	140	30 x 15	4008158035383	5	V2	90,09
		GSM30	300	140	30 x 15	4008158035390	5	V2	92,25
		GSM40	400	140	30 x 15	4008158035406	5	V2	103,91
		GSM50	500	140	30 x 15	4008158035413	5	V2	115,66
		GSM60	600	140	30 x 15	4008158035420	5	V2	121,71
KombiKlamp SG-VAD									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.500 N Serraggio e distanziamento di pezzi tondi, ovali e angolari Piastre di pressione sostituibili senza utensili 	SG30VAD	300	120	30 x 15	4008158032368	6	V2	116,69
Strettoio a vite in acciaio con forma a U GUZ									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 4.000 N Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo Peso leggero Serraggio flessibile 	GU25-12-6ZK	250	120	22 x 10,5	4008158027104	10	V2	72,15
Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U SGU									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 12.000 N con un momento torcente di serraggio di 40 Nm Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° 	SGU30-14-10	300	140	30 x 15	4008158027043	5	V2	151,17
Strettoio ad elevate prestazioni con forma a U STBU									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 22.000 N con un momento torcente di serraggio di 80 Nm Serraggio senza ostacoli su entrambi i lati, oltre ogni ostacolo Con esagono 19 mm sull'estremità della vite Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° 	STBU40-17-15	500	175	40 x 20	4008158027098	1	V2	310,10
Strettoio a leva a forma di U GUH									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 3.800 N Serraggio senza ostacoli, particolarmente adatto per profili a T Peso leggero Serraggio rapido, fino a 5 volte più rapido degli strettoii tradizionali 	GU25-12-6H	250	120	22 x 10,5	4008158027128	5	V2	96,70
Strettoio a braccio serrante GRA									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 7.500 N Vite esterna, protetta dagli schizzi di saldatura Libero accesso all'area di lavoro 	GRA30-12	300	120	28 x 11	4008158035819	5	V2	136,55
		GRA60-12	600	120	28 x 11	4008158035826	5	V2	155,28
		GRA100-12	1000	120	28 x 11	4008158035833	5	V2	184,62
Accessorio di pressione GRD (confezione: 2 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none"> Distanziamento dall'interno verso l'esterno Superficie di serraggio piana Scanalatura a V per il serraggio di pezzi con sezione tonda o ovale 	GRD				4008158004396	10	V2	23,41
Set di strettoio ad alte prestazioni completo SLV									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 6.500 N Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento Piastra di pressione speciale, resistente al calore, orientabile fino a 35° Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente 	SLV100M	1000	120	27 x 13	4008158036366	1	V2	140,44
		SLV150M	1500	120	27 x 13	4008158036373	1	V2	172,86
		SLV200M	2000	120	27 x 13	4008158036380	1	V2	203,12

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Set di strettoio ad alte prestazioni completo GSV									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 9.000 N Il posizionamento al centro del pezzo ne impedisce il ribaltamento Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° Lo strettoio può essere spinto attraverso un'apertura presente nel pezzo/componente 	GSV300M	3000	140	30 x 15	4008158036397	1	V2	376,10
Guide di dimensioni SLV									
	<ul style="list-style-type: none"> Profilato 27 x 13 mm trafilato a freddo e zincato Blocchi di fincorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni SLV 	3101731	1000		27 x 13	4008158038650	1	V2	59,03
		3101732	1500		27 x 13	4008158038667	1	V2	120,34
		3101733	2000		27 x 13	4008158038674	1	V2	180,51
Guide di dimensioni GSV									
	<ul style="list-style-type: none"> Profilato 30 x 15 mm trafilato a freddo e zincato Blocchi di fincorsa rimovibili senza utensili, su entrambi i lati, per uno smontaggio veloce Adatto a tutte le aste di scorrimento complete di dimensioni GSV 	3101612	3000		30 x 15	4008158036359	1	V2	287,89
Guide di dimensioni GSV									
	<ul style="list-style-type: none"> Tre diverse varianti/modelli di impugnatura Adatto a tutte le guide di dimensioni SLV 	3101426		120	27 x 13	4008158033228	1	V3	37,90
		3101337		120	27 x 13	4008158033556	1	V3	100,70
		3101338		120	27 x 13	4008158033563	1	V3	63,59
Asta di scorrimento completa per dimensioni GSV									
	<ul style="list-style-type: none"> Una variante/modello di impugnatura con tre scartamenti Adatto alle guide di dimensioni GSV 	3101329		120	30 x 15	4008158033471	1	V3	74,44
		3101330		140	30 x 15	4008158033488	1	V3	80,61
		3101331		200	30 x 15	4008158033495	1	V3	102,87
Piastra di pressione speciale									
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, standard 	3100737	adatto per STBS, STBU			4008158031634	1	V3	38,14
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, standard 	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, scanalatura 	3101192	adatto per SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K			4008158030968	1	V3	28,43
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, prisma 	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
Strettoio a vite con forma a C VC									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 15.000 N Resistente alla rottura e temprato Eccezionale qualità della tecnologia tutto acciaio BESSEY 	VC2	50	50	19,5 x 9,5	4008158019291	10	V2	45,44
		VC3	75	50	22 x 10,5	4008158019307	10	V2	51,95
		VC4	100	60	25 x 12	4008158019314	10	V2	67,14
		VC6	150	75	27 x 13	4008158019321	10	V2	88,38
		VC8	200	90	30 x 15	4008158019338	5	V2	111,32
		VC10	250	100	40 x 20	4008158019345	5	V2	141,69
Strettoio a vite con forma a C SC									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 22.000 N Fucinato a stampo 	SC40	40	40		4008158019178	10	V2	37,33
		SC60	60	55		4008158019185	10	V2	42,81
		SC80	80	65		4008158019192	10	V2	49,44
		SC100	100	75		4008158019208	10	V2	59,60
		SC120	120	85		4008158019215	10	V2	71,24
		SC150	150	95		4008158019222	10	V2	80,26
		SC200	200	105		4008158019239	5	V2	101,61
Strettoio a vite con forma a C CDF-C									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 18.000 N Fucinato a stampo Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura 	CDF403C	75	60		4008158028958	6	V2	43,16
		CDF404C	105	85		4008158028965	6	V2	51,95
		CDF406C	150	100		4008158028972	6	V2	69,41
		CDF408C	205	125		4008158028989	6	V2	87,79
		CDF410C	50-245	150		4008158028996	4	V2	107,90

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Pinza grip per serraggio in parallelo GRZ									
	• Superfici di serraggio parallele	GRZ10	100	65		4008158009711	10	V3	86,77
	• Scanalatura prismatica per piccoli pezzi rotondi	GRZ20	200	65		4008158009728	10	V3	95,22
• Compreso di protezioni, per il serraggio di superfici delicate									
Pinza grip a C GRZC									
	• Per un serraggio a punto che consente di raggiungere zone difficili	GRZC	110	80		4008158009636	10	V3	101,16
Pinza grip per tubi GRZRO									
	• Ideale per il serraggio di corpi tubolari di uguale diametro	GRZRO		65		4008158009667	10	V3	123,20
• Compreso di protezioni									
• Serraggio morbido per superfici delicate									
• Adatto per la saldatura di posizionamento, resistente al calore fino a 200° C									
Strettoio per saldatura LP / TP con impugnatura in legno									
	• Con bracci in ghisa malleabile	LP-1	150	60	20 x 5	4008158004907	10	V1	23,52
	• Impugnatura ergonomica in legno	TP-1	150	80	25 x 6	4008158015422	10	V1	29,24
• Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta									
Strettoio per saldatura LP / TP con vite ad alette									
	• Con bracci in ghisa malleabile	LP-1F	150	60	20 x 5	4008158004914	10	V1	23,74
	• Con vite ad alette	TP-1F	150	80	25 x 6	4008158015439	10	V1	31,17
	• Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta	TP-2F	150	60	30 x 8	4008158031743	20	V1	39,16
	• TP-...F-RK: Bloccacavo sull'estremità della guida / diametro interno dell'anello 30 mm	TP-1F-RK	150	80	25 x 6	4008158032252	10	V1	34,02
		TP-2F-RK	150	60	30 x 8	4008158032269	20	V1	41,79
Strettoio per saldatura TP con traversino									
	• Con bracci in ghisa malleabile	TP-1K	150	80	25 x 6	4008158015446	10	V1	31,17
• Traversino con estremità arrotondate per una semplice trasmissione della forza durante il serraggio									
• Foro di collegamento nella parte superiore dell'asta									
Strettoio per saldatura CP									
	• Con bracci in ghisa malleabile con forma a C	CP-F	50	30		4008158010236	40	V1	13,13
Testina di serraggio Vario VAD (confezione: 2 pezzi)									
	• Adattabile a particolari tondi, ovali e angolari	VAD				4008158004945	1	V3	70,10
• Regolazione dell'apertura angolare da 60° all'interno a 60° all'esterno									
• Adatto per strettoi originali BESSEY TG, GZ e GMZ a partire da un'apertura di 100 mm e elemento di serraggio TWV e TW									
Strettoio per bordi KT									
	• Pratico attrezzo ausiliario per il serraggio di bordi e punti difficilmente accessibili	KT5-1CP				4008158026176	1	V1	18,27
	• Adatto per strettoi con uno spessore della guida massima di 13 mm	KT5-2				4008158004587	1	V1	29,24
Morsa per serraggio in squadra WSM									
	• Adattamento automatico su particolari di spessori differenti	WSM9	2 x 90			4008158016832	1	V3	237,59
	• Ganasce e corpo base resistenti in ghisa di elevata qualità	WSM12	2 x 120			4008158016825	1	V3	269,11
• Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura									
• Angolo di 90° preciso									

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Set strettoio per saldatura SM 10									
	<ul style="list-style-type: none"> Ausilio per il serraggio di pezzi di spessori differenti in angoli di ampiezza regolabile Corpo e piastra di base resistenti in ghisa di elevata qualità Vite filettata ramata impedisce l'adesione degli schizzi di saldatura Ampiezza angolare: 5°-180° 	SM10-SET	100			4008158007502	1	V3	408,97
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV									
	<ul style="list-style-type: none"> TWV16: Forza di serraggio fino a 2.500 N, TWV28: Forza di serraggio fino a 5.500 N Serraggio individuale, posizionamento preciso Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Scartamento a regolazione progressiva Diverse versioni: Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni 	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69
		TWV28-30-17-2K	300	40-175	28 x 11	4008158036823	1	V3	88,94
		TWV28-30-17K	300	40-175	28 x 11	4008158036847	1	V3	88,94
		TWV28-30-17H	300	110-175	28 x 11	4008158036854	1	V3	122,17
Elemento di serraggio con scartamento fisso TW									
	<ul style="list-style-type: none"> TW16: Forza di serraggio fino a 3.000 N, TW28: Forza di serraggio fino a 5.000 N Serraggio individuale, posizionamento preciso Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Diverse versioni: Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni 	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47
		TW28-30-12-2K	300	120	28 x 11	4008158036816	1	V3	54,35
		TW28-30-14-2K	300	140	28 x 11	4008158036861	1	V3	60,17
		TW28-30-12K	300	120	28 x 11	4008158036878	1	V3	54,35
		TW28-30-14K	300	140	28 x 11	4008158036885	1	V3	60,17
		TW28-30-12H	300	120	28 x 11	4008158036892	1	V3	97,50
		TW28-30-14H	300	140	28 x 11	4008158036953	1	V3	103,32
Elemento di serraggio con piastra di pressione speciale TWM28									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 6.500 N Serraggio individuale, posizionamento preciso Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Vite bonificata – particolarmente stabile e resistente all'usura – che aumenta sensibilmente la durata utile Lunga durata grazie alla piastra di pressione speciale con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35° 	TWM28-30-12	300	120	28 x 11	4008158036809	1	V3	96,36
Piastra di pressione speciale per TWM									
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, standard 	3100736				4008158031668	1	V3	25,35
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, scanalatura 	3101192				4008158030968	1	V3	28,43
	<ul style="list-style-type: none"> Piastra di pressione speciale, prisma 	3101193				4008158030975	1	V3	28,43
Elemento di serraggio con braccio a serrante TW28GRS									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 5.000 N Vite esterna per facilitare l'accesso all'area di lavoro e proteggere contro gli schizzi di saldatura Piastra di pressione prismatica speciale stabile e ideale anche per il serraggio di pezzi rotondi o quadri Orientabile e regolabile in altezza Particolarmente adatto al serraggio quando lo spazio è limitato, attraverso piccole aperture e per piccole sporgenze 	TW28GRS30-12	300	120	28 x 11	4008158036830	1	V3	132,67

NUOVO

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025



	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Testa di serraggio per banco Vario TWVAD (confezione: 2 pezzi)								
	• Adattatore speciale per pezzi rotondi, ovali e quadri • Adattatore progressivo quadro da 60° interni a 60° esterni	TW16VAD			4008158038728	1	V3	44,07
	• Diverse versioni: • TW16VAD/TW28VAD – Versione con vite – per allineare rapidamente e fissare il pezzo sul banco di saldatura	TW28VAD			4008158036908	1	V3	45,55
	• TWWAD – Versione senza vite – per cambiare rapidamente la posizione sul banco di saldatura	TWWAD			4008158036915	1	V3	34,14
Adattatore per strettoio rapido TWA-STC								
	• Accessorio per strettoio rapido BESSEY con piastra di base orizzontale STC • Con vite – per il montaggio diretto su un banco di saldatura • Senza vite – per l'avvitamento sulla prolunga TWX	TW16A-STC			4008158038711	1	V3	27,51
		TW28A-STC			4008158036922	1	V3	28,78
Prolunga TWX								
	• Accessorio per adattatore per strettoio rapido BESSEY TWA-STC, TWWAD e TW28AV • Materiale rotondo progressivamente retrattile nel banco mediante un anello di regolazione	TW16X	300		4008158038735	1	V3	22,50
		TW28X	300		4008158036939	1	V3	36,32
Adattatore inclinabile TW28AV								
	• Forza di serraggio fino a 3.000 N • Accessorio per prolungamento BESSEY TW28X • Mandrino inclinabile in continuo da -52° a +52° • Dado bloccabile con filettatura trapezoidale per un fissaggio sicuro del pezzo • Impugnatura in plastica a 2 componenti di elevata qualità con mandrino lungo	TW28AV	160		4008158038742	1	V3	82,66
Strettoio compatto BAS-C, foro di fissaggio aperto								
 BAS-C9-4 BAS-C10-6 BSP-C10-6	• Forza di serraggio fino a 16.000 N • Struttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenza • Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durata • Disponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitate • BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12	BAS-C9-4	88	40	4008158021812	1	V3	323,80
		BAS-C10-6	97	60	4008158021805	1	V3	335,34
		BSP-C10-6	97	60	4008158021829	1	V3	334,42
Strettoio compatto BAS-CB, foro di fissaggio chiuso								
 BAS-CB9-4 BAS-CB10-6 BSP-CB10-6	• Forza di serraggio fino a 16.000 N • Struttura salvaspazio e dunque fino al 30 % più piccolo rispetto a modelli paragonabili della concorrenza • Alloggiamento e braccio di pressione in acciaio inossidabile temprato, pertanto estremamente robusto e di lunga durata • Disponibile in tre varianti di braccio di pressione: con braccio di pressione corto e lungo e puntazza in alluminio orientabile o con braccio di pressione a punta per il serraggio di smussature sottili oppure per condizioni di spazio limitate • BAS-C con foro di fissaggio aperto e BAS-CB con foro di fissaggio chiuso per M 10 / M 12	BAS-CB9-4	88	40	4008158021843	1	V3	323,80
		BAS-CB10-6	97	60	4008158021836	1	V3	335,34
		BSP-CB10-6	97	60	4008158021850	1	V3	334,42
Supporto per utensile di serraggio BASO								
	• Altezza di serraggio 80 mm • Impilabile • Foro di fissaggio aperto, compresa vite a testa cilindrica • Compatibile con tutti gli strettoi BAS di BESSEY	BASO	80		4008158019031	1	V3	102,19

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR		
Staffaggi rapidi per macchine utensili BS										
	• Forza di serraggio fino a 10.000 N • Inclinabile e regolabile in altezza • Per piccoli lavori di foratura e fresatura • Meccanismo a leva per un serraggio e uno sbloccaggio rapido	BS2N	200	100	19,5 x 9,5	4008158018133	1	V3	153,79	
		BS3N	200	120	22 x 10,5	4008158018140	1	V3	174,69	
		BS4N	200	120	28 x 11	4008158018157	1	V3	191,01	
		BS5N	240	140	30 x 15	4008158018164	1	V3	223,90	
		BS6N	500	140	30 x 15	4008158031729	1	V3	333,51	
Strettoia a braccio serrante GRS										
	• Forza di serraggio fino a 7.500 N • Inclinabile e regolabile in altezza • Vite esterna per un accesso libero all'area di lavoro e il serraggio in spazi stretti • Per piccoli lavori di foratura e fresatura	GRS20-12	200	123-140	28 x 11	4008158035840	1	V3	192,51	
Staffaggi rapidi per macchine utensili BSG										
	• Forza di serraggio fino a 12.000 N • Fissaggio su tavoli da lavoro e macchine • Lunga durata grazie alla speciale piastra di pressione con inserto in acciaio sinterizzato, orientabile fino a 35°	BSG21-14	210	140	30 x 15	4008158027135	1	V3	150,82	
Sistema di serraggio verticale con piastra di base orizzontale STC-VH										
	• In posizione di serraggio, la leva è verticale • Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 35 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione • Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazione • Lamiere di acciaio stabili, bonificate per una lunga durata • Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio	STC-VH20	35			4008158036984	6	V3	31,05	
		STC-VH50	40				4008158036991	6	V3	33,23
Sistema di serraggio orizzontale con piastra di base orizzontale STC-HH										
	• In posizione di serraggio, la leva è orizzontale • Adattamento automatico progressivo dell'altezza di serraggio fino a 35 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione • Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazione • Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata • Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio	STC-HH20	35			4008158036212	6	V3	30,49	
		STC-HH20SB	35				4008158036748	3	V3	31,63
		STC-HH50	40				4008158035734	6	V3	33,23
		STC-HH50SB	40				4008158036755	3	V3	34,37
		STC-HH70	60				4008158035741	6	V3	34,14
		STC-HH70SB	60				4008158036762	3	V3	35,28
Sistema di serraggio ad asta di spinta con piastra di base orizzontale STC-IHH										
	• Movimento della leva convertito in un movimento assiale dell'asta di spinta • Adattamento automatico progressivo della corsa di regolazione fino a 13 mm con una forza di serraggio praticamente costante – senza modifica manuale della posizione delle viti di pressione • Forza di serraggio regolabile fino a 2.500 N con la vite di regolazione nell'articolazione • Lamiere di metallo stabili, bonificate per una lunga durata • Traforato della piastra di base adatto a mm e pollici • Impugnatura in plastica di alta qualità a 2 componenti resistente all'olio	STC-IHH15	25			4008158036243	6	V3	31,17	
		STC-IHH25	35				4008158035758	6	V3	34,94
		STC-IHH25SB	35				4008158036779	3	V3	36,08
Kit STC per banchi multifunzione										
	• Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-HH50-T20	40			4008158040301	1	V3	46,47	
		STC-HH70-T20	60			4008158040318	1	V3	47,39	
		STC-IHH25-T20	35			4008158040325	1	V3	48,18	
		STC-VH50-T20	40			4008158040332	1	V3	46,47	

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20									
	• Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm	STC-SET-T20			4008158040288	10	V3	13,25	
Strettoio manuale REVO Vario KREV									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 8.000 N • Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 cappucci protettivi rimovibili • Alloggiamento in plastica con rinforzo in metallo e staffa di scorrimento ottimizzata con sistema antiscivolo doppio, per una potenza e una sicurezza maggiori: la forza di serraggio impostata viene mantenuta e, in stato di assenza di serraggio, non è possibile che la staffa di scorrimento scivoli in modo accidentale • Trasformabile senza utensili in distanziatore • Raffinata impugnatura in plastica bicomponente con esagono incassato per una comodo applicazione della forza di serraggio (coppia max. 17 Nm) • Con parte superiore regolabile in modo continuo e fissabile per un posizionamento ottimale sul pezzo 	KREV100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040202	2	V3	110,19
		KREV150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040219	2	V3	135,30
		KREV200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040226	2	V3	160,30
		KREV250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040233	2	V3	185,31
Strettoio manuale REVO KRE									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 8.000 N • Superfici di serraggio parallele molto ampie con 3 cappucci protettivi rimovibili • Alloggiamento in plastica con rinforzo in metallo e staffa di scorrimento ottimizzata con sistema antiscivolo doppio, per una potenza e una sicurezza maggiori: la forza di serraggio impostata viene mantenuta e, in stato di assenza di serraggio, non è possibile che la staffa di scorrimento scivoli in modo accidentale • Trasformabile senza utensili in distanziatore • Raffinata impugnatura in plastica bicomponente con esagono incassato per una comodo applicazione della forza di serraggio (coppia max. 17 Nm) 	KRE30-2K	300	95	29 x 9	4008158040127	2	V3	65,88
		KRE60-2K	600	95	29 x 9	4008158040134	2	V3	81,18
		KRE80-2K	800	95	29 x 9	4008158040141	2	V3	92,59
		KRE100-2K	1000	95	29 x 9	4008158040158	2	V3	102,87
		KRE125-2K	1250	95	29 x 9	4008158040165	2	V3	115,66
		KRE150-2K	1500	95	29 x 9	4008158040172	2	V3	127,65
		KRE200-2K	2000	95	29 x 9	4008158040189	2	V3	152,31
KRE250-2K	2500	95	29 x 9	4008158040196	2	V3	178,23		
Strettoio manuale REVO KRE-SET-A									
	• Contiene: 4x KRE100-2K 2 x KR-AS 1 x KP 1 x KBX20 4 x TK6	KRE-SET-A	1000	95	29 x 9	4010220024553	1	V3	527,04
Strettoio manuale vari parte superiore KRE-VO									
	<ul style="list-style-type: none"> • Parte superiore regolabile e fissabile per un posizionamento ottimale del pezzo • Superfici di serraggio parallele molto ampie • Con 2 cappucci protettivi per la protezione delle superfici sensibili • Trasformabile in distanziatore senza l'utilizzo di altri utensili 	KRE-VO			4008158040240	12	V3	25,69	

NUOVO

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Set per serraggio telai KP									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressa a telaio variabile (da 30 cm a 250 cm) con quattro angoli a 90° • Pressione di serraggio con 2 strettoi applicati per angolo regolabili separatamente • Peso leggero / montaggio facile • Imballato SB 	KP			4008158004549	12	V3	36,88	
Adattatore strettoio manuale KR-AS inclinabile (2 pz./sacchetto)									
	<ul style="list-style-type: none"> • Adattatore con ganasce di serraggio inclinabili da -15° a +15° • Serraggio di superfici inclinate e parallele • Imballato SB 	KR-AS			4008158032542	12	V3	17,01	
Prolunga per strettoio manuale REVO KBX									
	<ul style="list-style-type: none"> • Strettoio semplice di alluminio per l'ampliamento della apertura • Imballato SB 	KBX20			4008158034997	12	V3	24,09	
Morsetto da tavolo									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per hobbistica e piccoli lavori manuali • Accessorio opzionale per lo strettoio per serraggio in squadra WS 3/WS 6, lo strettoio a vite S 10 e lo strettoio manuale REVO KRE/KREV e KR/KRV 	TK6	60	22		4008158015255	50	V3	5,14
		RB269	60	28		4008158026077	25	V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50	V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50	V3	25,69
Strettoio manuale leggeri UniKlamp UK									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 1.500 N • Superfici di serraggio parallele con superfici di appoggio extra grandi • Serraggio di pezzi di varie forme lungo l'intera lunghezza della guida • Impiego universale • Leggero e maneggevole • Passaggio senza utensili da serraggio a distanziamento • Imballato SB 	UK16	160	80	20 x 5	4008158027197	6	V3	25,45
		UK30	300	80	20 x 5	4008158027203	6	V3	25,80
		UK60	600	80	20 x 5	4008158027210	6	V3	27,41
		UK80	800	80	20 x 5	4008158405346	6	V3	31,97
		UK100	1000	80	20 x 5	4008158035772	6	V3	33,69
Strettoio con ganasce piane FK									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.000 N • 2 superfici di serraggio ampie e inclinabili • Per pezzi con superfici di appoggio oblique o strette • Serraggio in piano di tutti i pezzi su entrambi i lati 	FK16-8	160	80	16 x 7,5	4008158000909	10	V3	42,59
		FK20-10	200	100	19,5 x 9,5	4008158000923	10	V3	54,13
		FK40-10	400	100	19,5 x 9,5	4008158000930	5	V3	61,20
Strettoio manuale KS									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 5.000 N • Ganasce regolabili in altezza • Serraggio di superfici inclinate e parallele • Prolunga KVS strettoio manuale 	KS100	200-1000	16		4008158032054	1	V3	138,26
		KS150	200-1500	16		4008158032061	1	V3	154,37
		KSV	1000			4008158032078	1	V3	69,76
Strettoio ad ingranaggio GearKlamp GK									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità posizionata attorno alla guida per utilizzare lo strettoio in spazi angusti • Forza di serraggio fino a 2.000 N • Mandrino con filettatura trapezoidale facile da manovrare con piastra di pressione orientabile • Tasto di spostamento rapido per spostare velocemente l'asta di scorrimento • Imballato SB 	GK15	150	60	19 x 6	4008158040844	6	V3	31,40
		GK30	300	60	19 x 6	4008158040813	6	V3	34,14
		GK45	450	60	19 x 6	4008158040820	6	V3	36,65
		GK60	600	60	19 x 6	4008158040837	6	V3	40,76
Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ con impugnatura a 2 componenti									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 3.500 N • Fissaggio e serraggio semplice e veloce con una sola mano • Con capucci protettivi sulle superfici di serraggio • Imballato SB 	EHZ30-2K	300	100	19,5 x 9,5	4008158030661	6	V2	55,26
		EHZ60-2K	600	100	19,5 x 9,5	4008158030692	6	V2	66,91

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio utilizzabile con una sola mano con impugnatura rotante EZ360								
 <ul style="list-style-type: none"> • L'innovativo meccanismo di rotazione a 360° permette di posizionare l'impugnatura intorno alla guida • Meccanismo di chiusura a 12 scatti per mantenere saldamente la posizione selezionata della maniglia • Ampie superfici di serraggio con tappi di protezione rimovibili • Forza di serraggio fino a 1.400 N • Riposizionabile per lo spargimento, senza attrezzi, grazie al semplice meccanismo di sgancio a pulsante sulla parte superiore • Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo • Imballato SB 	EZ360-15	150	80	18 x 5	4008158041988	6	V3	31,57
	EZ360-30	300	80	18 x 5	4008158041995	6	V3	34,02
	EZ360-45	450	80	18 x 5	4008158042008	6	V3	36,92
	EZ360-60	600	80	18 x 5	4008158042015	6	V3	40,34
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 2.700 N • Trasformabile in distanziatore – senza utensili con EZM, EZL, EZXL grazie al semplice meccanismo di sbloccaggio premendo sulla parte superiore • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio e leva di sbloccaggio integrata dietro la guida • Cappucci di protezione in gomma con prisma a croce per una tenuta sicura dei pezzi tondi, appuntiti e spigolosi • Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo • Imballato SB 	EZS11-4SET	110	40	7 x 2,5	4008158041117	10	V3	17,36
	EZM15-6	150	60	14 x 5	4008158041124	6	V3	18,16
	EZM30-6	300	60	14 x 5	4008158041131	6	V3	20,21
	EZL15-8	150	80	18 x 5	4008158041148	6	V3	24,89
	EZL30-8	300	80	18 x 5	4008158041155	6	V3	27,51
	EZL45-8	450	80	18 x 5	4008158041162	6	V3	29,46
	EZL60-8	600	80	18 x 5	4008158041179	6	V3	33,23
	EZM-EZL-SET	150	60	14 x 5	4008158041377	4	V3	91,34
		300	80	18 x 5				
		EZXL30-9	300	90	22 x 8	4008158041209	6	V3
	EZXL60-9	600	90	22 x 8	4008158041223	6	V3	45,89
	EZXL90-9	900	90	22 x 8	4008158041230	6	V3	52,17
Kit di installazione per pannelli per decking EZ-TD								
 <ul style="list-style-type: none"> • Accessori per le pinze a una mano BESSEY EZ360 e EZL (a partire da una luce di 300 mm) • Per un livellamento rapido e preciso di tavole da decking larghe fino a 20 cm • Per una distanza di 6, 7, 8 e 10 mm (1/4", 9/32", 5/16" e 3/8") tra le tavole del decking • Montaggio senza attrezzi • Imballato con SB • Contenuto: 4 x tappo di protezione speciale 10 x distanziatore 	EZ-TD				4008158050805	6	V3	15,24
Strettoio utilizzabile con una sola mano EZS								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 2.000 N • È possibile trasformarlo in distanziatore, grazie allo sbloccaggio della parte superiore • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti dietro la guida • Imballato SB 	EZS15-8	150	80	19 x 6	4008158034584	6	V3	29,69
	EZS30-8	300	80	19 x 6	4008158034591	6	V3	33,10
	EZS45-8	450	80	19 x 6	4008158034607	6	V3	35,62
	EZS60-8	600	80	19 x 6	4008158034614	6	V3	39,97
	EZS90-8	900	80	19 x 6	4008158035000	6	V3	45,21
Strettoio utilizzabile con una sola mano DuoKlamp DUO								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio/distanziamento fino a 1.200 N • Conversione da strettoio a distanziatore senza cambio di utensile • Impugnatura con leva di pompaggio parallela all'asta • Comodo utilizzo con una sola mano senza sforzo • Serraggio lungo l'intera lunghezza dell'asta, davanti, dietro e lateralmente • Imballato SB 	DUO16-8	160	85	20 x 5	4008158028521	6	V3	30,15
	DUO30-8	300	85	20 x 5	4008158028538	6	V3	33,34
	DUO45-8	450	85	20 x 5	4008158028545	6	V3	36,31
	DUO65-8	650	85	20 x 5	4008158028552	6	V3	40,42
Strettoio per tetti SPZ								
 <ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 12.000 N • Per tetti e strutture in legno • SPZ 80 K con esagono 17 mm e piastra di pressione speciale, inclinabile fino a 35° 	SPZ60K	600	120	27 x 13	4008158026930	5	V2	122,39
	SPZ80K	800	140	30 x 15	4008158027425	2	V2	191,47

NUOVO

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Piastra di pressione speciale per SPZ									
	• Piastra di pressione speciale, standard	3100736			4008158031668	1	V3	25,35	
	• Piastra di pressione speciale, scanalatura	3101192			4008158030968	1	V3	28,43	
	• Piastra di pressione speciale, prisma	3101193			4008158030975	1	V3	28,43	
Strettoio a leva HighTech KliKlamp KLI									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 1.200 N • Leggero come una piuma e forte come una roccia • Asta e scorrevole resistenti in magnesio leggero • Bloccaggio rapido e antivibrazioni • Imballato SB 	KLI12	120	80	20 x 5	4008158027227	6	V3	27,74
		KLI16	160	80	20 x 5	4008158027234	6	V3	28,65
		KLI20	200	80	20 x 5	4008158027241	6	V3	29,34
		KLI25	250	80	20 x 5	4008158027258	6	V3	30,71
		KLI30	300	80	20 x 5	4008158028743	6	V3	31,63
		KLI40	400	80	20 x 5	4008158028750	10	V3	34,02
Strettoio a leva HighTech KliKlamp Systainer KLI-S									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pratico Systainer T-Loc, impilabile • Ideale per i lavori di montaggio 	KLI-S				4008158027296	1	V3	545,19
Strettoio a leva HighTech KliKlamp espositore da banco KLI-D									
	<ul style="list-style-type: none"> • Espositore per vendite professionale • Presentazione ottimale dei KliKlamp 	KLI-D				4008158027302	1	V3	469,03
Strettoio a vite per metalli leggeri LMU									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 1.500 N • Serraggio di pezzi difficilmente raggiungibili • Con due cappucci protettivi • Piccolo e molto maneggevole • Peso ridotto 	LMU10/5	100	50	15 x 5	4008158032559	24	V1	9,82
		LMU15/5	150	50	15 x 5	4008158032566	24	V1	10,17
		LMU20/5	200	50	15 x 5	4008158032573	24	V1	10,62
Strettoio a vite in lega speciale di zinco pressofuso LM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Forza di serraggio fino a 1.500 N • Ganasce in zinco pressofuso con rivestimento nero • Con cappuccio protettivo • Piccolo e maneggevole • Peso leggero 	LM10/5	100	50	15 x 5	4008158004600	10	V1	11,64
		LM15/5	150	50	15 x 5	4008158004723	10	V1	11,99
		LM20/5	200	50	15 x 5	4008158005485	10	V1	12,10
		LM25/5	250	50	15 x 5	4008158005607	10	V1	13,70
		LM30/5	300	50	15 x 5	4008158005898	10	V1	13,81
		LM15/8	150	80	20 x 5	4008158004853	10	V1	19,29
		LM20/8	200	80	20 x 5	4008158006147	10	V1	20,21
		LM25/8	250	80	20 x 5	4008158005676	10	V1	21,12
		LM30/8	300	80	20 x 5	4008158005966	10	V1	21,59
		LM20/10	200	100	25 x 6	4008158005430	10	V1	31,97
		LM25/10	250	100	25 x 6	4008158006246	10	V1	33,00
		LM30/10	300	100	25 x 6	4008158005829	10	V1	34,25
		LM40/10	400	100	25 x 6	4008158006031	10	V1	36,65
LM50/10	500	100	25 x 6	4008158006321	10	V1	38,82		
LM60/10	600	100	25 x 6	4008158006413	10	V1	41,79		
LM80/10	800	100	25 x 6	4008158006475	10	V1	45,44		
Klemmy legno HKL									
	<ul style="list-style-type: none"> • Braccio superiore, inferiore ed eccentrico in legno duro di alta qualità • Superfici di appoggio in sughero pressato per un serraggio delicato 	HKL20	200	110	20 x 5	4008158026831	10	V1	16,21
		HKL30	300	110	20 x 5	4008158026848	10	V1	17,92
		HKL40	400	110	20 x 5	4008158026855	10	V1	20,09
		HKL60	600	110	20 x 5	4008158026862	10	V1	22,83
		HKL80	800	110	20 x 5	4008158026879	10	V1	24,09
		HKL100	1000	110	20 x 5	4008158026886	10	V1	25,91
Mini-strettoio in alluminio AM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per modellismo e hobbistica • Peso leggero, solo 55 g 	AM4	47	34		4008158001449	100	V3	6,62

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio a vite parallelo PA								
	• Doppia guida a vite • Movimento perfettamente parallelo delle due superfici di serraggio	PA28	36	19		4008158005362	50 V3	13,81
		PA40	46	26		4008158005386	50 V3	16,55
		PA55	60	35		4008158006802	50 V3	20,55
		PA70	87	50		4008158006826	20 V3	28,32
		PA105	116	72		4008158005348	20 V3	38,14
Strettoio a vite S 10								
	• Peso leggero • Serraggio parallelo con aste di guida • Serraggio di particolari obliqui senza aste di guida (max. 25°) • Fissaggio facile grazie alle 2 morse da tavolo in dotazione • Imballato SB	S10-ST	100			4008158001401	10 V3	30,71
Morsetto da tavolo								
	• Per hobbistica e piccoli lavori manuali • Accessorio opzionale per lo strettoio per serraggio in squadra WS 3/WS 6, lo strettoio a vite S 10 e lo strettoio manuale REVO KRE/KREV e KR/KRV	TK6	60	22		4008158015255	50 V3	5,14
		RB269	60	28		4008158026077	25 V3	10,85
		LM10/5R8	100	50		4008158032238	50 V3	24,89
		LM15/5R8	150	50		4008158032245	50 V3	25,69
Morsetto da banco utilizzabile con una sola mano EZR (2 pz./sacchetto)								
	• Per il fissaggio di guide delle marche Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, Dewalt ecc. (dimensioni della scanalatura da 12 x 6,5 mm a 12 x 8 mm) e delle marche Bosch e Mafell grazie all'adattatore a spinta (dimensioni della scanalatura 12 x 1,8 mm) • Per il bloccaggio in profili e su tavoli da lavoro • Può essere utilizzato come una normale pinza ad una mano per il bloccaggio - anche in sovrapposizione - e lo stendimento • Forza di serraggio fino a 750 N • Impugnatura ergonomica in plastica a 2 componenti con leva della pompa dietro la guida • Imballato SB	EZR15SET	150	60	14 x 5	4008158042992	8 V3	51,89
Morsetto da banco in acciaio puro GTR								
	• Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm • Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoro • Forza di serraggio fino a 1.800 N • Impugnatura in legno dalla forma ergonomica • GTR12SET: Imballato SB	GTR12	120	60	13,5 x 6,5	4008158018126	10 V2	20,55
		GTR12SET	120	60	13,5 x 6,5	4008158039374	5 V2	41,10
		GTR16B6	160	60	13,5 x 6,5	4008158037165	10 V2	22,27
		GTR30B6	300	60	13,5 x 6,5	4008158038780	10 V2	25,11
Morsetto in acciaio puro GTRH con impugnatura a leva								
	• Staffa di fissaggio fucinata in modo speciale per scanalature 12 x 8 mm • Per un fissaggio sicuro delle guide di scorrimento di marca Festool, Protool, Metabo, Makita, Hitachi/Hikoki, etc. e per il serraggio all'interno di profili come anche su banchi da lavoro • Rapido - fino a 5 volte più veloce dei morsetti tradizionali • Sicuro - insensibile alle vibrazioni • Robusto - forza di serraggio fino a 2.400 N	GTR16S6H	160	60	13,5 x 6,5	4008158035277	10 V2	53,78
Strettoio a molla VarioClippix XV								
	• Apertura variabile fino a 100 mm, utilizzabile con una sola mano • Leggero e maneggevole • Impugnatura funzionale ed ergonomica • Massima stabilità • Imballato SB	XV3-50	55	37		4008158028569	12 V3	7,99
		XV5-100	100	50		4008158028576	12 V3	10,17

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Strettoio a molla VarioClippix XV									
	<ul style="list-style-type: none"> • Apertura variabile fino a 170 mm, utilizzabile con una sola mano • Leggero e maneggevole • Impugnatura funzionale ed ergonomica • Massima stabilità • Imballato SB 	XV5-170	170	50		4008158031453	12	V3	11,08
Strettoio a molla Clippix XC									
	<ul style="list-style-type: none"> • Leggero e maneggevole • Impugnatura funzionale ed ergonomica • Massima stabilità • XC1-SET – Imballato SB 	XC1	20	20		4008158031392	10	V3	1,71
		XC1-SET	20	20		4008158031408	12	V3	6,97
		XC2	25	30		4008158028583	10	V3	2,52
		XC3	35	37		4008158028590	10	V3	3,65
		XC5	50	50		4008158028606	10	V3	5,36
		XC7	75	70		4008158028613	10	V3	7,08
Strettoio a molla Clippix XCL, lungo e appuntito									
	<ul style="list-style-type: none"> • Braccio di serraggio lungo e appuntito per lavori in intercapedini strette • Grande scartamento per il serraggio in zone lontano dal bordo • Rivestimento impugnatura morbido e antiscivolo • XCL2-SET – Imballato SB 	XCL2	55	60		4008158031422	10	V3	3,99
		XCL2-SET	55	60		4008158031446	10	V3	6,84
		XCL5	70	110		4008158031439	10	V3	5,94
Strettoio a molla XM									
	<ul style="list-style-type: none"> • Punte e manici in PVC impediscono danni • Molla ad elevata prestazione per un appiglio solido e un serraggio potente • Nichelato e resistente alla corrosione 	XM3EU	25	32		4008158041063	48	V3	3,30
		XM5EU	50	57		4008158041070	24	V3	4,91
		XM7EU	75	85		4008158041568	10	V3	7,88
Strettoio a cricco XCR									
	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per facili lavori di apertura che richiedono un oggetto maggiore e per il serraggio di pezzi da lavoro delicati • Comodo utilizzo grazie all'impugnatura in plastica ergonomica a 2 componenti e utilizzo con una sola mano • Rapida apertura e chiusura grazie al meccanismo a cricchetto • Due volte più forte rispetto ai morsetti a molla tradizionali 	XCR2	55	50		4008158041728	6	V3	12,10
		XCR4	100	75		4008158041735	4	V3	14,50
Strettoio a nastro BAN 700									
	<ul style="list-style-type: none"> • Pressione costante sugli smussi • Manovella adattabile per destrimani e mancini • Contenuto: 1 strettoio a nastro, 4 posizionatori angolari Vario • Imballato SB 	BAN700				4008158023250	5	V3	53,78
Strettoio a nastro BAN 400									
	<ul style="list-style-type: none"> • Serraggio di particolari ad angolo retto con 4 angoli in plastica • Pressione costante sui 4 angoli • Imballato SB 	BAN400				4008158031460	12	V3	35,85
Posizionatori angolari Vario BVE (confezione: 6 pezzi)									
	<ul style="list-style-type: none"> • Regolazione dell'apertura angolare da 60° a 180° • Imballato SB 	BVE				4008158023267	6	V3	15,99
Morsa per serraggio in squadra WS									
	<ul style="list-style-type: none"> • Adattamento automatico su particolari di spessori differenti • Serraggio rapido con una vite • Corpo stabile • Da fissare con morse da tavolo – disponibile come accessorio • WS 3 – imballato SB 	WS3	2 x 55			4008158010427	10	V3	67,14
		WS6	2 x 100			4008158010410	4	V3	96,36
Morsa per serraggio in squadra WS									
	<ul style="list-style-type: none"> • Serraggio di particolari con spessori differenti con 2 mandrini • Per lavori di serraggio leggeri • In zinco pressofuso • Imballato SB 	WS1	2 x 73			4008158028255	12	V3	10,62

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025


	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Sistema di serraggio per smussi MCX									
	<ul style="list-style-type: none"> Sistema di serraggio per smussi con angolo di 22,5°, 30°, 45° e 60° Pressione costante sullo smusso Adattatori angolari sostituibili senza utensili Pratico attrezzo ausiliario per strettoi BESSEY TG, GZ, GMZ, EHZ, EZS, DUO e EZL/EZXL 	MCX	100		4008158032030	1	V3	42,81	
Strettoio per bordi utilizzabile con una sola mano EKT									
	<ul style="list-style-type: none"> Azionamento rapido con una sola mano Peso leggero Apertura fino a 55 mm 	EKT55	10-55	45	4008158026473	1	V3	76,84	
Strettoio per bordi Kantenfix KF									
	<ul style="list-style-type: none"> Azionamento rapido con una sola mano Apertura fino a 80 mm 	KF2	10-40	80	4008158031880	4	V3	75,35	
		KF4	10-80	110	4008158031897	4	V3	162,24	
Strettoio per bordi KT									
	<ul style="list-style-type: none"> Pratico attrezzo ausiliario per il serraggio di bordi e punti difficilmente accessibili Adatto per strettoi con uno spessore della guida massima di 13 mm 	KT5-1CP			4008158026176	40	V1	18,27	
		KT5-2			4008158004587	20	V1	29,24	
Strettoio per bordi con forma a C KT									
	<ul style="list-style-type: none"> Strettoio a vite con forma a C e tre punti di pressione Super solido grazie alle ganasce forgiate Per legno e metallo Adatto per la saldatura 	KT8-3	80	80	4008158017600	5	V3	107,21	
Portapiastre KFP									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza portante 75 kg Per il trasporto sicuro di, ad esempio, piastre per legno e trucioli, vetro e plexiglas Ganasce mobili con rivestimento in gomma per un'alta aderenza 	KFP	10-65		4008158031903	2	V3	141,46	
Adattatore per banchi da lavoro TW16AW									
	<ul style="list-style-type: none"> Accessori per elementi di serraggio TWV e TW BESSEY con sistema di foratura da 16 Adatto a tutti i comuni banchi da lavoro con sistema di foratura Utilizzabile senza attrezzi Perno a innesto intercambiabile per essere utilizzato in altri sistemi di foratura 	TW16AW19			4008158039633	10	V3	15,18	
		TW16AW20			4008158040059	10	V3	16,55	
		TW16AW30			4008158040097	10	V3	19,63	
Elemento di serraggio con scartamento variabile TWV									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 2.500 N Serraggio individuale, posizionamento preciso Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Scartamento a regolazione progressiva Diverse versioni: Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate - entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni 	TWV16-20-15-2K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038759	1	V3	75,93
		TWV16-20-15K	200	30-150	22 x 8,5	4008158038773	1	V3	75,93
		TWV16-20-15H	200	60-150	22 x 8,5	4008158038766	1	V3	104,69

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Elemento di serraggio con scartamento fisso TW									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 3.000 N Serraggio individuale, posizionamento preciso Profilo bonificato e asta di scorrimento per un serraggio flessibile ed elastico Diverse versioni: Impugnatura di alta qualità in plastica 2 componenti e impugnatura a traversino con estremità arrotondate – entrambe con filettatura trapezia scorrevole e piastra di pressione sostituibile senza utensili Impugnatura a leva con meccanismo di blocco per un serraggio controllato, rapido e antivibrazioni TW22: compatibile con le piattaforme elevatrici Barth e Beck 	TW16-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158038681	1	V3	46,47
		TW16-20-10K	200	100	22 x 8,5	4008158038704	1	V3	46,47
		TW16-20-10H	200	100	22 x 8,5	4008158038698	1	V3	82,66
		TW22-20-10-2K	200	100	22 x 8,5	4008158041629	1	V3	46,47
Tenditore discendente orizzontale per banchi multifunzione WNS-SET-MFT									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 750 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Rapido fissaggio grazie alla leva di serraggio posizionata lateralmente Permette una lavorazione a superficie intera del pezzo, anche parti rotonde e piane Il meccanismo discendente brevettato impedisce che il pezzo si stacchi dalla superficie del banco durante il serraggio, anche senza vite di fissaggio Gancio per banchi BH-MFT impiegabile anche come arresto universale per i pezzi Contenuto 2 x tenditore discendente orizzontale 2 x gancio per banchi 4 x dado zigrinato 	WNS-SET-MFT				4008158041872	8	V3	85,64
Gancio per banchi multifunzione BH-MFT									
	<ul style="list-style-type: none"> Accessori per tenditore discendente orizzontale BESSEY WNS-SET-MFT Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm Impiegabile anche come arresto universale per i pezzi Contenuto: 2 x gancio per banchi, 4 x dado zigrinato 	BH-MFT				4008158041902	50	V3	14,72
Elemento di serraggio per banchi multifunzione TW-KLI (2 pz./sacchetto)									
	<ul style="list-style-type: none"> Forza di serraggio fino a 500 N Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm Stabile staffa scorrevole in magnesio leggero per un bloccaggio rapido e resistente alle vibrazioni Profilo in acciaio di qualità trafilato a freddo per un serraggio elastico Imballato SB 	TW20-15-8KLISET	150	80	20 x 5	4008158042336	10	V3	69,42
Systainer con sistema di serraggio rapido STC-S-MFT									
	<ul style="list-style-type: none"> Systainer multifunzionale per tecnici montatori Con inserto in legno incl. foro da 20 E 3 diverse possibilità di serraggio Contenuto: 4 x STC-HH50, 2 x STC-IHH25 6 x STC-SET-T20, 2 x GTR12 	STC-S-MFT				4008158040691	1	V3	434,55

NUOVO

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Adattatore per banchi multifunzione STC-SET-T20								
	<ul style="list-style-type: none"> Per l'utilizzo dei sistemi di serraggio rapido BESSEY su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm 	STC-SET-T20			4008158040288	10	V3	13,25
Kit STC per banchi multifunzione								
	<ul style="list-style-type: none"> Per l'utilizzo su banchi multifunzione come ad es. Festool MFT e Sortimo WorkMo con diametro del foro di 20 mm e spessore della piastra di min. 19 mm fino a max. 25 mm 	STC-HH50-T20	40		4008158040301	1	V3	46,47
		STC-HH70-T20	60		4008158040318	1	V3	47,39
		STC-IHH25-T20	35		4008158040325	1	V3	48,18
		STC-VH50-T20	40		4008158040332	1	V3	46,47
Aggraffatore PS 130, alto e forte								
	<ul style="list-style-type: none"> Per la pressatura e il posizionamento di elementi di grande superficie, pesanti e lisci, ad es. pietra artificiale, ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro Pompe a vuoto manuali per una forza aspirante massima e una forza di serraggio orizzontale massima fino a 1.200 N Un anello di marcatura sulla leva della pompa per controllare in modo continuo e sicuro il vuoto Funzione di regolazione rapida e pratica per la regolazione rapida della distanza delle due ventose 	PS130	5-130		4008158035765	1	V3	689,16
Aggraffatore PS 55								
	<ul style="list-style-type: none"> Per la pressatura e il posizionamento di elementi con superfici lisce, quali ad es. ceramica, granito, Corian®, plastica, lamiera e vetro per i quali sono necessarie forze di serraggio ridotte (fino a 260 N) Le leve di serraggio sulle ventose garantiscono la rapidità d'uso Leva a eccentrico per compensare la differenza di altezza sul giunto 	PS55	10-55		4008158027050	1	V3	292,63
Puntello per telai porte TU								
	<ul style="list-style-type: none"> Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti Tubo a sezione rettangolare telescopico in alluminio anodizzato con scala millimetrica e vite di regolazione per un lavoro accurato Piastra di pressione a croce con elementi di fissaggio intercambiabili per telai con profondità da 6 a 13 cm e da 13 a 30 cm Staffa di fissaggio intercambiabile con superficie di serraggio più grande e bracci estraibili per consentire un montaggio sicuro e agevole dell'intelaiatura delle porte 	TU	565-1010		4008158001302	2	V3	90,20
Set strettoi TU-TRAGE								
	<ul style="list-style-type: none"> In una pratica borsa di nylon con rotelle per una conservazione sicura e priva di polvere, nonché per un trasporto semplice Contenuto: 6 pezzi o 3 serie di puntelli per confezione per un totale di 3 porte 	TU-TRAGE			4008158001319	1	V3	560,37
Prolunga per puntello per il montaggio dei telai delle porte TUX								
	<ul style="list-style-type: none"> Accessorio per aumentare l'apertura dei puntelli per il montaggio dei telai delle porte TU Consente il montaggio di porte di larghezza extra Con poche impugnature utilizzabile senza attrezzi 	TUX	1040-1960		4008158039398	1	V3	34,25
Strettoio per allineamento dei telai porte TFM								
	<ul style="list-style-type: none"> Garantisce un allineamento e un fissaggio rapido e preciso dei telai delle porte La logica integrazione al puntello per telai porte TU e TMS di BESSEY 	TFM-2K	70		4008158040714	2	V3	37,90

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Strettoio angolare per telai porte WTR								
	<ul style="list-style-type: none"> Per il fissaggio e la stabilizzazione di precisione degli angoli dei telai Montaggio accurato con angolo di 90° 	WTR	8-30		4008158026947	2	V3	97,40
Puntello per il montaggio di telai porte TMS								
	<ul style="list-style-type: none"> Fissa e sostiene con precisione e delicatezza il telaio della porta per l'iniezione dei giunti Tube a sezione circolare telescopico in alluminio con vite di regolazione per un lavoro accurato Con elementi di fissaggio sulle superfici di serraggio per fissare il saettone nel telaio e tenerlo alla distanza esatta Imballato SB 	TMS	560-1010		4008158026794	2	V3	44,07
Strettoio per finestre FRK								
	<ul style="list-style-type: none"> Per l'allineamento e il fissaggio rapido e preciso dei telai delle finestre 	FRK85	40-85		4008158022321	4	V3	55,72
Strettoio a vite per tubi BPC								
	<ul style="list-style-type: none"> Adatto per tubi in acciaio DN 20/R3/4 o DN 15/R1/2 Diametro esterno 26,9 mm o 21,3 mm Apertura selezionabile a scelta Con piedino di supporto Imballato SB 	BPC-H12	40		4008158032382	4	V3	33,79
		BPC-H34	42		4008158032375	4	V3	37,33
Tenditore per porte TB con profilo a T 40 x 40 x 5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> Forza fino a 14.000 N Con bullone d'arresto integrato Traversino Resistente grazie al profilo a T 	TB100	1000		4008158007984	1	V3	128,45
		TB120	1200		4008158007991	1	V3	134,62
		TB150	1500		4008158008004	1	V3	145,35
		TB210	2100		4008158008028	1	V3	174,23
		TB250	2500		4008158008035	1	V3	200,60
Tenditore per porte TL, leggero con profilo a I 37 x 11 x 4,5 mm								
	<ul style="list-style-type: none"> Forza fino a 9.900 N Ganasce di pressione facili da regolare Manovella Estremamente resistente grazie al profilo ad I 	TL60	600		4008158040745	2	V3	51,26
		TL90	900		4008158040752	2	V3	64,62
		TL120	1200		4008158040769	2	V3	77,65
		TL180	1800		4008158040776	2	V3	105,95
Distanziatore AV2 (4 pz./sacchetto)								
	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione rapida e continua della distanza dal muro da 5 a 20 mm Distanziatore per la posa di laminati compositi e parquet prefiniti Ampia superficie di appoggio per evitare ammaccature su asse e intonaco Facile rimozione tramite torsione Molto leggero e compatto 	AV2	20		4008158035895	12	V3	12,44
Distanziatore PVA								
	<ul style="list-style-type: none"> Regolazione continua della distanza dal muro da 7 a 35 mm Appoggio frontale e laterale per l'incollaggio di parquet di massello Trafilatura dal basso dovuta all'inclinazione del mandrino con la piastra di pressione mobile con guaina Ampia superficie di appoggio di 130 mm impedisce danni ai bordi e sulle assi 	PVA	35		4008158021164	6	V3	34,02
Dispositivi per la posa di pavimenti SVH/SVG								
	<ul style="list-style-type: none"> Per la posa di parquet prefiniti, laminati e piastrelle SVH con posizionatori e nastro in poliestere ultra-resistente SVH400 e SVG – imballato SB 	SVH400	4000		4008158023274	1	V3	35,28
		SVH760	7600		4008158032108	1	V3	52,98
		SVG	4000		4008158026817	1	V3	28,98

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Telescopica di supporto STE con impugnatura a pompa									
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di carico fino a un massimo di 350 kg con l'asta telescopica completamente retratta • Strutturale estremamente stabile composta da tubi speciali a portata elevata e superfici di contatto antiscivolo in PVC (9 x 7 cm) • Utilizzo con una sola mano grazie all'impugnatura in plastica a 2 componenti con meccanismo di pompaggio • Tasto di spostamento rapido per fare accorciare e allungare rapidamente l'asta telescopica • Forza di tenuta regolabile girando il puntello sulla maniglia • Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45° •  STE250, STE300, STE370: Certificazione GS per qualità e sicurezza 	STE90				4008158041841	2	V3	50,06
		STE250				4008158041254	2	V3	55,94
		STE300				4008158041261	2	V3	61,20
		STE370				4008158041278	2	V3	65,20
Telescopica di supporto ST									
	<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di carico fino a un massimo di 150 kg con l'asta telescopica completamente retratta • Strutturale stabile composta da tubi speciali in acciaio e superfici di contatto antiscivolo in PVC (8,5 x 6,5 cm) • Utilizzabile anche sulle volte grazie alle superfici di contatto orientabili e regolabili in modo continuo da -45° a +45° • Semplice e sicuro da usare, grazie al tubo interno bloccabile e a scorrimento telescopico, nonché a un tubo esterno girevole mediante impugnatura in gommapiuma •  Certificazione GS per qualità e sicurezza 	ST125				4008158031590	2	V3	31,51
		ST250				4008158040110	2	V3	38,36
		ST290				4008158031583	2	V3	41,79
Supporto multifunzione/laser STE-LH									
	<ul style="list-style-type: none"> • Supporto con presa filettata 1/4 per il fissaggio di mezzi ausiliari, come ad es. laser, telecamera, luci strutturali • Utilizzabile senza utensili su pezzi di supporto tondi (0-45 mm) oppure angolari (0-55 mm) come ad es. puntelli per solai e di montaggio, profili, scale • Supporto rotante a L con due assi di rotazione: 360° vicino al morsetto di fissaggio, 180° sulla presa filettata • Imballato SB 	STE-LH				4008158041469	8	V3	19,87
Piastra di supporto STE-SP35									
	<ul style="list-style-type: none"> • Profilo leggero in alluminio con gomma cellulare antiscivolo • Per aumentare la superficie di supporto dei puntelli per solai e di montaggio di BESSEY ST (solo in combinazione con superfici di contatto di ricambio 3101952) e STE • Fissaggio sicuro sulle superfici di contatto grazie a manopole a stella • Imballato SB 	STE-SP35				4008158041452	20	V3	17,36
Superficie di contatto di ricambio									
		3101952				4008158041544	1	V3	12,33

	N. d'ordine	Aper- tura mm	Scarta- mento mm	Guida mm	Barcode	Im- ballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Supporto da soffitto STE-DS								
	<ul style="list-style-type: none"> • Accessori per supporti a soffitto con un diametro esterno del tubo interno telescopico compreso tra 25 mm e 28 mm • Per aumentare la superficie di appoggio • Suddivisione uniforme della forza grazie a superfici di appoggio tripartita • Montaggio rapido senza utensili • Sicuro durante l'uso, in quanto grazie al fissaggio perimetrale del tubo in acciaio si evita un ribaltamento della superficie di appoggio • Imballato SB 	STE-DS			4008158041865	1	V3	21,92
Treppiede professionale STE-BS								
	<ul style="list-style-type: none"> • Accessori per supporti a soffitto con un diametro del tubo esterno compreso tra 29 mm e 32 mm • Massima stabilità, in quanto la forza del supporto a soffitto precaricato agisce in modo puntuale verso il basso • I supporti a soffitto si possono anche posizionare liberamente nello spazio senza precarico superiore e sono utilizzabili anche in aree aperte • Montaggio rapido senza utensili • Struttura leggera e stabile grazie ai profili in alluminio e alla plastica rinforzata in fibra di vetro • Imballato SB 	STE-BS			4008158041858	1	V3	56,97
Borsa combinata per supporti a soffitto STE-BAG								
	<ul style="list-style-type: none"> • Per un comodo trasporto e per la conservazione al sicuro di due supporti a soffitto e di montaggio BESSEY STE300 e STE370 nonché degli accessori STE-LH e STE-SP35 • Comoda grazie alla tracolla imbottita e alla possibilità di adattare la lunghezza della borsa al supporto a soffitto posizionato al suo interno • Pratica nella manipolazione grazie alla lunga zip e a quattro tasche esterne per un maggiore spazio a disposizione • Materiale ultraresistente • Imballato SB 	STE-BAG			4008158041896	1	V3	78,78
Carrello espositore per strettoi ZW 1								
	<ul style="list-style-type: none"> • Robusta struttura in metallo su rotelle • Dimensioni 50 x 60 x 146 cm • Contiene fino a 90 strettoi • Strettoi a leva, in ghisa malleabile e acciaio con apertura tra 120 e 600 mm • Con scudo e relativo supporto • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina 	ZW1			4008158017211	1	V3	534,46
		ZW1-A01			4008158032146	1	V2	2070,34
		ZW1-A01-2K			4008158032115	1	V2	2117,72
		ZW1-A99-2K			4008158032122	1	V1	2057,32
Carrello espositore per strettoi ZW 2								
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura in metallo su rotelle molto robusta • Dimensioni 100 x 60 x 153 cm • Contiene fino a 120 strettoi anche strettoi a vite lunghi • Strettoi in ghisa malleabile e in acciaio con apertura tra 200 e 2000 mm • Con insegna e relativo supporto • Adatto all'utilizzo come supporto alla vendita e per l'officina 	ZW2			4008158017228	1	V3	865,67
		ZW2-A99			4008158031699	1	V1	3949,21
		ZW2-A99-2K			4008158032139	1	V1	4037,69

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia Modello Ideal D39ASS									
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli passanti dritti e sagomati Testa di taglio estremamente compatta con avvitamento della testa parzialmente incassato per una maggiore maneggevolezza e precisione nei tagli sagomati Avvitamento della cerniera con bullone passante, disco sinterizzato e molla esente da manutenzione per garantire la massima robustezza Angolo di apertura ridotto dell'impugnatura per una maneggevolezza ottimale mantenendo la stessa lunghezza di taglio Levetta di bloccaggio centrica per un utilizzo agevole senza presa Disponibile per taglio destro e sinistro 	D39ASS	230	30	1,2	4010220031957	5	V4	94,54
		D39ASSL	230	30	1,2	4010220031964	5	V4	94,54
		D39ASS-SB	230	30	1,2	4010220032091	5	V4	95,67
		D39ASSL-SB	230	30	1,2	4010220032107	5	V4	95,67
Cesoia Modello Ideal D29ASS-2									
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi Per tagli passanti dritti e sagomati Testa compatta: grande maneggevolezza per i tagli sagomati Rapporto della leva ottimizzato: 25 % di sforzo in meno Geometria delle lame ottimizzata: evita lo slittamento anche senza dentatura Disponibile per taglio destro e sinistro 	D29ASS-2	260	33	1,2	4010220030226	5	V4	81,06
		D29ASSL-2	260	33	1,2	4010220030240	5	V4	81,06
		D29ASS-2-SB	260	33	1,2	4010220030233	5	V4	82,20
		D29ASSL-2-SB	260	33	1,2	4010220030257	5	V4	82,20
Cesoia Modello Ideal Set in borsa avvolgibile DSET29-15									
	Corredo: 1 x D29ASS-2 1 x D29ASSL-2 1 x D15A in borsa avvolgibile	DSET29-15				4010220031339	1	V4	195,35
Cesoia per taglio sagomato D29SS-2									
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi Per tagli corti dritti e sagomati Lama con microdentatura per evitare lo slittamento Disponibile per taglio destro e sinistro 	D29SS-2	260	40	1,2	4010220030189	5	V4	77,41
		D29SSL-2	260	40	1,2	4010220030202	5	V4	77,41
Cesoia per taglio passante D29BSS-2									
	<ul style="list-style-type: none"> Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi Per tagli passanti dritti Lama con microdentatura per evitare lo slittamento Disponibile per taglio destro e sinistro 	D29BSS-2	260	33	1,2	4010220030264	5	V4	88,03
		D29BSSL-2	260	33	1,2	4010220030288	5	V4	88,03
Cesoia Modello Ideal D27A									
	<ul style="list-style-type: none"> Per tagli passanti dritti e sagomati Lame con microdentatura per evitare lo slittamento Disponibile per taglio destro e sinistro 	D27A	260	33	1,2	4010220019283	5	V4	64,86
		D27AL	260	33	1,2	4010220019368	5	V4	64,86
		D27A-SB	260	33	1,2	4010220024812	5	V4	65,99
		D27AL-SB	260	33	1,2	4010220024829	5	V4	65,99

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia per taglio sagomato D27									
	• Per tagli corti diritti e sagomati • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile per taglio destro e sinistro	D27	260	40	1,2	4010220000069	5	V4	64,86
		D27L	260	40	1,2	4010220000076	5	V4	64,86
Cesoia per taglio passante D27B									
	• Per tagli passanti diritti • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile per taglio destro e sinistro	D27B	260	32	1,2	4010220000144	5	V4	70,10
		D27BL	260	32	1,2	4010220019467	5	V4	70,10
Cesoia Modello Ideal, robusta D17ASS/D17A									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Particolarmente robuste, per usi particolarmente intensi: impugnature fucinate a stampo • Impugnature verniciate • Disponibile per taglio destro e sinistro	D17ASS	240	24	1,5	4010220000243	5	V4	97,62
		D17ASSL	240	24	1,5	4010220000250	5	V4	97,62
		D17A	240	24	1,2	4010220019528	5	V4	83,01
		D17AL	240	24	1,2	4010220019559	5	V4	83,01
Cesoia Modello Ideal, maneggevole D08									
	• La testa in posizione particolarmente piana permette di effettuare tagli con raggi piccolissimi in punti difficilmente accessibili • Per tagli passanti diritti e sagomati • Lama con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile per taglio destro e sinistro	D08	230	27	1,2	4010220000007	5	V4	51,61
		D08L	230	27	1,2	4010220000014	5	V4	51,61
		D08-SB	230	27	1,2	4010220024720	5	V4	52,76
		D08L-SB	230	27	1,2	4010220024737	5	V4	52,76
MULTISNIP Longstyle D22A									
	• Per tagli lunghi diritti e continui nonché per grandi raggi • Lame extra-lunghe e riportate lateralmente • Disponibile solo per taglio sinistro	D22A	280	64	1,2	4010220028315	5	V4	60,29
		D22A-SB	280	64	1,2	4010220030745	5	V4	61,42
Cesoia per taglio sagomato D16									
	• Per tagli corti diritti e sagomati • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile anche per taglio sinistro	D16	240	40	1,2	4010220019146	10	V4	35,85
		D16-SB	240	40	1,2	4010220024744	10	V4	36,99
Cesoia per taglio sagomato D16L									
	• Per tagli corti diritti e sagomati • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile anche per taglio destro	D16L	240	40	1,2	4010220000038	10	V4	35,85
		D16L-SB	240	40	1,2	4010220024751	10	V4	36,99

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia per taglio sagomato D16S									
	• Per tagli corti diritti e sagomati ad ampio raggio, verso destro e sinistra • Lama con microdentatura per evitare lo slittamento • Disponibile solo per taglio sinistro	D16S	240	44	1,2	4010220001509	10	V4	35,85
		D16S-SB	240	44	1,2	4010220024768	10	V4	36,99
Cesoia per taglio sagomato Set in borsa avvolgibile DSET16									
	Corredo: 1 x D16 1 x D16L 1 x D16S in borsa avvolgibile	DSET16				4010220031254	1	V4	107,55
Espositore di vendita D16S-D									
	Corredo: 12 x D16S in espositore di vendita	D16S-D				4010220031896	1	V4	430,21
Cesoia Modello Ideal, piccola e maneggevole D15A									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • Nuova geometria della testa conferisce un'enorme maneggevolezza - si adatta perfettamente a raggi particolarmente piccoli e punti difficilmente accessibili • Rapporto della leva ottimizzato garantisce un rendimento del 100 % con poca forza, minimo sforzo, massima resa! • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi • Disponibile per taglio destro e sinistro	D15A	180	20	1	4010220031308	10	V4	33,23
		D15AL	180	20	1	4010220031353	10	V4	33,23
		D15A-SB	180	20	1	4010220031315	10	V4	34,37
		D15AL-SB	180	20	1	4010220031490	10	V4	34,37
Cesoia Modello Ideal Set in borsa avvolgibile DSET15									
	Corredo: 1 x D15A 1 x D15S 1 x D15AL in borsa avvolgibile	DSET15			1	4010220031582	20	V4	99,67
Cesoia Modello Ideal in HSS-TiN D27AH-TiN									
	• Testa cesoia rivestita in TiN per una durata ancora maggiore anche con materiali duri • Lame riportate in HSS • Per tagli passanti diritti e sagomati • Disponibile per taglio destro o sinistro	D27AH-TiN	260	33	1,2	4010220002117	1	V6	343,67
		D27AHL-TiN	260	33	1,2	4010220002124	1	V6	343,67
Cesoia Modello Ideal in HSS D27AH									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • Lame riportate in HSS • Disponibile per taglio destro e sinistro	D27AH	260	33	1,2	4010220000274	1	V6	193,41
		D27AHL	260	33	1,2	4010220000281	1	V6	193,41
Cesoia piegata in HSS D407									
	• Per tagli corti diritti e sagomati • Lame riportate in HSS • Impugnatura rivestite in PVC • Disponibile per taglio destro e sinistro	D407-275	275	42	1	4010220000298	1	V6	132,90
		D407-275L	275	42	1	4010220000304	1	V6	132,90
		D407-300	300	43	1	4010220000311	1	V6	143,98
		D407-300L	300	43	1	4010220000328	1	V6	143,98

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia Modello Ideal in HSS D416									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • Lame riportate in HSS • Impugnature rivestite in PVC • Disponibile per taglio destro e sinistro	D416-280	280	34	1	4010220000373	1	V6	174,80
		D416-280L	280	34	1	4010220000380	1	V6	174,80
Cesoia Modello Pellicano in HSS D418									
	• Per tagli passanti lunghi e diritti • Lame riportate in HSS • Impugnature rivestite in PVC • Disponibile solo per taglio destro	D418-300	300	62	1	4010220000397	1	V6	182,90
		D418-350	350	65	1	4010220000403	1	V6	232,80
Cesoia Modello Ideal D216/D116									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • D216 – Impugnature verniciate • D116 – Impugnature immerse in PVC • Disponibile per taglio destro e sinistro	D216-260	260	30	1	4010220001295	5	V5	58,12
		D216-260L	260	30	1	4010220001301	5	V5	58,12
		D216-280	280	34	1	4010220020333	5	V5	65,99
		D216-280L	280	34	1	4010220020371	5	V5	65,99
		D116-260	260	30	1	4010220020258	5	V5	51,26
		D116-260L	260	30	1	4010220001264	5	V5	51,26
		D116-260-SB	260	30	1	4010220024874	5	V5	52,41
		D116-260L-SB	260	30	1	4010220024881	5	V5	52,41
		D116-280	280	34	1	4010220020302	5	V5	58,34
		D116-280L	280	34	1	4010220020326	5	V5	58,34
		D116-280-SB	280	34	1	4010220024898	5	V5	59,49
D116-280L-SB	280	34	1	4010220024904	5	V5	59,49		
Cesoia Modello Ideal / Cesoia Modello Pellicano Set in borsa avvolgibile DSET-SF3									
	Corredo: 1 x D216-280 1 x D216,280L 1 x D218-300 in borsa avvolgibile	DSET-SF3				4010220022030	1	V5	196,84
Cesoia Modello Ideal D216...-SBSK									
	• Per tagli passanti diritti e sagomati • Senza arresto dell'apertura e con testa della cesoia ultra affilata per un taglio sicuro delle lamiere • Lame con microdentatura per evitare lo slittamento • Particolarmente robuste, per esigenze speciali: Cesoia completamente bonificata e brunita, nonché lame temprate ad induzione • Impugnature verniciate • Disponibile per taglio destro e sinistro	D216-280-B-SBSK	280	34	1	4010220025697	5	V5	67,94
		D216-280L-B-SBSK	280	34	1	4010220025703	5	V5	67,94
Cesoia Modello Pellicano D218/D118									
	• Per tagli passanti lunghi e diritti • La lama extra lunga è ideale per tagliare pannelli di lamiera • D218 – Impugnature verniciate • D118 – Impugnature immerse in PVC • Disponibile per taglio destro (oppure anche sinistro nella misura da 300 mm)	D218-300	300	62	1	4010220020555	5	V5	64,86
		D218-300L	300	62	1	4010220001424	5	V5	64,86
		D218-350	350	65	1	4010220001448	5	V5	76,73
		D118-300	300	62	1	4010220020517	5	V5	48,87
		D118-300L	300	62	1	4010220001387	5	V5	48,87
		D118-300-SB	300	62	1	4010220025345	5	V5	50,00
		D118-300L-SB	300	62	1	4010220030110	5	V5	50,00
		D118-350	350	65	1	4010220001400	5	V5	57,43

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia piegata per taglio sagomato D214/D114									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli corti dritti e sagomati (raggi particolarmente piccoli) • Testa cesoia dal profilo particolarmente affinato • D214 – Impugnature verniciate • D114 – Impugnature immerse in PVC • Disponibile per taglio destro e sinistro * Nei limiti dello stock disponibile 	D214-250	250	37	1	4010220001134	5	V5	45,67
		D214-250L	250	37	1	4010220001141	5	V5	45,67
		D114-250	250	37	1	4010220024607	5	V5	32,32
		D114-250L	250	37	1	4010220001080	5	V5	32,32
Cesoia piegata D207/D107									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli corti dritti e sagomati • D207 – Impugnature verniciate • D107 – Impugnature immerse in PVC • Disponibile per taglio destro e sinistro * Nei limiti dello stock disponibile 	D207-250	250	42	1	4010220020012	5	V5	41,56
		D207-250L	250	42	1	4010220000878	5	V5	41,56
		D207-275	275	42	1	4010220000885	5	V5	45,79
		D207-275L	275	42	1	4010220000892	5	V5	45,79
		D207-300	300	47	1	4010220000908	5	V5	51,61
		D207-300L	300	47	1	4010220000915	5	V5	51,61
		D107-250	250	42	1	4010220019832	5	V5	29,57
		D107-250L	250	42	1	4010220000786	5	V5	29,57
		D107-250-SB	250	42	1	4010220025178	5	V5	30,71
		D107-250L-SB	250	42	1	4010220025185	5	V5	30,71
		D107-275	275	42	1	4010220019900	5	V5	32,32
		D107-275L	275	42	1	4010220019955	5	V5	32,32
		D107-300	300	47	1	4010220019986	5	V5	35,40
D107-300L	300	47	1	4010220000823	5	V5	35,40		
Cesoia piegata per tagli circolari D208									
	<ul style="list-style-type: none"> • Ideale per tagli circolari • Lame piegate circolari • Impugnature verniciate • Disponibile per taglio destro e sinistro 	D208-275	275	40	1	4010220001035	5	V5	99,79
		D208-275L	275	40	1	4010220020111	5	V5	99,79
Cesoia Modello Universal D106									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli dritti lunghi e sagomati • Impugnature immerse in PVC • Disponibile solo per taglio destro 	D106-250-SB	250	68	1	4010220030905	5	V5	36,08
Cesoia Modello Universal a lama larga D106A									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli lunghi dritti e sagomati (grandi raggi) • Impugnature immerse in PVC • Disponibile solo per taglio sinistro 	D106A-250-SB	250	67	1	4010220025635	5	V5	36,53
Cesoia Modello Berlinese D202/D102									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli dritti lunghi • D202 – Impugnature verniciate • D102 – Impugnature immerse in PVC • Disponibile solo per taglio destro 	D202-250	250	60	1	4010220000571	5	V5	34,82
		D202-300	300	79	1	4010220000595	5	V5	43,61
		D102-250	250	60	1	4010220000519	5	V5	24,66
		D102-250-SB	250	60	1	4010220024843	5	V5	25,80
		D102-300	300	79	1	4010220000533	5	V5	30,71

		N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Cesoia Modello Americano D146									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli dritti • Disponibile solo per taglio sinistro • Impugnature rivestite in PVC 	D146-200	200	41	1	4010220023334	6	V5	19,53
		D146-250	250	54	1	4010220023341	6	V5	22,50
		D146-300	300	68	1	4010220023358	6	V5	28,89
		D146-350	350	72	1	4010220023365	6	V5	39,16
Display / Presentatore in metallo, vuoto DVK									
	<ul style="list-style-type: none"> • Espositore filo in ferro fino a 42 cesoie per lamiera, 6 tipi diversi di cesoie in lamiera • Con scudo, etichette e guida per scanner • Per banco e parete forata 	DVK				4010220030998	1	V6	185,99
Cesoia Modello Combi diritta, robusta D52-2									
	<ul style="list-style-type: none"> • Tagliante e impugnatura fusi in un unico pezzo per garantire la massima resistenza • Lame con dentatura per evitare lo slittamento • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi • Lame sabbiate, cromate per la protezione dalla corrosione • Capacità di taglio fino a uno spessore dell'acciaio laminato a freddo di 0,6 mm • Imballato SB 	D52-2	200	53		4010220031971	10	V5	25,69
MULTISNIP Master D51A									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per tagli lunghi e passanti dritti (grandi raggi) • Tutte le parti metalliche in acciaio inox • Impugnatura in plastica robusta rinforzata con fibra di vetro in materiale morbido • Imballato SB 	D51A	235	50	0,4	4010220028933	5	V5	23,41
Combinox D50									
	<ul style="list-style-type: none"> • Taglienti in acciaio inox • Impugnatura ergonomica in plastica in materiale morbido • Con guidafile per il taglio del filo di ferro a Ø 2,5 mm • Taglio circolare sull'arresto per togliere la guaina isolante dai cavi da Ø 1,0 fino a 1,5 mm • Imballato SB 	D50	190	40		4010220018439	10	V5	27,51
Cesoia Modello Combi diritta D47-2/D48-2									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi • Taglienti in acciaio inox • Imballato SB 	D47-2	140	31		4010220030172	15	V5	19,29
		D48-2	190	42		4010220030141	10	V5	21,12
Cesoia Modello Combi piegata D48A-2									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi • Taglienti in acciaio inox • Lame piegate • Imballato SB 	D48A-2	190	36		4010220030165	10	V5	22,15
Cesoia per cavi elettrici D49-2									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura ERGO per lavorare senza affaticarsi • Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm • Taglienti in acciaio inox • Imballato SB 	D49-2	165			4010220030158	10	V5	22,15

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

		N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Cesoia Modello Combi diritta D47/D48									
	<ul style="list-style-type: none"> • Taglienti in acciaio inox • Lame con dentatura per evitare lo slittamento • Imballato SB 	D47	140	31		4010220024478	15	V5	15,64
		D48	190	42		4010220024522	10	V5	17,01
Cesoia Modello Combi piegata D48A									
	<ul style="list-style-type: none"> • Taglienti in acciaio inox • Lame piegate • Lame con dentatura per evitare lo slittamento • Imballato SB 	D48A	190	38		4010220024539	10	V5	18,27
Cesoia per cavi elettrici D49									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per cavi multipolari di diametro fino a 10 mm • Taglienti in acciaio inox • Imballato SB 	D49	160			4010220024454	10	V5	18,27
Coltello con lama ripieghevole nel manico DBK-EU									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura in plastica confort • Cuscino morbido per la max. pressione di appoggio • Scomparto taglienti con 5 lame di ricambio • Sostituzione rapida dei taglienti • Supporto per cintura • Imballato SB 	DBKPH-EU	160	28		4010220030509	12	V6	26,60
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura in legno nobile • Sostituzione rapida dei taglienti • Supporto per cintura • Imballato SB 	DBKWH-EU	160	28		4010220030516	12	V6	24,77
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura leggera in alluminio • Sostituzione rapida dei taglienti • Supporto per cintura • Imballato SB 	DBKAH-EU	160	28		4010220030523	12	V6	23,18
Set coltello DBKPH-SET									
	<ul style="list-style-type: none"> • Coltello con pratica impugnatura in plastica • Comoda custodia in nylon con chiusura lampo • Quattro diverse lame per pezzi differenti • Imballato SB 	DBKPH-SET				4010220030752	8	V6	39,39
Ricambi DBK									
	<ul style="list-style-type: none"> • Adatto per tutti i coltelli a serramanico BESSEY • Imballato SB 	DBK-T	60			4010220030790	50	V6	4,45
		DBK-H	50			4010220030806	50	V6	7,19
		DBK-L	87			4010220030813	50	V6	7,76
Atrezzo multiuso con grossa forbice DBST									
	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Multitool, 7 attrezzi in 1: forbice, coltello, sega, lima, cacciaviti a lama cruciforme grande e piccolo • Taglia: cuoio, cavi, vinile, cavi fini, cordoni, plastica fine, carta e molto altro • Con robusto marsupio che permette di riporre in modo sicuro l'attrezzo pur avendolo sempre a portata di mano • Impugnatura in acciaio inox con elementi in morbido materiale antiscivolo • Imballato SB 	DBST		55		4010220031483	8	V6	35,85

		N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Cesoie per orafi D70/D71									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura chiuse • Completamente nichelato 	D70-1	180	31		4010220001875	12	V5	16,21
		D71-1	175	32		4010220001899	12	V5	18,38
Cesoie per orafi D72									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura aperte • Completamente nichelata 	D72-1	180	31		4010220001912	12	V5	16,21
Cesoie per orafi D74/D75									
	<ul style="list-style-type: none"> • Con asole • Completamente nichelato 	D74-1	180	34		4010220001950	12	V5	15,87
		D75-1	175	33		4010220001974	12	V5	18,38
Cesoie per orafi D76									
	<ul style="list-style-type: none"> • Impugnatura chiuse a molla • Completamente nichelato 	D76-1	180	26		4010220001998	12	V5	18,61
Forbici per usi molteplici D820									
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame in acciaio inox • Asola confortevole con impugnatura morbida • Imballato SB 	D820-200	200	80		4010220029985	12	V5	17,36
		D820-250	250	105		4010220029992	12	V5	23,74
Forbici per usi molteplici D821									
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame in acciaio inox • Asole confortevoli con impugnatura morbida • Imballato SB 	D821-160	160	70		4010220002537	12	V5	13,01
		D821-180	180	80		4010220002544	12	V5	15,53
Forbici per telefonisti ed elettricisti D53									
	<ul style="list-style-type: none"> • Lame nichelate e dentate • Con cutter per filo metallico 	D53	125	40		4010220002063	12	V5	16,21
Forbici per lavori vari D840									
	<ul style="list-style-type: none"> • Completamente nichelate 	D840-150	150	50		4010220002612	12	V5	12,44
		D840-180	180	77		4010220002629	12	V5	16,21
Forbici per tappezzeri e ufficio D853									
	<ul style="list-style-type: none"> • Completamente nichelate 	D853-200	200	95		4010220002766	12	V5	20,78
Forbici D860									
	<ul style="list-style-type: none"> • Struttura robusta • Impugnatura verniciate neri • Un'asola lunga e una circolare 	D860-200	200	80		4010220024553	6	V5	21,69
		D860-225	225	85		4010220002827	6	V5	27,17
		D860-250	250	90		4010220024560	6	V5	33,56

BESSEY Lista per prezzi in vigore dal 01/04/2025

	N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR	
Cesoia per reggetta - antinfortunistica a doppia leva D123S									
	• Utilizzo con una sola mano con scarso impiego di forza grazie al doppio rapporto di leva • Il pressore evita sbalzi del nastro durante il taglio • Facile inserimento della lama inferiore sottile sotto il nastro • Impiego facile anche con nastri in acciaio induriti (560 N/mm ²) con una larghezza del nastro fino a 32 mm, spessore fino a 1 mm • Lama indurita ad induzione per una lunga durata • Impugnatura ERGO per lavorare senza fatica	D123S	260	38		4010220030981	5	V5	163,05
		D123S-SB	260	38		4010220031018	5	V5	164,18
Cesoia per reggetta D122N									
	• Il sostegno inferiore evita il saltellamento delle estremità • Facile inserimento della lama inferiore sottile sotto il nastro • Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm • Impugnature verniciate	D122N	225	31		4010220020616	5	V5	44,98
Cesoia per reggetta D122A									
	• Facile inserimento della parte inferiore sottile sotto il nastro • Ottimo rapporto prezzo/prestazioni • Per nastri di larghezza fino a 25 mm, spessore fino a 0,6 mm • Impugnature immerse in PVC	D122A	260	30		4010220001585	5	V5	41,34
		D122A-SB	260	30		4010220030912	5	V5	42,47
Pinza per piegare lamiera D33/D34/D35									
	• Fucinato in acciaio di alta qualità • Rivestimento a polvere nero • Profondità minima iritta 60 mm • Profondità minima piegata 50 mm	D33-60	280			4010220003091	6	V6	87,46
		D331-40	280			4010220027424	6	V6	64,40
		D331-60	280			4010220003114	6	V6	51,61
		D331-80	320			9002793006147	5	V6	105,75
		D34-60	270			4010220003145	6	V6	100,13
		D341-40	270			4010220027431	6	V6	77,75
		D341-60	270			4010220021989	6	V6	55,15
		D341-80	320			9002793006208	5	V6	118,03
		D35-60	255			4010220003183	6	V6	104,36
		D351-60	255			4010220003190	6	V6	62,90
Pinza per piegare lamiera D33-P/D34-P/D35-P									
	• Fucinato in acciaio di alta qualità • Rivestimento a polvere nero • Impugnature rivestite in PVC • Profondità minima iritta 60 mm • Profondità minima piegata 50 mm	D33-60-P	280			4010220021927	6	V6	89,40
		D331-60-P	280			4010220021941	6	V6	53,54
		D34-60-P	270			4010220021972	6	V6	102,07
		D341-60-P	270			4010220022009	6	V6	57,08
		D35-60-P	255			4010220022047	6	V6	106,30
		D351-60-P	255			4010220022078	6	V6	64,86

		N. d'ordine	Lunghezza totale mm	Lunghezza di taglio mm	Spessore lamiera (600 N/mm ²) mm	Barcode	Imballo Pz.	Gruppo di sconto	Prezzo per pezzo EUR
Pinza per piegare lamiera Piccolo D331-22/D341-22									
	<ul style="list-style-type: none"> • Per lavoretti di aggraffatura e piegatura di precisione • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Completamente temprate • Profondità diritta 30 mm • Profondità piegata 28 mm 	D331-22	180			4010220002575	10	V6	54,13
		D341-22	180			4010220002681	10	V6	60,51
Pinza per piegare lamiera D301									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Ganascia pinza piatta • Profondità 45 mm • Dentatura 0,8 mm 	D301	240			4010220003015	6	V6	51,15
Pinza per piegare lamiera D311									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinate in acciaio di alta qualità • Impugnature rivestite in PVC • Ganascia pinza circolare • Profondità 50 mm • Dentatura 1,0 mm 	D311	260			4010220003039	6	V6	51,15
Pinza per piegare lamiera D355									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinata in acciaio di alta qualità • Brunita • Impugnature rivestite in PVC 	D355	250			9002793211008	5	V6	78,29
Pinza per piegare lamiera D335									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinata in acciaio di alta qualità • Brunita • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 65 mm 	D335	280			9002793211398	5	V6	113,12
Pinza per piegare lamiera D336									
	<ul style="list-style-type: none"> • Fucinato in acciaio di alta qualità • Brunito • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 80 mm 	D336	320			9002793211435	5	V6	165,23
Pinza per ridurre tubi di lamiera D36									
	<ul style="list-style-type: none"> • Lavoro rapido e razionale con 3 ganasce inferiori e 2 superiori • Apertura automatica • Completamente zincato • Impugnature rivestite in PVC • Profondità 28 mm 	D36	250			4010220002407	1	V6	53,78
Pinze piegatubi per grondaie a forma aperta D396									
	<ul style="list-style-type: none"> • Larghezza intaglio 10 mm per grondaie fino a 40 x 6 mm • Testa in ghisa malleabile resistente alla ruggine • Rullo a scorrimento per la protezione delle grondaie in plastica 	D396	680			4010220002704	1	V6	143,15

Utensili di serraggio e da taglio dal professionista per professionisti




Quando si tratta di soluzioni innovative per serrare e fissare pezzi e tagliare lamiere, questo é il posto giusto. Non importa se si tratta di strettai a vite classici, cesoie per lamiere tradizionali o soluzioni speciali per lavori speciali, BESSEY offre il giusto attrezzo di serraggio e taglio per ogni artigiano del settore del legno e della lavorazione dei metalli al fine di supportare in modo ottimale il suo lavoro.



Informazioni dettagliate
su tutti prodotti su
www.bessey.de/it-it

Utensili di serraggio




Strettai ad elevate prestazioni



Pinze grip



Morsa per serraggio
in squadra




Elementi di serraggio
per banchi di saldatura


Utensili da taglio



Cesoie per lamiere a leva



Cesoia Mod. Ideal a leva
D15A



Cesoie Mod. Combi



I cutter e multitool



BESSEY
Imagefilm

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Altre informazioni sul sito
www.bessey.de

