SIMPLEMENTE MEJOR.

# Soluciones inteligentes para trabajar con el metal

(Junio 2025)

# Un todo acero BESSEY, calidad sin competencia

YouTube

## Tornillo de apriete todo acero GZ Original BESSEY con empuñadura en plástico bi-componente

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| GZ10-2K | 100 | 60 | 15 x 6 | 0,31 | 10 | |
| GZ12-2K | 120 | 60 | 15 x 6 | 0,32 | 10 | |
| GZ16-2K | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,57 | 10 | |
| GZ40-8-2K | 400 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,76 | 10 | |
| GZ20-2K | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 10 | |
| GZ25-2K | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,38 | 10 | |
| GZ30-12-2K | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,46 | 10 | |
| GZ40-12-2K | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,62 | 10 | |
| GZ50-12-2K | 500 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,78 | 10 | |
| GZ60-12-2K | 600 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,95 | 5 | |
| GZ80-12-2K | 800 | 120 | 24,5 x 9,5 | 2,20 | 5 | |
| GZ100-12-2K | 1000 | 120 | 24,5 x 9,5 | 2,45 | 5 | |
| GZ30-2K | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,98 | 10 | |
| GZ40-2K | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,12 | 10 | |
| GZ50-2K | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,30 | 5 | |
| GZ60-2K | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,49 | 5 | |
| GZ80-2K | 800 | 120 | 28 x 11 | 2,36 | 5 | |
| GZ100-2K | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,25 | 5 | |
| GZ125-2K | 1250 | 120 | 28 x 11 | 3,79 | 1 | |

- 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina
- La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil
- Fuerza de apriete hasta 6.000 N
- Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica
- Empuñadura de plástico de 2 componentes de alta calidad
- Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas (a partir de alcance de 80 mm)

## Prensa rápida de palanca GH

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| GH12 | 120 | 60 | 15 x 6 | 0,49 | 10 | |
| GH16 | 160 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,64 | 10 | |
| GH20-8 | 200 | 80 | 17,5 x 6,8 | 0,68 | 10 | |
| GH20 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,11 | 10 | |
| GH25 | 250 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,44 | 10 | |
| GH30-12 | 300 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,51 | 10 | |
| GH40-12 | 400 | 120 | 24,5 x 9,5 | 1,67 | 10 | |
| GH30 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,22 | 10 | |
| GH40 | 400 | 120 | 28 x 11 | 2,39 | 10 | |
| GH50 | 500 | 120 | 28 x 11 | 2,61 | 5 | |
| GH60 | 600 | 120 | 28 x 11 | 2,78 | 5 | |
| GH80 | 800 | 120 | 28 x 11 | 3,14 | 5 | |
| GH100 | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,57 | 5 | |

- Mayores reservas mediante perfil de pletina optimizado para despliegue uniforme de la fuerza de apriete, especialmente en con aprovechamiento total de la abertura
- Sistema de desbloqueo con protección contra deslizamiento
- Excéntrica de acero sinterizado especialmente resistente al desgaste, y con baja fricción gracias a la mayor dureza de la superficie
- Rápida: hasta 5 veces más rápida que tornillos de apriete convencionales
- Seguro: resistente frente a las vibraciones
- Fuerte: fuerza de apriete hasta 8.500 N

# Modelos disponibles

## Perfil optimizado de pletina – fuerza de apriete hasta 6.000 N

Tornillo de apriete todo acero con empuñadura en plástico bi-componente GZ-2K

Tornillo de apriete todo acero con empuñadura de madera GZ

Tornillo de apriete todo acero con pasador metálico en cruz GZ-K

Tornillo de apriete todo acero con mango articulado GZ-KG

**www.bessey.de**

**Información detallada sobre todos los tornillos de apriete todo acero en www.bessey.de/es-es**

## Arco patentado OMEGA – fuerza de apriete hasta 5.000 N

Tornillo de apriete OMEGA con empuñadura en plástico bi-componente GMZ-2K

Tornillo de apriete OMEGA con pasador metálico en cruz GMZ-K

## Complemento de sujeción Vario VAD (2 unid./bolsa))

| Número de pedido | Ángulo | Anchura de las superficies de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | kg | Pza. | V3 |
| VAD | de 60° interior hasta 60° exterior | 45 | 0,48 | 48 | |

- Adaptador especial piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas
- Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior
- Adecuado para tornillos de apriete BESSEY GZ y GMZ a partir de 100 mm de alcance y elementos de sujeción para mesas de soldadura TWV y TW

## Rápida, seguro y fuerte – fuerza de apriete hasta 9.500 N

Prensa rápida de palanca GH

Prensa rápida de palanca, alto rendimiento SGHS

Prensa rápida de palanca classiX GSH

## Pletina de perfil probados – fuerza de apriete hasta 5.000 N

Tornillo de apriete todo acero con empuñadura de madera classiX GS

Tornillo de apriete todo acero con pasador metálico en cruz classiX GS-K

# Sujeción de alta potencia



## Tornillo de apriete de alta potencia SGM

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| SG25M | 250 | 140 | 34 x 13 | 2,58 | 5 | |
| SG30M | 300 | 140 | 34 x 13 | 3,03 | 5 | |
| SG40M | 400 | 140 | 34 x 13 | 3,17 | 5 | |
| SG50M | 500 | 140 | 34 x 13 | 3,40 | 5 | |
| SG60M | 600 | 140 | 34 x 13 | 3,80 | 5 | |
| SG80M | 800 | 140 | 34 x 13 | 4,45 | 5 | |
| SG100M | 1000 | 140 | 34 x 13 | 4,95 | 5 | |
| SG125M | 1250 | 140 | 34 x 13 | 5,87 | 1 | |
| SG150M | 1500 | 140 | 34 x 13 | 6,63 | 1 | |

YouTube

- Fuerza de apriete de hasta 12.000 N con un par de 40 Nm
- 20 % más de fuerza de apriete por giro de husillo, gracias al perfil optimizado de pletina
- La más alta seguridad por transmisión de fuerza en línea recta en la mordaza móvil
- Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35º

Consulte platillos de apriete especial en página 18

## Tornillo de apriete de alta potencia STBM

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| STB30M | 300 | 175 | 40 x 20 | 5,61 | 1 | |
| STB40M | 400 | 175 | 40 x 20 | 6,10 | 1 | |
| STB50M | 500 | 175 | 40 x 20 | 6,67 | 1 | |
| STB60M | 600 | 175 | 40 x 20 | 7,23 | 1 | |
| STB80M | 800 | 175 | 40 x 20 | 8,35 | 1 | |
| STB100M | 1000 | 175 | 40 x 20 | 9,32 | 1 | |
| STB125M | 1250 | 175 | 40 x 20 | 10,77 | 1 | |
| STB150M | 1500 | 175 | 40 x 20 | 12,20 | 1 | |

YouTube

- Fuerza de apriete de hasta 22.000 N con un par de 70 Nm
- Larga vida útil gracias a su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado. Gira y bascula hasta 35º
- Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo

Consulte platillos de apriete especial en página 18

# Modelos disponibles





## Perfil optimizado de pletina – fuerza de apriete hasta 12.000 N
## platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado para una mayor duración

YouTube

Tornillo de apriete para cerrajería SLM

Tornillo de apriete de alta potencia SGM

www.bessey.de

**Información detallada sobre todos los tornillos de apriete de alta potencia en www.bessey.de/es-es**

## Pletina de perfil probados – fuerza de apriete hasta 35.000 N
## platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado para una mayor duración

Tornillo de apriete de alta potencia SGTM, gran alcance

Tornillo de apriete de alta potencia STBM

YouTube

Tornillo de apriete de alta potencia STBS

YouTube

Tornillo de apriete de alta potencia STBVC

## Pletina de perfil probados – fuerza de apriete hasta 11.000 N
## platillo resistente al calor

Tornillo de apriete para cerrajería classiX GSL

Tornillo de apriete de alta potencia classiX GSM

# Un sistema modular para una gran variedad de aplicaciones

**Seguro**
- gracias a la alta fuerza de apriete hasta 6.500 N en SLV y hasta 9.000 N en GSV
- gracias al posicionamiento centrado de la pieza impide el vuelco



**Versátil**
Ademas de los trabajos de apriete normales, el sargento puede ser usado también para expandir.
Se pueden añadir con facilidad mordazas deslizantes adicionales gracias a la apertura en los extremos del riel.
- gracias a los seguros de cierre colocados en ambos extremos del riel, desmontables sin uso de herramientas



**Duradero**
- gracias al revestimiento en los platillos de apriete, los cuales pueden bascular hasta 35º – GSV dispone de un revestimiento de acero sinterizado templado e impregnado en aceite que garantiza unas óptimas propiedades de deslizamiento
- gracias a los husillos templados

YouTube

## Juego completo de tornillos de apriete con mordazas móviles y de alta potencia SLV/GSV

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Alcance de expansión e | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| **Juego de tornillos variables de alta potencia SLV** | | | | | | | |
| SLV100M | 1000 | 120 | 340–1250 | 27 x 13 | 4,71 | 1 | |
| SLV150M | 1500 | 120 | 340–1750 | 27 x 13 | 5,90 | 1 | |
| SLV200M | 2000 | 120 | 340–2250 | 27 x 13 | 6,50 | 1 | |
| **Juego de tornillos variables de alta potencia GSV** | | | | | | | |
| GSV300M | 3000 | 140 | 400–3340 | 30 x 15 | 12,98 | 1 | |







- Fuerza de apriete hasta 6.500 N (SLV) o hasta 9.000 N (GSV)
- La colocación central en la pieza impide el vuelco
- Platillo de apriete especial resistente al calor orientable hasta 35º – GSV con revestimiento de acero sinterizado
- El tornillo de apriete se puede desplazar por la pieza o componente a través de un orificio
- Ambas mordazas se pueden desplazar a lo largo del riel
- Numerosas opciones de uso gracias a la mordaza móvil intercambiable en distintos modelos (véase accesorios)

**4 juegos de apriete**
**+ 4 pletinas**
**+ 6 nuevas mordazas móviles**
**= "X" opciones**



## Pletinas de tamaño SLV/GSV

| Número de pedido | Apertura | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| **Pletina de tamaño SLV** | | | | | |
| 3101731 | 1000 | 27 x 13 | 2,85 | 1 | |
| 3101732 | 1500 | 27 x 13 | 4,05 | 1 | |
| 3101733 | 2000 | 27 x 13 | 5,25 | 1 | |
| **Pletina de tamaño GSV** | | | | | |
| 3101612 | 3000 | 30 x 15 | 10,40 | 1 | |

- Perfil de 27 x 13 mm (SLV) o 30 x 15 mm (GSV), trefilado en frío y galvanizado
- Seguros finales desmontables sin herramientas – en ambos lados – para un sencillo cambio
- Adaptado para todas las mordazas móviles completas del tamaño SLV o GSV

## Mordaza móvil completa para el tamaño SLV




| Número de pedido | Modelo | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| 3101426 | Mango madera | 120 | 27 x 13 | 0,73 | 1 | |
| 3101337 | Mango de palanca | 120 | 27 x 13 | 1,10 | 1 | |
| 3101338 | Pasador metálico en cruz, incl. platillo de apriete especiale | 120 | 27 x 13 | 0,82 | 1 | |

- Tres modelos o variantes de empuñadura
- Adaptado para todas las pletinas del tamaño SLV

## Mordaza móvil completa para el tamaño GSV

| Número de pedido | Modelo | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| 3101329 | Pasador metálico en cruz, incl. platillo de apriete especial con anclaje de acero sinterizado | 120 | 30 x 15 | 1,13 | 1 | |
| 3101330 | | 140 | 30 x 15 | 1,23 | 1 | |
| 3101331 | | 200 | 30 x 15 | 1,40 | 1 | |

- Un modelo o variante de empuñadura con tres alcances
- Adaptado para pletinas del tamaño GSV

# Sujeción integral

**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Gran resistencia**
La mordaza fija en U y la pletina se han realizado y templado en una sola pieza, lo que las hace resistentes a las deformaciones. Esto le garantiza una máxima resistencia contra rupturas y una estabilidad máxima.

2 **Platillo de apriete basculante especial**
Platillo de apriete de alta potencia (SGU/STBU) resistente al calor que le permite girar y bascular hasta 35º. Fácil de sustituir. Tiene una vida útil extremadamente larga gracias a las excelentes propiedades de deslizamiento. Revestimiento interior de acero sinterizado impregnado de aceite.

3 **Mordaza móvil forjada**
Mordaza móvil en acero forjado. Ideal para resistir cargas máximas. Puede confiar en ello.

4 **Husillo templado**
El husillo templado es muy estable y resistente al desgaste. Esto aumenta notablemente la vida útil.

5 **Empuñadura resistente con pasador metálico en cruz**
Pasador metálico en cruz con extremos redondeados para un fácil manejo y husillo terminado con base en hexágono para un apriete fuerte y controlado.

YouTube



## Tornillo de apriete todo acero en forma de U GUZ

| Número de pedido | a | b | c | d | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| GU25-12-6ZK | 250 | 120 | 60 | 60 | 22 x 10,5 | 1,46 | 10 | |

- Fuerza de apriete hasta 4.000 N
- Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T
- Peso ligero
- Mordaza móvil y fija templada para sujeción flexible y elástica

## Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U SGU

| Número de pedido | a | b | c | d | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| SGU30-14-10 | 300 | 140 | 100 | 130 | 30 x 15 | 3,75 | 5 | |

Consulte platillos de apriete especial en página 18

- Fuerza de apriete hasta 12.000 N a un par 40 Nm
- Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T
- Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35º

## Tornillo de apriete de alto rendimiento en forma de U STBU

| Número de pedido | a | b | c | d | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| STBU40-17-15 | 500 | 175 | 150 | 110 | 40 x 20 | 7,96 | 1 | |

Consulte platillos de apriete especial en página 18

- Fuerza de apriete hasta 22.000 N a un par 80 Nm
- Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T
- Con hexágono de 19 mm en el extremo del husillo
- Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35º

## Prensa rápida de palanca en forma de U GUH

| Número de pedido | a | b | c | d | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| GU25-12-6H | 250 | 120 | 60 | 10 | 22 x 10,5 | 1,67 | 5 | |

- Fuerza de apriete hasta 3.800 N
- Sujeción integral, especialmente adecuado para perfiles en T y doble T
- Peso ligero
- Rápida: hasta cinco veces más rápida que los tornillos habituales



# Sujeción extremadamente versátil

**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Complemento de sujeción Vario**
El complemento de sujeción Vario se adapta especialmente a piezas de trabajo redondas, ovaladas o en ángulo. Adaptable a ángulos desde 60° en el interior hasta 60° en el exterior. Reversible, fácil cambio de sujeción a apertura, con solo soltar el tornillo M 8. ¡Experimente la versatilidad!

2 **Seguro final desmontable**
El seguro final se puede desmontar sin necesidad de herramientas: para el cambio rápido de la mordaza móvil a la función de expansión.

3 **Platillo de apriete intercambiable**
Para un mejor servicio el platillo de apriete puede cambiarse sin necesidad de usar ningún tipo de herramienta, fácil y rápidamente.

4 **Pasador en cruz con protector plástico**
Protector plástico para el mango en cruz del apriete para trabajar con más comodidad. Para un apriete fuerte y controlado.

## Tornillo de banco combinado KombiKlamp SG-VAD

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| SG30VAD | 300 | 120 | 30 x 15 | 2,95 | 6 | |



- Fuerza de apriete hasta 7.500 N
- Sujeción y expansión de piezas de trabajo redondas, ovaladas y angulo
- Platillos de apriete intercambiables sin necesidad de herramientas

# Sujeción y expansión en lugares de difícil acceso

## Sus ventajas en una sola mirada:

1 **Máxima flexibilidad**
La mordaza forjada en una sola pieza y con boca de apriete moldeada está endurecida, templada y galvanizada resultando una herramienta de larga duración y alta resistencia a la torsión. Este tornillo sujeta con flexibilidad y elasticidad. El perfil ahora optimizado permite una mayor apertura con la misma estabilidad.

2 **Empuñadura externa**
La empuñadura se encuentra detrás de la pletina del tornillo de apriete. Especial para la sujeción y la expansión de piezas de trabajo difícilmente accesibles.

3 **Platillo de apriete especial con prisma**
El platillo de apriete basculante se ha fabricado de fundición de alta calidad y se puede inclinar hasta los 30°. El prisma es ideal para el trabajo con piezas de trabajo redondas o con ángulos.

4 **Seguro final desmontable**
El seguro final se puede desmontar sin necesidad de herramientas: para el cambio rápido de la mordaza móvil a la función de expansión.

## Tornillo de apriete con regulación posterior GRA

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V2 |
| GRA30-12 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,41 | 5 | |
| GRA60-12 | 600 | 120 | 28 x 11 | 3,02 | 5 | |
| GRA100-12 | 1000 | 120 | 28 x 11 | 3,80 | 5 | |

- Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N
- Husillo exterior, protegido contrasalpicaduras de soldadura
- Acceso libre al área de trabajo

## Acople para expandir GRD (2 unid./bolsa)

| Número de pedido | Peso | UE | |
|---|---|---|---|
| | kg | Pza. | V2 |
| GRD | 0,61 | 10 | |

- Expansión desde el interior hacia el exterior
- Superficie de apoyo plana
- Ranura en V para la sujeción de piezas de trabajo redondas u ovaladas

# Sujeción de ángulos e ingletes




**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Ajuste automático**
El brazo móvil articulado y basculante permite que la pieza de apriete se ajuste automáticamente a piezas de trabajo de diferentes espesores.

2 **Zona abierta de trabajo**
El paso permite la fijación de conexiones en T y asegura el libre acceso a la pieza de trabajo durante los trabajos de soldadura y montaje.

3 **Cuerpo y mordazas resistentes**
Tanto la base como las piezas de apriete se fabrican en fundición de alta calidad para una sujeción fuerte. Están cincadas y con ello protegidas contra la corrosión. Las piezas de apriete están rectificadas para trabajos de fijación en ángulo recto exacto.

4 **Husillo bañado en cobre**
El husillo con rosca trapezoidal está bañado en cobre, lo cual impide que se adhieran salpicaduras de soldadura.

## Mordaza para soldadura de ángulos WSM

| Número de pedido | Apertura | Paso m | Altura mordazas | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| WSM9 | 2 x 90 | 60 | 35 | 3,58 | 1 | |
| WSM12 | 2 x 120 | 100 | 61 | 7,35 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Ajuste automático de piezas de trabajo de diferente sección
- Piezas de apriete y placa base resistentes en fundición de alta calidad
- El husillo bañado en cobre evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran
- Ángulo de 90° exacto

YouTube






# Sujeción con mordazas grip

## Mordaza grip con bocas paralelas GRZ



| Número de pedido | Apertura | Alcance | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| GRZ10 | 100 | 65 | 1,00 | 10 | |
| GRZ20 | 200 | 65 | 1,20 | 10 | |

- Superficies de sujeción paralelas
- Prisma para piezas redondas de pequeño diámetro
- Juego de protecciones incluido para sujetar sin marcar las superficies delicadas

YouTube

## Mordaza grip en C GRZC




| Número de pedido | Apertura | Alcance | Profundidad de sujeción d | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| GRZC | 110 | 80 | 40 | 1,10 | 10 | |

- Para sujeción por puntos y sujeción firme por ambos lados

## Mordaza grip para tubos GRZRO

| Número de pedido | Para tubos Ø | Alcance | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| GRZRO | 0–110 | 65 | 1,41 | 10 | |

- Ideal para la sujeción de tubos circulares del mismo diámetro
- Juego de protecciones incluido
- Sujeción sin marcar de superficies delicadas
- Adecuado para la soldadura por puntos, resistente a temperaturas de hasta los 200°C

# Sujeción con la forma original del tornillo de apriete

## Tornillo de apriete en C VC

| Número de pedido | Apertura | | Alcance | | Pletina | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | mm | kN | kg | Pza. | V2 |
| VC2 | 0–50 | 0–2 | 50 | 2 | 19,5 x 9,5 | 7 | 0,43 | 10 | |
| VC3 | 0–75 | 0–3 | 50 | 2 | 22 x 10,5 | 13 | 0,63 | 10 | |
| VC4 | 0–100 | 0–4 | 60 | 2 ⅜ | 25 x 12 | 13 | 1,02 | 10 | |
| VC6 | 0–150 | 0–6 | 75 | 3 | 27 x 13 | 15 | 1,41 | 10 | |
| VC8 | 0–200 | 0–7 ⅞ | 90 | 3 ½ | 30 x 15 | 15 | 2,25 | 5 | |
| VC10 | 0–250 | 0–10 | 100 | 4 | 40 x 20 | 15 | 4,01 | 5 | |

- Fuerza de apriete de hasta 15.000 N
- A prueba de ruptura, templado
- Acero BESSEY de calidad acreditada

## Tornillo de apriete en C SC

| Número de pedido | Apertura | | Alcance | | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kN | kg | Pza. | V2 |
| SC40 | 0–40 | 0–1 ⅝ | 40 | 1 ⅝ | 5,5 | 0,36 | 10 | |
| SC60 | 0–60 | 0–2 ⅜ | 55 | 2 3/16 | 5,5 | 0,57 | 10 | |
| SC80 | 0–80 | 0–3 ⅛ | 65 | 2 9/16 | 10 | 0,99 | 10 | |
| SC100 | 0–100 | 0–4 | 75 | 3 | 13,5 | 1,40 | 10 | |
| SC120 | 0–120 | 0–4 ¾ | 85 | 3 ¼ | 18 | 2,10 | 10 | |
| SC150 | 0–150 | 0–6 | 95 | 3 ¾ | 18 | 2,35 | 10 | |
| SC200 | 0–200 | 0–7 ⅞ | 105 | 4 ¼ | 22 | 4,00 | 5 | |

- Fuerza de apriete de hasta 22.000 N
- Acero forjado estampado

## Tornillo de apriete en C CDF-C

| Número de pedido | Apertura | | Alcance | | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | " | mm | " | kN | kg | Pza. | V2 |
| CDF403C | 0–75 | 0–3 | 60 | 2 ⅜ | 13 | 0,85 | 6 | |
| CDF404C | 0–105 | 0–4 ¼ | 85 | 2 ¾ | 16,5 | 1,50 | 6 | |
| CDF406C | 0–150 | 0–6 | 100 | 3 ⅝ | 17 | 2,32 | 6 | |
| CDF408C | 0–205 | 0–8 | 125 | 4 ½ | 17 | 3,42 | 6 | |
| CDF410C | 50–245 | 2–10 | 150 | 5 ⅜ | 18 | 5,30 | 4 | |

- Fuerza de apriete hasta 18.000 N
- Acero forjado estampado, de alta resistencia
- El husillo bañado en cobre evita que las salpicaduras de soldadura se adhieran

# Para una mayor seguridad al soldar

## Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con empuñadura de madera

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro Ø | Intensid. corriente max. | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | Pza. | V1 |
| LP-1 | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,50 | 10 | |
| TP-1 | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,76 | 10 | |

- Con mordazas de fundición maleable
- Empuñadura de madera ergonómica
- Agujero de conexión en la mordaza fija




## Tornillo de apriete con toma de tierra LP/TP con tornillo de mariposa

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro Ø | Intensid. corriente max. | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | Pza. | V1 |
| LP-1F | 150 | 60 | 20 x 5 | 10,5 | 300 | 0,53 | 10 | |
| TP-1F | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,76 | 10 | |
| TP-2F | 150 | 60 | 30 x 8 | 11 | 600 | 1,12 | 20 | |
| TP-1F-RK | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,78 | 10 | |
| TP-2F-RK | 150 | 60 | 30 x 8 | 11 | 600 | 1,12 | 20 | |

- Con mordazas de fundición maleable
- Con tornillo de mariposa
- Agujero de conexión en la mordaza fija
- TP-...F-RK: Cable de tierra en el extremo del riel / diámetro interior del anillo 30 mm

## Tornillo de apriete con toma de tierra TP con pasador metálico en cruz

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro Ø | Intensid. corriente max. | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | A | kg | Pza. | V1 |
| TP-1K | 150 | 80 | 25 x 6 | 10,5 | 400 | 0,75 | 10 | |

- Con mordazas de fundición maleable
- Apriete con pasador metálico en cruz con extremos redondeados para una mejor transmisión de fuerza durante la fijación
- Agujero de conexión en la mordaza fija

## Tornillo de apriete con toma de tierra CP

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Taladro Ø | Intensid. corriente max. | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | A | kg | Pza. | V1 |
| CP-F | 50 | 30 | 8,4 | 200 | 0,19 | 40 | |

- Cuerpo en fundición maleable con forma de C

# Sujeción en mesas de soldadura




**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Alcance flexible**
Los elementos de sujeción para mesas de soldadura BESSEY TWV no solo están disponibles con alcance regulable, sino también con tres variantes de mango.

2 **Con un alcance de 100 mm, 120 mm o 140 mm**
En los elementos de sujeción para mesas de soldadura BESSEY TW puede escoger entre tres variantes de mango y tres variantes de alcance.

3 **Resistente y especial**
El elemento de sujeción TWM28 cuenta con un platillo de apriete especial resistente al calor, orientable hasta 35° y con revestimiento de acero sinterizado. En la variante con brazo prensor TW28GRS, el husillo se encuentra en el exterior y de este modo, permite acceder libremente al área de trabajo.

4 **Perfecto para barandillas**
Ya sea para formas redondas, ovaladas o cuadradas: los complementos de sujeción de mesa Vario TWVAD se adaptan perfectamente. Se adaptan a la pieza de trabajo que se va a soldar desde 60° interior hasta 60° exterior.

5 **Uso de prensa rápida**
Gracias al adaptador TWA-STC y a la prolongación TWX adecuada, las prensas rápidas BESSEY con placa base horizontal se pueden utilizar también de forma rápida en mesas de soldadura.

6 **Anclaje diagonal y horizontal**
El adaptador TW28AV conectado a la extensión TW28X permite realizar anclajes tanto en diagonal como en horizontal. Esto es gracias al husillo giratorio con rango de -52º a 52º

YouTube

## Elemento de sujeción con alcance variable TWV

| Número de pedido | Ø del perno | Aper-tura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| TWV16-20-15-2K | 16 | 200 | 30–150 | 22 x 8,5 | 1,12 | 1 | |
| TWV16-20-15K | 16 | 200 | 30–150 | 22 x 8,5 | 1,04 | 1 | |
| TWV16-20-15H | 16 | 200 | 60–150 | 22 x 8,5 | 1,21 | 1 | |
| TWV28-30-17-2K | 28 | 300 | 40–175 | 28 x 11 | 2,22 | 1 | |
| TWV28-30-17K | 28 | 300 | 40–175 | 28 x 11 | 2,11 | 1 | |
| TWV28-30-17H | 28 | 300 | 110–175 | 28 x 11 | 2,48 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- TWV16: Fuerza de apriete hasta 2.500 N
  TWV28: Fuerza de apriete hasta 5.500 N
- TW16 + TW22: Fuerza de apriete hasta 3.000 N
  TW28: Fuerza de apriete hasta 5.000 N
- Preciso sujeción individual
- Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción
- Alcance regulable (en TWV)

## Elemento de sujeción con alcance fijado TW

| Número de pedido | Ø del perno | Aper-tura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| TW16-20-10-2K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,93 | 1 | |
| TW16-20-10K | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 0,86 | 1 | |
| TW16-20-10H | 16 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,01 | 1 | |
| NUEVO TW22-20-10-2K | 22 | 200 | 100 | 22 x 8,5 | 1,00 | 5 | |
| TW28-30-12-2K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,68 | 1 | |
| TW28-30-14-2K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,70 | 1 | |
| TW28-30-12K | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,62 | 1 | |
| TW28-30-14K | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 1,65 | 1 | |
| TW28-30-12H | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,07 | 1 | |
| TW28-30-14H | 28 | 300 | 140 | 28 x 11 | 2,08 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

Diferentes modelos:

- Empuñadura de plástico de 2-componentes de alta calidad, así como pasador metálico en cruz con extremos redondeados, cada uno con husillo roscado trapezoidal de fácil movimiento y platillo de apriete intercambiable sin necesidad de herramientas
- Mango de palanca con mecanismo de trinquete para una sujeción dosificada, rápida e inmune a las vibraciones
- TW22: Compatible con mesas elevadoras Barth y Beck

## Elemento de sujeción con brazo prensor TW28GRS

| Número de pedido | Ø del perno | Aper-tura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| TW28GRS30-12 | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 2,26 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 5.000 N
- Husillo en la parte exterior para el libre acceso al área de trabajo y una mejor protección frente a salpicaduras de soldadura
- Platillo de apriete estriado, ideal también para sujetar piezas de trabajo redondas o cuadradas
- Orientable y con ajuste de altura
- Especialmente diseñado para sujeción en espacios reducidos y en aperturas estrechas

Consulte accesorios en página 3

# Sujeción en mesas de soldadura



## Elemento de sujeción con platillo de apriete TWM28

| Número de pedido | Ø del perno | Aper-tura | Alcance | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| TWM28-30-12 | 28 | 300 | 120 | 28 x 11 | 1,78 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 6.500 N
- Preciso sujeción individual
- Perfil templado y mordaza móvil para una mejor sujeción
- Husillo templado: muy estable y resistente al desgaste, para una vida útil considerablemente más larga
- Larga vida útil gracias al platillo de apriete especial resistente al calor con revestimiento de acero sinterizado, orientable hasta 35°

## Platillo de apriete especial

| Número de pedido | Modelo | adecuado para | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | kg | Pza. | V3 |
| 3100736 | estándar | SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM | 0,23 | 50 | |
| 3102127 | rigido | | 0,23 | 1 | |
| 3100737 | estándar | STBS, STBU | 0,26 | 1 | |
| 3101192 | dentado | SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM | 0,18 | 1 | |
| 3101193 | con prisma en V | SLM, SGM, SGTM, STBM, STBVC, SGU, SLV, GSV, SPZ80K, TWM | 0,27 | 1 | |

- Larga vida útil gracias a la placa de presión especial resistente al calor con inserto de acero sinterizado

Varios diseños:
- Modelo estándar con superficie lisa
- Con superficie dentada para un apoyo seguro sobre piezas de trabajo sucias
- Con ranura en V para la fijación de piezas de trabajo redondas, ovaladas y en ángulo
- Diseño rígido con superficie lisa

## Complemento de sujeción de mesa Vario TWVAD (2 unid./bolsa)




| Número de pedido | Ø del perno | Ángulo | Anchura super-ficies de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | mm | kg | Pza. | V3 |
| TW16VAD | 16 | desde 60° interior hasta 60° exterior | 45 | 0,38 | 1 | |
| TW28VAD | 28 | | 45 | 0,57 | 1 | |
| TWVAD | – | | 45 | 0,28 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Especialmente adaptada para piezas de trabajo redondas, ovaladas o cuadradas
- Ángulo ajustable desde 60° interior hasta 60° exterior

Diferentes modelos:
- TW16VAD/TW28VAD: modelo con perno, para una fijación y un ajuste rápidos en la mesa de soldadura
- TWVAD: modelo sin perno, para desplazar de forma variable en la mesa de soldadura

## Adaptador de bridas de amarre TWA-STC

TW16A-STC

TW28A-STC

| Número de pedido | Ø del perno | Adecuado para | Rosca | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | | kg | Pza. | V3 |
| TW16A-STC | 16 | STC-HH<br>STC-IHH<br>STC-VH | M5 | 0,19 | 1 | |
| TW28A-STC | 28 | | M6 | 0,28 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Accesorios para bridas de amarre BESSEY con placa base horizontal STC
- Con perno, para uso directo sobre mesa de soldadura
- Sin perno, para atornillar sobre la prolongación TWX

## Prolongación TWX

TWX

TWX
+ TWA-STC
+ STC-HH

| Número de pedido | Ø del perno | Adecuado para | Rango apertura | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | mm | kg | Pza. | V3 |
| TW16X | 16 | TW16A-STC<br>TW16VAD<br>TWVAD | 15–200 | 0,41 | 1 | |
| TW28X | 28 | TW28A-STC<br>TW28VAD<br>TWVAD<br>TW28AV | 15–300 | 1,76 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Accesorios para adaptador de bridas de amarre BESSEY TWA-STC , TWVAD y TW28AV
- Ajustable a piezas de trabajo redondas mediante el anillo de ajuste de la mesa

## Adaptador basculante TW28AV

| Número de pedido | Ø del perno | Apertura | Adecuado para | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | | kg | Pza. | V3 |
| TW28AV | 28 | 160 | TW28X | 0,90 | 1 | |

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

- Fuerza de apriete hasta 3.000 N
- Accesorios para prolongación BESSEY TW28X
- Husillo basculable con tope ajustable entre -52° y +52°
- Tuerca trapezoidal de seguridad para una fijación segura de la pieza de trabajo
- Mango de plástico de 2 componentes de gran calidad con husillo de largo

# Con ajuste automático para una fijación rápida

**Sujeción hasta 5 veces más rápido**

**Versatilidad sin limitaciones**
Una brida de amarre rápido de BESSEY reemplaza múltiples medidas de la competencia:
- gracias a su amplio rango de ajuste, debido a su mecanismo patentado

YouTube

**¡Listo para usar! Para agilizar los cambios de pieza durante la fabricación de series**
Las bridas de amarre rápido STC de BESSEY se adaptan a los diferentes espesores de las piezas, sin necesidad de ajustes manuales y con una fuerza de apriete prácticamente constante:
- gracias a su rango de ajuste automático

**Potente y delicada**
Incluso los materiales delicados, por ej. superficies barnizadas o chapeadas, pueden ser sujetados con delicadeza:
- gracias al platillo de apriete basculante con protector de plástico
- gracias al control de la fuerza de apriete mediante el tornillo de ajuste

## Brida horizontal con brazo abierto y placa base horizontal STC-HH

| Número de pedido | Apertura | Ajuste automático de la apertura | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | N | kg | Pza. | V3 |
| STC-HH20 | 35 | 20 | 1.100 | 0,20 | 6 | |
| STC-HH20SB | 35 | 20 | 1.100 | 0,20 | 3 | |
| STC-HH50 | 40 | 35 | 2.500 | 0,38 | 6 | |
| STC-HH50SB | 40 | 35 | 2.500 | 0,38 | 3 | |
| STC-HH70 | 60 | 35 | 2.500 | 0,42 | 6 | |
| STC-HH70SB | 60 | 35 | 2.500 | 0,42 | 3 | |

## Brida de empuje con placa base horizontal STC-IHH

| Número de pedido | Apertura | Ajuste automático de la apertura | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | N | kg | Pza. | V3 |
| STC-IHH15 | 25 | 8 | 1.100 | 0,19 | 6 | |
| STC-IHH25 | 35 | 13 | 2.500 | 0,45 | 6 | |
| STC-IHH25SB | 35 | 13 | 2.500 | 0,46 | 3 | |

- Ajuste sin escalonamiento automático de la altura de sujeción para una fuerza de apriete constante; sin modificación manual de la posición del tornillo de apriete
- Fuerza de apriete regulable según el ajuste del tornillo de regulación en la articulación
- Robustas chapas de acero, templadas para una mayor vida útil
- Patrón de agujeros de la placa base adecuado para milímetros y pulgadas
- Empuñadura de plástico resistente al aceite de 2 componentes de alta calidad

## Brida vertical con brazo abierto y placa base horizontal STC-VH

| Número de pedido | Apertura | Ajuste automático de la apertura | Fuerza de sujeción | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | N | kg | Pza. | V3 |
| STC-VH20 | 35 | 20 | 1.100 | 0,22 | 6 | |
| STC-VH50 | 40 | 35 | 2.500 | 0,43 | 6 | |

Datos CAD en 3D en „https://bessey.partcommunity.com“, „https://www.traceparts.com“ y en el área de descargas del sitio web de BESSEY

Consulte accesorios en página 19

# Anclaje rápido y flexible con una gran fuerza de sujeción

**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Gran variedad de aplicaciones**
Las mordazas para máquinas BS y BSG así como el tornillo de apriete con regulación posterior GRS, son orientables y de regulación continua en altura.

2 **Rapidez**
El BS se distingue por una mecánica de palanca que permite sujetar y liberar con rapidez.

3 **En espacios reducidos**
Si se requiere un acceso libre al área de trabajo o hay que sujetar en espacios estrechos, el tornillo de apriete GRS posibilita dicha tarea gracias al husillo exterior.

4 **Platillo de apriete basculante especial**
Además, la mordaza para máquina BSG ofrece también una solución para la sujeción de piezas oblicuas hasta 35 grados gracias a su platillo de apriete basculante.

## Prensa rápida de palanca para máquinas BS

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro para tornillo de fijación | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BS2N | 200 | 100 | 19,5 x 9,5 | 10,5 | 1,35 | 1 | |
| BS3N | 200 | 120 | 22 x 10,5 | 13 | 1,55 | 1 | |
| BS4N | 200 | 120 | 28 x 11 | 16,5 | 2,49 | 1 | |
| BS5N | 240 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 3,30 | 1 | |
| BS6N | 500 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 4,00 | 1 | |

- Fuerza de sujeción de hasta 10.000 N
- Basculante e infinitamente ajustable en altura
- Para trabajos de taladrado y fresado sencillos
- Mecanismo de palanca para una sujetar y liberar con rapidez

## Tornillo de apriete con regulación posterior GRS

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro para tornillo de fijación | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| GRS20-12 | 200 | 123–140 | 28 x 11 | 16,5 | 2,81 | 1 | |

- Fuerza de sujeción de hasta 7.500 N
- Basculante e infinitamente ajustable en altura
- Husillo exterior para el libre acceso al área de trabajo y la sujeción en espacios estrechos
- Para trabajos de taladrado y fresado sencillos

## Tornillo de apriete BSG

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Pletina | Taladro para tornillo de fijación | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BSG21-14 | 210 | 140 | 30 x 15 | 16,5 | 3,22 | 1 | |

- Fuerza de sujeción de hasta 12.000 N
- Para la fijación en mesas y bancos de trabajo
- Larga vida útil gracias su platillo resistente al calor con anclaje de acero sinterizado, girar y bascular hasta 35º

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

Consulte accesorios en página 19

# Sujeción extra fuerte diseñado para espacios reducidos

**Sus ventajas en una sola mirada:**

1 **Carcasa y brazos de amarre de acero inoxidable templado**
Las mordazas BAS siendo casi un 30 % más pequeñas que los modelos similares de la competencia proporcionan una fuerza de apriete de igual intensidad. Hasta 16.000 N pueden aplicarse verticalmente a través del engranaje helicoidal sobre la superficie de sujeción.

2 **Tipos de brazos de amarre con dispositivo de cierre de poliamida**
Para una sujeción sin marcas con óptima distribución de peso, los brazos de los modelos BAS están equipados con una zapata de presión de aluminio basculante. Y para la sujeción en esquinas, los modelos BSP brindan las mejores condiciones con sus brazos de amarre en punta. Un sellado especial de poliamida protege el interior contra la suciedad.

3 **Taladro de sujeción abierto o cerrado**
Los modelos con taladro abierto pueden colocarse y retirarse en forma rápida. En la versión cerrada, tornillo, tuerca y mordaza forman una unidad.

4 **Con ahorro de espacio y adaptable**
El diseño compacto y el mínimo espacio requerido es una característica común de todos los modelos. La altura de sujeción puede aumentarse gradualmente añadiendo módulos de altura adicional BASO (80 mm). Cuando se utilizan varios módulos hay que prestar atención al apoyo exacto de la pieza.

## Mordaza BAS-C compact, taladro de sujeción abierto

BAS-C9-4
BAS-C10-6
BSP-C10-6

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BAS-C9-4 | 88 | 40 | 1,30 | 1 | |
| BAS-C10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | |
| BSP-C10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | |

- Fuerza de apriete de hasta 16.000 N
- Diseño que ahorra espacio, y hasta un 30% más pequeño que los modelos comparables de la competencia
- Carcasa y brazo de presión de acero inoxidable templado, y por eso extremadamente robusto y duradero
- Disponible con 3 diferentes brazos de presión: brazo corto y largo con platillo de apriete basculante de aluminio, y brazo con acabado en punta para sujeción es espacios reducidos.
- BAS-C con taladro de sujeción abierto y BAS-CB con taladro de sujeción cerrado para M10/M12

## Mordaza BAS-CB compact, taladro de sujeción cerrado

BAS-CB9-4
BAS-CB10-6
BSP-CB10-6

| Número de pedido | Apertura | Alcance | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BAS-CB9-4 | 88 | 40 | 1,30 | 1 | |
| BAS-CB10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | |
| BSP-CB10-6 | 97 | 60 | 1,30 | 1 | |

## Módulo altura adicional BASO

| Número de pedido | Apertura | Métrica tornillo | Para tornillo cilíndrico DIN 912 | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | | | kg | Pza. | V3 |
| BASO | 80 | M10 | M10 / M12 | 0,45 | 1 | |

- Prolongación de 80 mm
- Apilable
- Taladro de sujeción abierto, incl. tornillos cilíndricos
- Adecuado para todas las mordazas BAS de BESSEY

Datos CAD en 3D en la zona de descargas del sitio web de BESSEY

Consulte accesorios en página 19

# Elevación, descenso o nivelación con hasta 180 kg

**Potente y versátil**
El BEYCEPS permite realizar trabajos de montaje con una capacidad de carga de hasta 180 kg. Hay muchas aplicaciones posibles tanto en el sector profesional como en el el sector bricolaje:

- gracias al gran alcance útil al elevar o extender de 5 a 230 mm (sin tapa protectora montada en el soporte)
- para trabajos con un alcance útil de 170 a 390 mm gracias a la conversión rápida y sin herramientas para sujeción
- combinándolo con el kit de instalación BEY-IK, disponible como accesorio

**Manipulación cómoda y segura**
Con el BEYCEPS, las piezas pueden elevarse, bajarse y alinearse suavemente y con precisión milimétrica con una sola mano. El manejo es ergonómico, intuitivo y seguro:

- gracias a la palanca de bombeo en 2 componentes plásticos situada en la parte superior
- gracias a las palancas separadas para el descenso fino y el desbloqueo situadas debajo de la palanca de la bombeo. Esto evita la liberación accidental

**Trabajo protegido y suave**
A la hora de desarrollar la herramienta de montaje y elevación BEYCEPS, también se concedió gran importancia a la protección del producto, el usuario y la pieza de trabajo. Esto es evidente:

- gracias a la carcasa de plástico cerrada. Así se protege el mecanismo interno del polvo, la suciedad y las virutas y se evita que los dedos queden atrapados
- gracias a las tapas protectoras para el soporte y la uña de elevación incluidas en el volumen de suministro. Son fáciles de colocar y evitan daños en el suelo y en las piezas con superficies delicadas

**Descubra más ›**

## NUEVO Herramienta de elevación y montaje BEYCEPS BEY23

| Número de pedido | Área de utilización elevación / extensión A | Área de utilización sujeción B | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BEY23 | 5–230 | 170–390 | 22 x 8 | 1,60 | 4 | |




- Fuerza de elevación de hasta 1.800 N / 180 kg / 400 lbs
- Para elevar (hasta 8 mm por accionamiento de la palanca de bombeo), bajar (hasta 4 mm por accionamiento de la palanca de descenso) y alinear piezas con precisión milimétrica, de forma suave y segura con una sola mano
- Manejo ergonómico y seguro ya que la palanca de bombeo fabricada en 2 componentes plásticos está localizada en la parte superior y las palancas de liberación y de descenso fino se ubican debajo y por separado
- La carcasa de plástico cerrada protege el mecanismo interior del polvo, suciedad y virutas a la vez que evita que los dedos queden atrapados
- Se puede convertir en sargento sin necesidad de herramientas
- Incluye topes protectores desmontables tanto para la base como para la uña de elevación. Fáciles de montar y útiles para evitar daños en los suelos y piezas de trabajo
- Etiquetado CE

## NUEVO Kit de instalación BEYCEPS BEY-IK

| Número de pedido | Área de utilización adaptador de extensión A | Área de utilización adaptador de extensión + unidad de raíl B | Pletina | Peso | UE | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | mm | mm | mm | kg | Pza. | V3 |
| BEY-IK | 170–400 | 392–620 | 22 x 8 | 1,23 | 4 | |

disponible a partir del julio de 2025




- Juego de accesorios compuesto por un adaptador y un riel de extensión para la herramienta de elevación y montaje BEY23
- Capacidad de carga de hasta 60 kg para un montaje rápido y preciso, por ejemplo, armarios altos, aparadores flotantes y muebles de baño
- Montaje rápido y sin herramientas – sólo en combinación con el adaptador (alcance útil de 170 mm a 400 mm) o adicionalmente con el riel de extensión (alcance útil de 392 mm a 620 mm)
- Seguro y delicado gracias a las tapas protectoras antideslizantes y resistentes a los arañazos

# Herramientas de sujeción y corte de profesionales para profesionales

Cuando se trata de soluciones innovadoras para sujetar y fijar piezas y cortar chapas metálicas, este es el lugar adecuado. No importa si se requieren tijeraras clásicas, tijeras de chapa metálica tradicionales o soluciones especiales para los requisitos de trabajo especiales, BESSEY ofrece la herramienta de sujeción y corte adecuada para cada artesano de la madera y la metalurgia con el fin de apoyar de manera óptima su trabajo.

www.bessey.de

**Información detallada sobre todos productos en www.bessey.de/es-es**

## Herramientas de sujeción

Tornillos de apriete de fundición maleable

Tornillos Korpus

Mordaza de sujeción de ángulos

Herramientas para montaje de marcos de puertas

## Herramientas de corte

Tijeras de chapa con efecto palanca

Tijeras alto rendimiento con filos HSS

Tijeras de uso universal

Navajas para uso profesionales y multitool

**BESSEY Imagefilm**

YouTube

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ▪ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ▪ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Su distribuidor:

**Más información en www.bessey.de**

pr-bessey-metallprodukte_es-3008939r 06/2025
BESSEY no se responsabiliza de los errores de imprenta.