

Presses mobiles



Dormant TB / TL



N° de cde	Serrage		Sabots	Poids	UE	
	mm				kg	Pc.
avec profil T 40 x 40						
TB100	1000		66 x 43	5,07	1	
TB120	1200		66 x 43	5,54	1	
TB150	1500		66 x 43	6,03	1	
TB210	2100		66 x 43	7,87	1	
TB250	2500		66 x 43	9,43	1	
léger, avec profil en I 37 x 11						
TL60	600		48 x 53	3,78	2	
TL90	900		48 x 53	4,80	2	
TL120	1200		48 x 53	5,06	2	
TL180	1800		48 x 53	7,10	2	



TB:

- Puissance de serrage jusqu'à 14 000 N
- Ergot de blocage attaché au sabot linguet
- Serrage par poignée à garrot
- Bonne puissance grâce au profil en T

TL:

- Puissance de serrage jusqu'à 9 900 N
- Sabot linguet réglable facilement
- Manivelle de serrage
- Grande puissance grâce au profil en I

Dormant à tubes BPC



N° de cde	Pour Ø de tubes		Saillie	Poids	UE	
	mm	"			mm	kg
BPC-H12	21,3	½	40	0,88	4	
BPC-H34	26,9	¾	42	1,23	4	



- Pour montage sur tubes acier DN 20 / R 3/4" ou DN 15 / R 1/2"
- Diamètre extérieur 26,9 mm ou 21,3 mm
- Ouverture de serrage réglable
- Avec pied

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Informations supplémentaires disponibles sur le site www.bessey.de



Votre revendeur :