

Transmissionstving GearKlamp



BESSEY presenterar en världsnyhet med tvingen GearKlamp GK; tvingen som klarar av arbeten i mycket trånga utrymmen med ett perfekt resultat. Tvingen går att använda på ställen som tidigare var mycket svåra eller inte alls möjliga att komma åt.

Unik kompakt design

Transmissionstvingen GearKlamp är ytterst flexibel och kan användas till och med där det är mycket trångt om plats:

- genom den patentsökta mekaniken som skiljer handtaget från spindeln för att positionera det kring skenan
- genom korsprisman på den övre delen som håller säkert fast runda, spetsiga och kantiga delar



Robust teknik

Vid utvecklingen fokuserade vi också på att lösa in BESSEYs kvalitetslöfte och därför övertygar transmissionstvingen även när det gäller livslängd:

- genom högkvalitativa material som glasfiberförstärkt polyamid för övre och undre del samt härdat och brunerat stål för hålprofilskenan
- genom glidbygeln's plasthölje som skyddar drivmekaniken mot damm och spån

Ergonomisk vid användningen

Tvingen innehåller stort spänntekniskt kunnande och ger användaren lite extra komfort:

- genom det högkvalitativa handtaget av tvåkomponentsplast för säker hantering
- genom snabbjusteringsknappen för snabb anpassning av glidbygeln
- genom den svängbara tryckbrickan för perfekt anpassning till arbetsstycket



Att spänna i ett trångt utrymme kan medföra problem när man använder klassiska skruv- och snabbtvingar eftersom som handtaget förhindrar att man kan placera tvingen på ett korrekt sätt.



Risken för att man skadar arbetsstycket och skaderisken ökar när man arbetar i trånga utrymmen och använder spännverktyg med utstickande delar.



Att spänna i ett trångt, stängt område är inte möjligt hos klassiska skruv- och snabbtvingar på grund av handtagets placering vilket medför att handtaget inte kan användas.

Den nya tvingen GearKlamp GK från Bessey gör detta möjligt på ett komfortabelt sätt – utan extra hjälpmedel, utan att inskränka på ergonomin, utan risk för skador



Transmissionstving GearKlamp GK



Artikelnummer	Spännvidd mm	Gapdjup mm	Skena mm	Vikt kg	FE st	V3
GK15	150	60	19 x 6	0,62	6	
GK30	300	60	19 x 6	0,73	6	
GK45	450	60	19 x 6	0,84	6	
GK60	600	60	19 x 6	0,95	6	



- Högkvalitativt handtag av tvåkomponentsplast; handtaget har positionerats kring skenan för att tvingen ska kunna användas där det är mycket trångt och plats
- Spännkraft upp till 2 000 N
- Lättrörlig spindel med trapetsformad gänga och svängbar tryckbricka
- Snabbjusteringsknapp för snabb anpassning av glidbygel

BESSEY Tool GmbH & Co. KG ■ Mühlwiesenstraße 40
74321 Bietigheim-Bissingen, Germany
Fon +49 7142 401-0 ■ Fax +49 7142 401-452
E-Mail: tool-info@bessey.de

Ytterligare informationer
på www.bessey.de



Din återförsäljare: