BESSEY Tecnologia del serraggio

Matrice di orientamento

	Gruppo di prodotti	Strettoio a vite con ganasce in ghisa malleabile	Morsetto a vite con ganasce in ghisa malleabile	Strettoio a vite per grande profondità	Strettoio a vite in acciaio	Strettoio a vite OMEGA	Strettoio a leva	Strettoio per fabbro SLM	Strettoio ad elevate prestazioni SGM	Strettoio ad elevate prestazioni per lavorazioni pesanti STBM / STBS	Strettoio ad elevate prestazioni per lavorazioni estremamente pesanti STBVC	Strettoio a vite con forma a U	Strettoio a vite variabili	Strettoio a vite con forma a C	Strettoio rapido variabile	Elemento di serraggio per banchi di saldatura	Staffagio rapido per macchine utensili	Morse per serraggio in squadra	Pinze grip	Strettoio manuale REVO	UniKlamp	Strettoio utilizzabile con una sola mano EHZ	DuoKlamp	Strettoio utilizzabile con una sola mano EZ/EZS	KliKlamp	Strettoio a vite per metalli leggeri	Klemmy legno	VarioClippix	Strettoio per bordi	Strettoio a nastro	Utensile per montaggio dei telai porte e finestre	Aggraffatore
1. Materiali	Legno – Legno	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●	●	●			●	●●●	●●	●●●					●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●
	Legno – Acciaio			●	●●	●●	●	●	●	●		●	●●	●	●●●							●●			●		●				●●	
	Legno – Materiali delicati														●	●●●				●●●			●●●	●●●	●●●	●●●	●	●●●		●●	●●●	●●
	Legno – Plastica	●●	●		●●	●●	●					●			●●●					●●	●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●	
	Acciaio – Acciaio			●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●		●●●	●●●	●●●			●●●										●
	Acciaio – Plastica				●●●	●●●	●●					●			●●●							●●●										
	Plastica – Plastica	●●			●	●	●					●			●●●					●●	●●	●	●●●	●●●	●●●	●	●●	●●	●	●	●●	●●●
	Materiali delicati – Materiali delicati														●					●●●	●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●		●●	●	●●
2. Applicazioni	Incollatura	●●●	●●●	●	●●●	●●●	●●●	●	●			●●		●●						●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●		●
	Fissaggio	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●	●	●●●	●●●		●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●●		●●
	Colle a indurimento rapido per incollatura	●●●	●●●		●●	●●	●●		●			●		●						●	●	●	●●	●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●		
	Profili di legno per fissaggio a vite	●●	●●	●	●●●	●●	●	●				●●	●	●						●	●●	●●	●●	●●	●●	●●	●			●●		
	Profili di metallo per fissaggio a vite			●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●			●●●	●●●	●			●●●										
	Giunzione di falsi puntoni e travi in legno												●●																			
	Giunzione di profili a U, a T, e doppia T							●●	●●	●●	●●	●●●	●●●	●			●●	●●									●					
	Saldatura		●	●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●			●●										
	Serraggio di superfici delicate	●●						●	●	●	●									●●●	●●	●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●	●●	●●	●●●		●●●
	Fissaggio di supporti metallici (vibrazioni)				●	●●	●●●	●●	●●	●●	●●	●●										●										
	Imballaggio						●●●																									
	Serraggio su trapano a colonna				●	●	●●	●	●			●●			●●				●●●			●										
	Staffaggio su macchine utensili				●	●	●●	●	●			●			●●●				●●●			●										
	Serraggio ad angolo di 90°																●●●		●●	●●●	●●●	●●●	●●●	●●								
	Serraggio di superfici inclinate							●●	●●	●●	●●	●	●●		●	●●																
	Serraggio di listelli incollati																												●●●			
	Utensili per il montaggio di porte e finestre																														●●●	
	Utensili speciali														●●●	●●●													●●●	●●●		●●●
3. Prestazioni	Forza di serraggio fino a circa 1.200 N														●						●		●		●	●				●		
	Forza di serraggio fino a circa 2.000 N																	●						●			●					
	Forza di serraggio fino a circa 5.000 N	●			●	●										●						●										
	Forza di serraggio fino a circa 7.500 N		●	●			●	●					●				●			●											●	
	Forza di serraggio fino a circa 12.000 N								●										●													
	Forza di serraggio fino a circa 20.000 N									●		●		●																		
	Forza di serraggio fino a circa 35.000 N									●	●																					

06 / 2022